

# Motorbike 2T Semisynth Scooter Street



## Описание

Полусинтетическое высокопроизводительное моторное масло. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, отличная чистота двигателя, превосходные показатели трения, а также минимальный износ являются такими же само собой разумеющимися характеристиками, как и незначительное дымообразование. Испытано с катализатором.

## Свойства

- самосмешиваемо
- термически высокостабильно
- предотвращает возникновение отложений
- хорошая защита от коррозии
- высокая защита от износа
- безостаточное сгорание

## Спецификации и допуски

API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standards Institute)

## Технические данные

Плотность при 15°C	0,865 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	60 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,1 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	130 DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	110 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	1,1 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,06 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	rot / red

## Сфера применения

Разработано для двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и высоким условиям эксплуатации. Для спортивного применения. Подходит для двигателей с раздельной и смешанной смазкой. Самосмешивающееся. Пропорция смешивания до 1:50 в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

## Применение

При смазке топливно-масляной смесью залить содержимое банки в топливный бак и дозаправить топливо в зависимости от пропорции смеси. Смешивание происходит самостоятельно. При раздельной системе смазки залить содержимое банки в масляный бак. Масло примешивается в топливо с помощью дозирующего устройства.

## Имеющиеся упаковки

500 мл пластиковый баллончик	1622 D-GB-I-E-P
1 л пластиковая канистра	1621 BOOKLET
1 л пластиковая канистра	3983 D-RUS-UA

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**