

Информация к продукту

Motorbike 2T Basic Scooter Street

PI 18/28/02/2017



Описание

Motorbike 2T Basic Scooter Street получено с использованием высококачественных минеральных базовых масел и беззольного пакета присадок. Предназначено для 2-тактных двигателей скутеров с воздушным охлаждением с смешанной и раздельной системой смазки.

Свойства

- высокая стойкость
- гарантирует чистые свечи
- предотвращает возникновение отложений
- самосмешиваемо
- хорошая защита от коррозии

Спецификации и допуски

API TC • ISO L-EGB • JASO FB

Технические данные

Плотность при 15°C	0,880 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	67 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,1 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	111 DIN ISO 2909
Температура застывания	-15 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	146 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	1,0 мг КОН/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,06 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	rot

Сфера применения

Для применения в 2-тактных двигателях скутеров с воздушным охлаждением с смешанной и раздельной системой смазки. При использовании необходимо руководствоваться рекомендациями производителей мототехники по пропорциям смешивания.

Применение

Для смешанной системы смазки Добавить масло в необходимом количестве в топливный бак или в отдельный маслобак, где в последствие оно само смешается с топливом. Для раздельной системы



смазки Залить масло в маслобак.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	8068
	D-RUS-UA
60 л жестяная бочка	1633
	D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью «LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr
п/я 2829
89018 Ulm
Германия

телефон: +49 (0)731/1420-13
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de