

Описание

Комбинация активных веществ, защищающая от коррозии, растворяющая ржавчину и вытесняющая воду с отличным смазывающим действием. Улучшает электрическую проводимость на контактах и устраняет грязь, а также стойкие остатки масел и смазок. Поддерживает подвижность деталей во всех сферах. С приятным запахом благодаря коко-совым ароматизаторам.

Свойства

- оптимальная проникающая способность
- удаляет ржавчину
- хорошая водоупорность
- смазывает и ухаживает
- хорошая защита от коррозии
- улучшает электропроводность
- удаляет грязь
- снижает трение и износ
- не содержит силикона
- сохраняет подвижность подвижных деталей
- нейтрально к пластику, лаку, металлу и дереву
- универсально применимо

Технические данные

Форма	flüssig / liquid
База	Ölkombination, Wirkstoffe / combination of oils, agents
Цвет / внешний вид	braun / brown
Запах	charakteristisch / characteristic
Плотность при 20°C	0,84 г/см ³
Вязкость при 40°C	< 7 мм ² /с
Температура вспышки	62 °C
Растворимость в воде	löslich / soluble
Диапазон температур	- 40 bis + 140 / - 40 to + 140 °C
Производительность	Stahlblech, blank 140-180 / sheet steel, bright 140-180 м ² /л

Сфера применения

Великолепная комбинация активных веществ обеспечивает чрезвычайно разнообразный спектр применения в быту, на досуге, в мастерской и промышленности.



Применение

Распылить средство на участок, который необходимо обработать, и оставить воздействовать некоторое время.

Имеющиеся упаковки

200 мл баллончик аэрозоль	3390 D-RUS-UA
400 мл баллончик аэрозоль	3391 D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.