

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Описание продукта

Rosneft Revolux D3 10W-40 – современное всесезонное моторное масло премиум-класса, созданное по технологии Revolux. Разработано для применения в высокомоощных дизельных двигателях магистральной, дорожно-строительной техники и в городских автобусах, требующих применения масел, соответствующих требованиям современных спецификаций API CI-4, ACEA E7 и экологических стандартов Евро-IV и ниже, в том числе оснащённых системой рециркуляции отработавших газов EGR. Масло одобрено ведущими мировыми и крупнейшими российскими производителями.

Область применения

Масло **Rosneft Revolux D3 10W-40** предназначено для всесезонного применения в современных дизельных двигателях магистральной, карьерной, дорожно-строительной и другой техники, удовлетворяющих нормам Евро-IV и ниже, в том числе оборудованных системами рециркуляции отработавших газов EGR. Наличие официальных одобрений позволяет использовать масло при сервисном обслуживании в гарантийный период. Отличительной особенностью моторных масел линейки Rosneft Revolux D3 является стабильная работа в особо тяжелых условиях эксплуатации. Идеально подходит для смешанных автопарков с импортной и отечественной современной техникой.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:

API CI-4/SL; ACEA E7

Одобрения:

ПАО «КАМАЗ»;

ПАО «Автодизель» («ЯМЗ»);

ПАО «Тутаевский моторный завод»;

ПАО «ЛиАЗ»;

ААИ Д5 СТО 003

Соответствия требованиям:

MB 228.3/228.1;

MAN M3275-1/271;

Volvo VDS-3/VDS-2/VDS;

Cummins CES 20078/77/76/72/71;

Deutz DQC III-10;

Renault VI RLD-2/RLD;

MTU Category 2/1;

MACK EO-N/M Plus; Caterpillar ECF-2/ECF-1a;

Global DHD-1; JASO DH-1

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличается стабильной работой в особо тяжелых условиях эксплуатации;
- Одобрения ведущих производителей техники, а также бензиновый и дизельный допуски позволяют использовать масло для смешанных автопарков;
- Высокая стойкость к деструкции за счёт использования уникального модификатора вязкости позволяет поддерживать оптимальную толщину масляной пленки и предотвращать износ рабочих поверхностей цилиндров и других деталей двигателя в течение всего срока службы моторного масла;
- Отличная способность по нейтрализации коррозионно-активных соединений, образующихся при сгорании топлива, защищает детали и узлы двигателя от коррозии.

ФАСОВКА

5 л, 20 л, 216.5 л, 1000 л

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.
Rosneft Revolux D3 10W-40 стр 1 из 2 09.01.2020 www.rosneft-lubricants.ru

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Revolux D3 10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	15,3
Динамическая вязкость CCS при - 25 °С, мПа·с	ASTM D 5293	6300
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	159
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	11,0
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-37
Испаряемость по НОАК, %	ГОСТ 32330	12,0
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	875

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.
Rosneft Revolux D3 10W-40 стр 2 из 2

09.01.2020 www.rosneft-lubricants.ru