

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МАСЛО МОТОРНОЕ TRIATHLON® ENDURANCE III 5W-30

Для легковых автомобилей, синтетическое HC



Особенности

Первоклассное синтетическое HC моторное масло для плавного пуска. Отличная смазка двигателя при низких температурах. В зависимости от спецификаций производителя автомобиля, можно увеличить интервал замены масла от 30000 км до 50000 км. Чрезвычайно высокая защита от износа. Быстрая подача масла при низких температурах. Высокая надежность смазывания при высоких и низких температурах. Снижает расход масла и топлива и сокращает вредные выбросы. Отличная чистота двигателя. Протестировано для каталитических нейтрализаторов и двигателей с турбонаддувом.

Сертификаты / Одобрено:

ACEA C3, API SN, MB 229.51, 229.31, VW 504 00/507 00, BMW Longlife-04

Рекомендации:

ACEA A3/B4, API CF, Porsche C30, VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00/503 01/506 00/506 01, BMW Longlife-01

Область применения

Синтетическое HC моторное масло для легковых автомобилей. Оптимально подходит для бензиновых и дизельных двигателей, включая автомобили с фильтрами сажи в соответствии со стандартом Euro IV. Так же подходит для автомобилей стандарта Volkswagen, кроме R5 и V10 TDI двигателей до июня 2006.

Технические характеристики

Класс вязкости по SAE:	5W-30
Плотность при +15°C (DIN 51757):	0,855 г/мл
Вязкость при +40°C (ASTM D 7042-04):	70 мм ² /с
Вязкость при +100°C (ASTM D 7042-04):	12,2 мм ² /с
Индекс вязкости (DIN ISO 2909):	173
Температура замерзания (DIN ISO 3016):	-42°C
HTHS при +150°C (ASTM D5481):	≥3.5 мПа·с
Температура вспышки (DIN ISO 2592):	+232°C
Щелочное число (DIN ISO 3771):	6,5 мг KOH/г
Сульфатная зола (DIN 51575):	≤0,8 г / 100 г
Цветность ASTM:	L 3.0
Срок хранения:	60 месяцев

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
канистра	1 л	0897 . 105 . 301	1/12
канистра	5 л	0897 . 105 . 302	1/3
канистра	20 л	0897 . 105 . 303	1
бочка	60 л	0897 . 105 . 304	1
бочка	208 л	0897 . 105 . 305	1

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим.