

48-205

Надежная защита при выполнении самых опасных и тяжелых работ в нефтегазодобывающей и горнодобывающей отраслях.





Надежная защита при выполнении самых опасных и тяжелых работ в нефтегазодобывающей и горнодобывающей отраслях

- Превосходная защита от порезов уровень Е по стандарту EN ISO.
- Сертифицированная защита от ударных воздействий в соответствии с требованиями стандарта EN 388:2016
- Подходят для выполнения тяжелых работ в нефтегазодобывающей и горнодобывающей отраслях, а также технического обслуживания и ремонтных работ с риском порезов и сдавливания.
- Яркий желтый свет обеспечивает видимость рук при любых условиях.



Отрасли промышленности

- Машиностроение
- Нефтегазовая промышленность
- Техобслуживание
- Горнодобывающая индустрия

Области применения

- Буровые работы/добыча сырья
- Геологоразведка
- Тяжелые работы по техническому обслуживанию
- Производство/переработка
- Подсобные работы на буровой установке / буровой вышке









48-205

Надежная защита при выполнении самых опасных и тяжелых работ в нефтегазодобывающей и горнодобывающей отраслях.

Основные характеристики

Ладонная часть обеспечивает высокий уровень защиты от порезов

Высокофункциональные волокна, используемые в конструкции ладонной части, защищают руки от порезов

• Защита тыла кисти

Амортизирующие вкладки из ПВХ на тыльной стороне кисти существенно снижают риск получения травмы от удара или защемления

• Великолепный захват

Благодаря уникальному материалу на ладонной части перчатки обеспечивается великолепный захват сухих, влажных и замасленных предметов

• Повышенная износостойкость

Усиление основания большого пальца, а также ладоней перчаток уменьшают износ наиболее уязвимых участков

• Неопреновая манжета

Широкая манжета с вытягивающимся шнурком позволяет легко надевать и снимать перчатку

Стандарты технических характеристик и Соответствие регуляторным нормам

Соответствует требованиям регламента REACH









Технические характеристики

МАРКА АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	Класс вязки	РАЗМЕР	длина	УПАКОВКА
EDGE [®] 48-205	Отделка: Vinyl TPR Bumper Материал основы: Арамидные волокна, Стекловолокно, Полиэстр, Нейлон Тип манжеты: Манжета для обеспечения безопасности	Неприменимо	8, 9, 10, 11, 12	250 to 280 mm, 9.84-11.02 Inches	• 6 пакетов / мастер полиэтиленовый пакет; 72 пар / коробка

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.ansell.eu или позвоните нам по телефону

Регион Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA)

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium Ten.: +32(0)2-528-74-00 факс: +32(0)2-528-74-01

Регион Латинской Америки и Карибского бассейна

Dacceura
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Мексика
Тел.: +52(442)248-1544 / 248-3133

Североамериканский регион Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA Тел.: +1(800)800-0444 Факс: +1(800)800-0445

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada (Канада) Тел.: 1(800)363-8340 Факс: 1(888)267-3551

Канада Ansell Canada

Австралия

Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia Ten: +61/1800)337-041

Азиатско-Тихоокеанский регион

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 Ten: +603(8310)6688 Φax: +603(8310)6699

«Ansell» и [®] и ^{тт} указывают на то, что они являются товарным знаком компании Ansell Limited или одного из её филиалов. Полученные в США патенты, а также патентные заявки, ожидающие рассмотрения в США и в других странах, перечислены на странице www.ansell.com/patentmarking/ © Ansell Limited 2021 г. Все права защищены.

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени, не должны истолковываться в качестве гарантии годности для продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выстания пользователем.



