

Технический паспорт: ARECA 80W-90

Описание и применение

Высококачественное минеральное трансмиссионное масло для автомобильных трансмиссий, сельскохозяйственной, строительной и карьерной техники. Применяется для гипоидных ведущих мостов, где рекомендованы масла класса GL-5 по API. Или в не синхронизированных механических КПП, раздаточных коробках и рулевых механизмах. Предназначено для работы в широком температурном диапазоне. Для использования в механизмах при различных режимах эксплуатации и при значительном изменении нагрузки.

Спецификации

API : GL5
 MIL-L-2105D
 MAN 342 M-2
 ZF TE ML 05A, 7A, 12E, 16B-D, 17B, 19B, 21B
 Volvo 1273.10
 OTAN 0-226

Физико-химические характеристики

Параметр	Метод	Единицы измерения	Типичное	Минимальное	Максимальное
Вязкость	SAE-J	-	80W-90	-	-
Вязкость при 100°C	ASTM D 7279	cSt	14,5	13,5	18,5
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7279	cSt	145	-	-
Индекс вязкости			-	-	-
Плотность	D 20/4	-	0,892	-	-
Вязкость по Брукфилду (26°C)		cP	-	-	150000
Спектрометрический анализ	ICP	ppm			
Фосфор			300		
Сера			15500		
				± 10 %	