

СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ TL-219

НАЗНАЧЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор настольных светильников марки ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция будет радовать Вас безупречной работой в течение долгого срока. Перед началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, с основными правилами эксплуатации изделия.


Светильник серии TL-219 является светотехническим устройством, предназначенным для настольного освещения.

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус с кожаной фактурой;
- Гибкая стойка;
- 3 уровня яркости светильника;
- Часы, календарь, термометр и будильник;
- Высокая яркость и комфортный свет без мерцания;
- ЖК-дисплей высокой чёткости;
- Управление яркостью экрана;
- Сенсорное управление;
- Работает от USB и сети.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ПУСК И ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Выньте светильник из упаковки, визуально убедитесь в его исправности, подключите к разьему USB или сети переменного тока 220 В с помощью адаптера, входящего в комплект.



УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

Управление осуществляется с помощью сенсорных кнопок на передней панели светильника. С помощью сенсорной кнопки на задней поверхности светильника вы можете настроить нужную яркость экрана (4 уровня).



НАСТРОЙКА ЧАСОВ, КАЛЕНДАРЯ И БУДИЛЬНИКА

Настройка времени и даты.

В обычном режиме нажмите кнопку **SET**, чтобы перейти в режим настройки.



Повторное нажатие кнопки **SET** переводит настройку на следующий уровень в следующем порядке: часы-минуты-год-месяц-день.

С помощью кнопок **UP** и **DOWN** выберите нужные цифры.

Нажатие кнопки **MODE** в режиме настройки, либо нажатие на любые кнопки в течение 1 минуты автоматически выводит из режима настройки.

В нормальном режиме нажатие кнопки **UP** позволяет выбрать формат отображения времени 12/24 ч.

ВНИМАНИЕ!

Правила и условия безопасной эксплуатации. Ограничения в использовании.

- Светильник предназначен для использования внутри помещений;
- Допустим нагрев верхней поверхности светильника в процессе работы;
- Во избежание травм не направляйте включенный светильник в глаза себе и окружающим;
- Светильник следует использовать исключительно с блоком питания, поставляемым в комплекте;
- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого провода;
- Протирайте светильник мягкой салфеткой;
- Запрещается вскрывать корпус светильника;
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей;
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности;
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде;
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой провод обесточен.

Изготовитель, импортер/уполномоченная импортером организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

В нормальном режиме нажмите кнопку **MODE**, чтобы перейти в режим будильника.

Нажмите кнопку **SET**, чтобы перейти в режим настройки. Повторное нажатие кнопки **SET** переключает настройки в следующей последовательности: часы-минуты-пауза-мелодия-выход.

В режиме будильника с помощью кнопок **UP** и **DOWN** переключайте режимы: будильник вкл.—пауза вкл.—будильник выкл.—пауза выкл.

Будильник звенит в течение 1 минуты, затем длится пауза, затем снова звенит будильник. Нажатие любой кнопки отключает светильник.

ТЕРМОМЕТР

В нормальном режиме с помощью кнопки **DOWN** выберите формат температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ



РЕГУЛИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Вы можете управлять направлением света, благодаря гибкой регулировке стойки светильника.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Светильник соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2011 и 020/2011.

ЕАС**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И УТИЛИЗАЦИИ**

Хранить при температуре -25...+40 °С и относительной влажности не более 85 %. Транспортировка осуществляется в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Утилизируйте изделие в соответствии с действующим законодательством РФ (и/или страны продажи).

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ

Продажа должна осуществляться в соответствии с законодательством РФ (и/или страны продажи).

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Сделано в Китае

Изготовитель: Ютренд Текнолоджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19
Urtrend Technology Ltd, Sheung Yuet Rd., 19,
Kowlong Bay, Hong Kong, PRC

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России:
ООО «Лайтинг Партнерс» 125057, г. Москва,
Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29
Тел.: +7 495 798-95-85, info@artstyle-lamp.com

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт»,
Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка,
ул. Минская, 10Б, 9-2

artstyle-lamp.com

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на стикере светильника и в данной инструкции по эксплуатации

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Основными неисправностями данного светильника могут быть некорректная работа сенсорных кнопок (для устранения отключите светильник от питания на 1-2 минуты, затем включите снова) или выход из строя блока питания (необходима замена блока питания, его характеристики указаны на стикере). Если после этого работоспособность не восстановилась, следует обратиться к квалифицированным специалистам для проведения ремонта. По возникшим вопросам обращайтесь на сайт artstyle-lamp.com или по телефону: +7 495 798-95-85.

ГАРАНТИЯ

- Срок гарантии — 2 года.
- Замена вышедшего из строя светильника производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
- Светильник не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:
 - некорректного заполнения гарантийного талона;
 - нарушения правил эксплуатации;
 - наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
 - наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания светильника	5 В (DC)
Потребляемая мощность	≤ 6 Вт
Цветовая температура	5500 К
Коэффициент цветопередачи, CRI	≥ 80
Средний срок службы	30000 ч
Материал корпуса	пластик/каучук
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Рабочая температура окружающей среды	0...+40 °С

РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

Высота	310 мм
Основание	90 x 65 мм
Плафон	145 x 46 мм
Длина провода	1.5 м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник	1 шт.
USB-кабель	1 шт.
Блок питания (100...240 В / 5 В, 1.0 А)	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

_____	Наименование / модель
_____	Место продажи
_____	Дата продажи
_____	Дата обмена
_____	Штамп магазина и подпись продавца

Дата производства: 09/2021