



**ОСОБЕННОСТИ**

- Мягкий приятный свет;
- Эксклюзивный дизайн;
- Качественные материалы;
- Встроенный аккумулятор;
- Сенсорное управление.

**ОПИСАНИЕ РАБОТЫ**

1. Зарядка. Вставьте имеющийся в комплекте USB-кабель одним концом (микро-USB) в порт зарядки светильника, а другим концом в любой USB-порт (адаптер телефона, USB-порт компьютера и т.п.). Индикатор зарядки горит красным, когда происходит зарядка. После ее завершения индикатор погаснет. Рекомендуется зарядить аккумулятор несколько раз полностью в начале использования светильника. При разрядке аккумулятора ярость светильника будет падать и в определенный момент светильник полностью выключится, чтобы предотвратить полный разряд аккумулятора, что могло бы негативно сказаться на сроке его службы.

2. Механический выключатель на задней поверхности переведите в режим **ON** для начала работы светильника. Режим **OFF** выключает светильник, что нужно для предотвращения случайного включения при переноске или при длительном отсутствии использования.

3. Управляйте светильником с помощью сенсорной кнопки, расположенной на его лицевой части («нос»). Краткое нажатие включает холодный свет, последующие краткие нажатия переключают режимы в следующей последовательности: теплый свет – нейтральный свет – выключение.

Если дотронуться до «носа» и удерживать палец в течение примерно 2 секунд (длительное нажатие) активируется режим диммирования (изменения яркости). Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы уменьшить яркость. Для увеличения яркости отпустите кнопку и снова длительно удерживайте ее. Таким образом можно попеременно увеличивать и уменьшать яркость. После выключения светильника настройки яркости сохраняются при следующем включении.

**ВНИМАНИЕ!**

- Устройство предназначено для использования внутри помещений.
- Допустим нагрев верхней поверхности устройства в процессе работы.
- Запрещается вскрывать корпус устройства.
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей.
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности.
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Мощность .....                              | ≥ 2 Вт                            |
| Срок службы.....                            | 30000 ч                           |
| Световой поток .....                        | 100 лм                            |
| Цветовая температура .....                  | 6500-4500-2700 K                  |
| Материал корпуса.....                       | пластик ABS с эффектом soft-touch |
| Тип управления .....                        | сенсорное                         |
| Степень защиты от внешних воздействий ..... | IP20                              |
| Питание.....                                | USB, 5 В / 1000 мА                |
| Аккумулятор.....                            | 1200 мАч (Li-ion)                 |
| Рабочая температура окружающей среды.....   | 0...+40 °C                        |
| Габариты TL-921P .....                      | 105 × 75 × 105 мм                 |
| Габариты TL-922T .....                      | 105 × 75 × 113 мм                 |
| Масса нетто.....                            | 146 г                             |

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Светильник.....                  | 1 шт. |
| USB-кабель .....                 | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации..... | 1 шт. |

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

Сделано в Китае

Производитель: Ютренд  
Текнолоджи, Гонконг, Коулунбэй,  
Шеунг Юет road, 19

Импортер / Организация,  
уполномоченная принимать  
претензии покупателей в России:  
ООО «Лайтинг Парнерс», 115487,  
г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16,  
XXIV-12П

Представитель в РБ:  
ООО «Кристаллайт», Минская обл.,  
Минский р-н, аг. Ратомка,  
ул. Минская, 10Б, 9-2  
artstyle-lamp.com

**ДАТА ПРОИЗВОДСТВА**

Указана на стикере светильника в виде номера партии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в котором первые четыре символа означают номер партии, 5 и 6 символы — месяц выпуска, 7 и 8 — год выпуска. Например, номер BS010616 означает, что светильник входит в партию BS01 и был выпущен в июне 2016 г.

**ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ**

Хранить при температуре -25...  
+40 °C и относительной влажности  
не более 85%.

**СЕРТИФИКАЦИЯ**

Светильник соответствует всем  
нормам и техническим требованиям  
ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2011 и  
020/2011.

**УТИЛИЗАЦИЯ И ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

**ГАРАНТИЯ**

- Срок гарантии — 6 месяцев.
- Замена вышедшего из строя устройства производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантитного талона.
- Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:
  - некорректного заполнения гарантитного талона;
  - нарушения правил эксплуатации;
  - наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
  - наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Наименование / модель             |  |
| Номер партии                      |  |
| Место продажи                     |  |
| Дата продажи                      |  |
| Дата обмена                       |  |
| Штамп магазина и подпись продавца |  |