



Hydraulic Lifter Care

Очищает и повышает надёжность системы гидравлического толкателя клапана
Присадка в моторное масло
Применяется для бензиновых и дизельных двигателей



Продолжительность действия:

Работает в процессе эксплуатации



Дозировка:

300 мл на 5л моторного масла /
60 мл на 1л моторного масла



Применение:

В системе смазки дизельных и бензиновых двигателей



Периодичность применения:

По требованию, когда необходимо снизить уровень шума и обеспечить плавную работу гидрокомпенсаторов

Применение

MOTUL HYDRAULIC LIFTER CARE разработано для использования во всех типах бензиновых и дизельных двигателей, в том числе турбированных, оснащённых системой нейтрализации, работающих на всех сортах топлива и оснащенных гидрокомпенсаторами.

Благодаря комплексу высокоэффективных компонентов MOTUL HYDRAULIC LIFTER CARE улучшает работу клапанного механизма при высоких давлениях, предотвращает трение и износ, оптимизирует смазывающие свойства, снижает уровень шума и обеспечивает плавную работу гидрокомпенсаторов.

Характеристики

MOTUL HYDRAULIC LIFTER CARE добавляется в моторное масло и позволяет:

- Улучшить работу клапанного механизма при высоких давлениях, предотвратить трение и износ.
- Снизить уровень шума гидрокомпенсаторов за счёт оптимизации смазывающих свойств.
- Обеспечить плавную работу гидрокомпенсаторов.
- Снизить износ клапанного механизма.

Физико-химические показатели

Физическое состояние	Текущая жидкость
Цвет	Янтарный
Плотность, DIN 12185	0,9 г/см ³
Температура вспышки, ISO 3679	>100 °C
Вязкость при 40 °C, DIN EN ISO 3104	>20 мм ² /с

Рекомендации

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK рекомендуется для профессионального применения.

Добавьте MOTUL HYDRAULIC LIFTER CARE в моторное масло на прогретом двигателе при необходимости. Эффективно функционирует в процессе работы двигателя. 300 мл продукта рассчитано на объем масла 5 литров. Для больших объемов необходимо добавлять 60 мл продукта MOTUL HYDRAULIC LIFTER CARE на каждый литр масла.

Внимание: обязательно проверьте уровень масла в двигателе перед применением. Рекомендуется перед применением произвести промывку системы смазки с использованием средства MOTUL ENGINE CLEAN согласно регламенту технологической карты программы Motul Oil Service.

Не превышайте рекомендуемые пропорции.

Безопасность

Полная информация по безопасному применению находится в паспорте безопасности и на этикетке продукта.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL, 119, бр Феликс ФОР, П/я 94 - 93 303, Обервилье, Франция. Представительство в России: www.motul.com Тел. +7(495) 980 27 20

05/20