



DMC-G02SC

Медиаконвертер с 1 портом 100/1000Base-T и 1 портом 1000Base-SX с разъемом SC для многомодового оптического кабеля (до 550 м)

Медиаконвертер DMC-G02SC преобразует сигнал стандарта 100/1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-SX Gigabit Ethernet по многомодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 550 м) между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC.

| Технические характеристики | |
|---|--|
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | <ul style="list-style-type: none"> Порт 10/100/1000Base-T Порт 1000Base-SX с разъемом SC |
| Индикаторы | <ul style="list-style-type: none"> PWR Link/Act (SC) Link/Act (RJ-45) |
| Разъем питания | <ul style="list-style-type: none"> Разъем для подключения адаптера питания |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | <ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-SX Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса Автоматическое определение MDI/MDIX на медном порту Поддержка функции Link Fault Pass-through для контроля состояния линии |
| Максимальный размер пакета | <ul style="list-style-type: none"> 16 КБ |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | <ul style="list-style-type: none"> 70,5 x 93,5 x 26 мм |
| Вес | <ul style="list-style-type: none"> 124 г |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | <ul style="list-style-type: none"> Адаптер питания - Выход: 5 В, 0,55 А |
| Макс. потребляемая мощность | <ul style="list-style-type: none"> 1,65 Вт |
| Длина волны | <ul style="list-style-type: none"> 850 нм |
| Длина поддерживаемого оптического кабеля | <ul style="list-style-type: none"> До 550 м |
| Температура | <ul style="list-style-type: none"> Рабочая: от 0 до 55 °C Хранения: от -25 до 70 °C |
| Влажность | <ul style="list-style-type: none"> От 20% до 80% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| <ul style="list-style-type: none"> Медиаконвертер DMC-G02SC Адаптер питания Краткое руководство по установке | |
| Информация для заказа | |
| Модель | Описание |
| DMC-G02SC | Медиаконвертер с 1 портом 100/1000Base-T и 1 портом 1000Base-SX с разъемом SC для многомодового оптического кабеля (до 550 м) |