



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Роснефть ВМГЗ – производится из высококачественной низкозастывающей минеральной основы с низким содержанием полициклических ароматических соединений с композицией присадок многофункционального действия, обеспечивающих необходимые эксплуатационные свойства.

Область применения

Роснефть ВМГЗ предназначено для всесезонной эксплуатации в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной и подъемно-транспортной техники, других машинах и промышленных агрегатах, оснащенных и не оснащенных системами предпускового подогрева, эксплуатируемых на открытом воздухе при температурах в рабочем объеме масла от минус 35(30) °С до плюс 50 °С в зависимости от рекомендаций завода-изготовителя техники.



Предназначено для всесезонной эксплуатации



Для гидравлических систем промышленного оборудования и коммерческой техники



Может применяться в оборудовании при низких температурах



Имеет увеличенный срок службы по сравнению с маслами ИГП

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Классы вязкости:

ISO VG: 15

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные низкотемпературные свойства позволяют производить быстрый запуск гидросистем без дополнительно подогрева, что резко сокращает время пуска и износ узлов трения при работе на холодном масле;
- Высокая окислительная стабильность масла обеспечивает длительный срок эксплуатации;
- Сбалансированный состав обеспечивает хорошую фильтрацию масла;
- Совместимо с резинотехническими уплотнениями гидравлического оборудования.

ФАСОВКА

20 л, 216,5 л, а также авто- и ж/д наливом.

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.

Роснефть ВМГЗ

17.08.2018 www.rosneft-lubricants.ru

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Роснефть ВМГЗ
Кинематическая вязкость при 50 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	11,74
при минус 35 °С, мм ² /с		2363
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	151
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	- 60
Склонность к пенообразованию: при 24 °С	ГОСТ 32344	0
при 94 °С		20
при 24 °С после испытания при 94 °С		0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	152

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.

Роснефть ВМГЗ

17.08.2018

www.rosneft-lubricants.ru