

ОСВЕЖИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2018.

Описание продукта.

Освежитель кондиционера для устранения неприятного запаха, образующегося в системе вентиляции и кондиционирования салона автомобиля из-за размножения грибков и бактерий. Продукт представляет собой смесь изопропилового спирта, ментола, эвкалиптового масла, функциональных добавок и углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку.

Свойства.

- Быстро и эффективно устраняет неприятный запах.
- Обладает бактерицидным и дезодорирующим действием.
- Используется без демонтажа салонного фильтра и разборки системы кондиционирования.
- Оставляет свежий аромат ментола и эвкалипта.

Область применения.

Для устранения неприятного запаха, образующегося в системе вентиляции и кондиционирования салона автомобиля.

Указания по применению.

Запустить двигатель, включить отопитель на 5–10 минут, чтобы высушить поверхность испарителя. Включить систему салонной рециркуляции воздуха на полную мощность при минимальной температуре. Хорошо встряхнуть баллон. Установить его возле внутреннего воздухозаборника кондиционера, направив сопло распылителя в сторону дефлектора забора воздуха. Активировать аэрозоль, нажав на клапан распылителя до фиксации. Клапан – одноразовый, поэтому состав распылится до полного опустошения баллона самостоятельно. Во время распыления и в течение 8–10 минут после него двери и окна автомобиля должны быть закрыты. Завершив обработку, необходимо проветрить салон автомобиля.

Внимание! Не оставаться в салоне автомобиля во время обработки.

Хранение.

Срок годности 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Температурный режим транспортирования: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 210 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Технические данные продукта (без газа-вытеснителя).

Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Способ нанесения	распыление
Основа	алифатический спирт
Общее время работы, мин.	~ 2
Плотность при 20°C, г/см ³	0,78–0,82
Запах	ментол и эвкалипт
Чувствительность к замерзанию	нет
Пропеллент	пропан, бутан
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и **не давать детям!** Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! И использованный баллон утилизировать как бытовой отход.



Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.