



Основные характеристики

Серия	Blanca
Тип продукта	Розетка
Комплектация изделия	Изделие в сборе
Конфигурация полюсов розеток	2P + N
Поставляемое оборудование	Mounting box Штекер
Режим фиксации	Винтами и лапками
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 6 шт.
Номинальный ток	40 А в 250 В переменный ток 50 Гц

Дополнительные характеристики

Количество розеток	1
Тип монтажа	Скрытый
Стандартное описание розетки	С заземляющим штырем
Стандарт розетки	Schuko
Контрольная лампа	Без индикации
Локальная индикация	Без индикации
Colour	Белый
Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Необработанная
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	250 В
Температура окружающей среды	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Соединение – клеммы	3 винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Емкость зажимного соединения	1.5...4 мм ² для Жесткий кабель(и) 1.5...4 мм ² для Гибкий кабель(и)

Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Высота	100 мм
Ширина	100 мм
Глубина	47 мм
Стандарты	IEC 60884-1

Условия эксплуатации

Сертификация	EAC
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Анализируется
-------------------	---------------

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---