



brayer.ru

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Multicooker BR2400
Мультиварка BR2400



СОДЕРЖАНИЕ

EN.....	3
DE.....	18
RU	36
KZ	55

MULTICOOKER-PRESSURE COOKER BR2400

The multicooker-pressure cooker is designed for fast and high-quality cooking of food.

DESCRIPTION


1. Gasket ring
2. Inner protective lid
3. Steam release valve
4. Lid handle
5. Lid
6. Cooking bowl
7. Control panel
8. Bowl handles
9. Body
10. Pressure indicator

Control panel/display

11. The «Start» button - start of the chosen program / The «Delayed Start» function button
12. The «Menu» button for choosing automatic programs
13. The «Heating» function button, cancellation of the chosen program and settings + or - Time setting buttons
14. Cooking program indicators

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains. To install RCD, contact a specialist.



SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation instruction carefully before using the multicooker-pressure cooker and keep it for future reference.

- Use the Multicooker for its intended purpose only, as it is stated in this manual.
- Mishandling the Multicooker can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property and it is not covered by warranty.
- Make sure that operating voltage of the Multicooker indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- The power plug is equipped with a grounding contact, plug it into the socket with reliable grounding contact. In case of short circuit the grounding reduces the risk of electric shock.
- Contact an electrical technician, if you are not sure that your sockets are installed properly and grounded.
- To prevent fire do not use adapters designed for connecting the plug to the mains socket without grounding contact.
- In case of sparking in the mains socket and occurrence of smell of burning, unplug the unit and apply to the organization maintaining your home mains.
- If smoke appears from the body of the Multicooker, unplug the unit and take measures to prevent fire spreading.
- Do not use the Multicooker outdoors.
- It is not recommended to use the unit during lightning storms.
- Protect the unit from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Do not place the Multicooker next to the walls or close to the kitchen furniture.
- Place the Multicooker keeping at least 20 cm gap between the Multicooker body and the wall and at least 50 cm gap above the Multicooker.
- Before turning the multicooker on, always check the condition of the silicone gasket on the inner lid, do not use the multicooker if the silicone gasket is damaged.
- Before installing the cooking bowl, always check the mobility of the temperature sensor located in the center of the heating element.
- Do not turn the multicooker on without the installed cooking bowl, always make sure there is enough liquid in the cooking bowl. Follow the recommendations for amount of dry food and required volume of liquid.
- Do not remove the cooking bowl while the multicooker is operating.
- Make sure that the cooking bowl is always in direct contact with the heating element. Foreign objects or food pieces falling between the bowl and the heating element will disrupt the correct operation of the multicooker.
- Before cooking, for example, meat with an outer layer of skin, pierce the skin before cooking.
- Never leave the plugged-in Multicooker unattended.

- Do not use the Multicooker in proximity to kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the multicooker is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water. Apply to the service center for testing and repairing the multicooker.
- Do not use the Multicooker near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the Multicooker in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.
- Place the Multicooker on a flat stable surface; do not place it on the edge of a table. Do not let the power cord hang from the edge of the table and make sure it does not touch hot surfaces or sharp edges of furniture.
- During the operation do not touch hot surfaces of the Multicooker.
- To avoid burns by hot steam, do not bend over the pressure limiting valve and float valve
- When using the multicooker, leave the lid open only when frying food.
- •The «FRY» program allows only frying of food. Be careful when frying food to avoid splash burns when adding food to the hot bowl.
- Do not move the hot multicooker, turn it off, unplug it, remove the bowl with food and wait until it cools down completely. Move and carry the multicooker by holding the handles on the body, do not use the handle on the lid to carry the multicooker.
- To avoid getting burned by hot steam, be very careful when opening the multicooker lid.
- Do not apply excessive effort when opening the lid of the multicooker, make sure that the pressure inside the unit is equal to atmospheric pressure. Do not try to open the lid of the multicooker while cooking under pressure.
- When taking the cooking bowl out, use heat-resistant kitchen potholders.
- To avoid damage of the non-stick coating of the cooking bowl, when removing food, do not use metal objects, use only kitchen tools intended for cookware with non-stick coating. Do not cut food directly in the cooking bowl.
- Before cleaning the multicooker, remove the cooking bowl and wait until the multicooker cools down completely.
- Unplug the Multicooker before cleaning or when you are not using it. When unplugging the Multicooker hold only the power cord plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord — this can lead to damage of the power cord or the socket or cause short circuit.
- To avoid electric shock do not immerse the Multicooker into water or any other liquids.
- Do not wash the Multicooker in a dishwashing machine.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.

ATTENTION! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The Multicooker is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the unit and the power cord during the Multicooker operation.
- Place the unit out of reach of children during the operation and cooling down.
- This unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Check the integrity of the power cord, the power plug and the Multicooker body periodically.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- If the power cord is damaged, it should be replaced with a power cord received from the manufacture or service.
- Transport the Multicooker in the original package.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

MULTICOOKER IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE COFFEE MAKER FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES.

BEFORE USING THE MULTICOOKER

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least 3 hours at room temperature before switching on.

- Unpack the Multicooker and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the Multicooker for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that the specifications of power supply voltage specified on the label correspond to the specifications of your mains.
- Take the handle (4) and turn the lid (5) clockwise until bumping, remove the lid (5).
- Remove the cooking bowl (6).
- Wash the cooking bowl (6), measuring cup, spoon, grid for steam cooking with warm water and a neutral detergent, rinse them under running water and dry.
- Wipe the multicooker body (9) and the lid (5) with a damp cloth, then wipe them dry.

THE PURPOSE OF THE BUTTONS ON THE CONTROL PANEL AND THE DISPLAY SYMBOLS

- The buttons (11, 12, 13, 14, 15, 16) on the control panel (7) are touch-sensitive, you just need to touch

the button to switch the necessary operation mode on, each touch of the button is accompanied by a sound signal.

DELAYED START FUNCTION

The «Delayed Start» function allows you to set the time, after which the chosen cooking program will start.

- Choose a program using the «Menu» button.
- To set the «Delayed Start» function, press the «Delay» button for a long time.
- Set the required value of the delayed start time, in the range of 1-24 hours. Press «Delay» until you hear the sound signal for the second time, set the minutes.
- Press «Delay» until you hear the sound signal for the third time, set the required temperature in the range of 30-160 ° C
- Press the «Start» button.
- The delayed start time counts down on the display. At the end of the delayed start time, the cooking process will start.

FOOD COOKING PROGRAMS

- By pressing the «Program» button (12), you can choose a cooking program, and the symbols «Fish», «Fry», «Cake», «Simmer», «Rice», «Soup», «Steam», «Stew», «Porridge», «Meat», «Yogurt», «Jam» will light up and will be flashing on the display.

- After choosing the cooking program and pressing the «Start» button, the multicooker will turn on in 5 seconds.

«Fish» program

- The «Fish» cooking program is used to prepare fish and fish broth.
- Place the fish into the bowl (6) and add the required quantity of water.
- Place the lid (5) in the initial place of installation, turn the lid (5) counterclockwise until bumping.
- Check that the pressure limiting valve (3) is in the «Closed» position, if it is in the «Open» position, turn it clockwise or counterclockwise.
- Install the power cord into the socket on the multicooker body (9).
- Plug the power cord (22) into the power outlet.
- By pressing the «» button (12) choose the «Fish» cooking program, and the «Fish» symbol will be flashing on the display.
- The default pressure holding time is 5 minutes, you can change the pressure holding time by pressing the «» buttons (14), the pressure holding time should be tailored to your needs.
- In 5 seconds, the multicooker will turn on in the «Fish» cooking program.
- Press the «Keep warm/Cancel» button (13) to turn off the program «Fish».

«Fry» program

- Use the «Fry» program only for browning or frying food.
- The lid (5) of the multicooker must be opened, it is forbidden to use the lid (5) even to partially cover the multicooker; to cover the multicooker, you can use, for example, a glass lid of a suitable size.
- Be careful when frying food to avoid splash burns when adding food to the hot bowl (6).
- Install the power cord into the socket on the multicooker body (9).
- Plug the power cord (22) into the power outlet.
- By pressing the  button (12) you can choose the «Fry» function, and the «Fry» symbol will be flashing on the display.
- In 5 seconds, the multicooker will turn on in the «Fry» cooking program.
- Press the «Keep warm/Cancel» button (13) to turn off the program «Fry».

«Cake» program

- The program is used for baking, for example, cupcakes.
- By default the operation time of the program is 40 minutes, you can change the time by pressing the buttons 14) .
- Press the «Keep warm/Cancel» button (13) to turn off the program «Cake».

«Simmer» program

- Use the «Simmer» program to cook ragout.
- Place the meat into the bowl (6), add spices and the required quantity of water.
- Place the lid (5) in the initial place of installation, turn the lid (5) counterclockwise until bumping.
- Check that the pressure limiting valve (3) is in the «Closed» position, if it is in the «Open» position, turn it clockwise or counterclockwise.
- Install the power cord into the socket on the multicooker body (9).
- Plug the power cord (22) into the power outlet.
- By pressing the  button (12) choose the «Simmer» program, and the «Simmer» symbol will be flashing on the display.
- In 5 seconds, the multicooker will turn on in the «Simmer» cooking program.
- Press the «Keep warm/Cancel» button (13) to turn off the program «Simmer».

«Jam» program

- The program for making jams, marmalade
- Put the desired fruit, sugar into the bowl, pour lemon juice.
- Install the bowl (6) into the multicooker.
- Place the lid (5) in the initial place of installation, turn the lid (5) counterclockwise until bumping.
- Check that the pressure limiting valve (3) is in the «Closed» position, if it is in the «Open» position, turn it clockwise or counterclockwise.

- Install the power cord into the socket on the multicooker body (9).
- Plug the power cord (22) into the power outlet.
- By pressing the «» button (12) choose the «Jam» cooking program, and the «Jam» symbol will be flashing on the display
- The default pressure holding time is 8 hours, you can change the pressure holding time by pressing the «» buttons (14), the pressure holding time should be tailored to your needs.
- In 5 seconds, the multicooker will turn on in the «Jam» cooking program.
- Note:
- Press the «Keep warm/Cancel» button (13) to turn off the program «Jam».

«Yogurt» program

- Program for preparing yogurt.
- Before preparing yogurt, pour hot boiled water into the bowl (6) for elimination of bacteria, after 2 minutes drain the water and wipe the bowl (6).
- Pour fresh milk into the bowl (6), add yogurt fermentation starter or one package of yogurt. Stir the mixture thoroughly with the sterilized spoon, in order to avoid damage of the non-stick coating, do not use metal objects to stir the food.
- Install the bowl (6) into the multicooker.
- Place the lid (5) in the initial place of installation, turn the lid (5) counterclockwise until bumping.

- Check that the pressure limiting valve (3) is in the «Closed» position, if it is in the «Open» position, turn it clockwise or counterclockwise.
- Install the power cord into the socket on the multicooker body (9).
- Plug the power cord into the power outlet.
- By pressing the «» button (12) choose the «Yogurt» cooking program, and the «Yogurt» symbol (29) will be flashing on the display.
- The default pressure holding time is 8 hours, you can change the pressure holding time by pressing the «» buttons (14), the pressure holding time should be tailored to your needs.
- In 5 seconds, the multicooker will turn on in the «Yogurt» cooking program.
- You can add jam, honey or canned fruit to the finished yogurt.

Note: setting the time for delay of cooking is not available in the «Yogurt» program.

- Press the «Keep warm/Cancel» button (13) to turn off the program «Yogurt».

«Stew» program

- Use the «Stew» program for cooking stewed meat.
- Place the meat into the bowl (6), add spices and the required quantity of water.
- Place the lid (5) in the initial place of installation, turn the lid (5) counterclockwise until bumping.

- Check that the pressure limiting valve (3) is in the «Closed» position, if it is in the «Open» position, turn it clockwise or counterclockwise.
- Install the power cord into the socket on the multicooker body (9).
- Plug the power cord into the power outlet.
- By pressing the  button (12) choose the «Stew» program, and the «Stew» symbol will be flashing on the display.
- The default pressure holding time is 15 minutes, you can change the pressure holding time by pressing the  buttons (14).
- In 5 seconds, the multicooker will turn on in the «Stew» cooking program.
- Press the «Keep warm/Cancel» button (13) to turn off the program «Stew».

«Soup» program

- The «Soup» program is intended for the preparation of various broths or soups.
- Prepare the required food and put it into the bowl (6), add the necessary quantity of water following the recommendations in the section «RULES FOR USING THE COOKING BOWL».
- Place the lid (5) in the initial place of installation, turn the lid (5) counterclockwise until bumping.
- Check that the pressure limiting valve (3) is in the «Closed» position, if it is in the «Open» position, turn it clockwise or counterclockwise.

- Install the power cord into the socket on the multicooker body (9).
- Plug the power cord into the power outlet.
- By pressing the  button (12) choose the «Soup» cooking program, and the «Soup» symbol will light up and will be flashing on the display.
- The default operation time is 25 minutes, you can change the pressure holding time by pressing the  buttons (14), the longer the pressure holding time is, the softer the cooked food will be.
- In 5 seconds, the multicooker will turn on in the «Soup» cooking program.
- The multicooker regulates the pressure and maintains the temperature of the liquid, so the liquid does not go into a strong boil. For example, when cooking chicken broth, it will be transparent, if you need to chop the cooked food, use a separate dish and add the chopped food just before serving.
- Press the «Keep warm/Cancel» button (13) to turn off the program «Soup».

«Steam» cooking program

- Use the «Steam» program to cook vegetables, seafood or to heat up food.
- Install the grid into the bowl (6) and put food on it.
- Pour some water into the bowl (6), at least two measuring cups, required for intensive steam generation.
- Place the lid (5) in the initial place of installation, turn the lid (5) counterclockwise until bumping.

- Check that the pressure limiting valve (3) is in the «Closed» position, if it is in the «Open» position, turn it clockwise or counterclockwise.
- Install the power cord into the socket on the multicooker body (9).
- Plug the power cord (22) into the power outlet.
- By pressing the «» button (12) choose the «Steam» program, and the «Steam» symbol will be flashing on the display.
- When the «Steam» program is chosen, the multicooker will turn on in 5 seconds.
- The default operation time of the «Steam» program is 10 minutes.
- Press the «Keep warm/Cancel» button (13) to turn off the program «Steam».

«Meat» program

- The «Meat» cooking program is used for cooking meat or stewed meat.
- Place the meat into the bowl (6), add spices and the required quantity of water.
- Place the lid (5) in the initial place of installation, turn the lid (5) counterclockwise until bumping.
- Check that the pressure limiting valve (3) is in the «Closed» position, if it is in the «Open» position, turn it clockwise or counterclockwise.
- Install the power cord into the socket on the multicooker body (9).
- Plug the power cord (22) into the power outlet.

- By pressing the «» button (12) choose the «Meat» cooking program, and the «Meat» symbol will be flashing on the display.
- The default pressure holding time is 15 minutes, you can change the pressure holding time by pressing the «» buttons (14).
- In 5 seconds, the multicooker will turn on in the «Meat» cooking program.
- Press the «Keep warm/Cancel» button to turn off the program «Meat».

«Porridge» program

- Rinse the rice and put it into the bowl (6), the minimum amount of rice should be at least 1 measuring cup.
- Depending on your needs, add milk from 1 to 1.5 measuring cups. Add other food as you prefer: sugar, salt, baking soda, etc.
- Place the lid (5) in the initial place of installation, turn the lid (5) counterclockwise until bumping.
- Check that the pressure limiting valve (3) is in the «Closed» position, if it is in the «Open» position, turn it clockwise or counterclockwise.
- Install the power cord into the socket on the multicooker body (9).
- Plug the power cord (22) into the power outlet.
- By pressing the «» button (12) choose the «Porridge» cooking program, and the «Porridge» symbol (29) will light up and will be flashing on the display.
- The heating time depends on the amount of rice, the

more it is, the longer the heating time will be; after heating, the multicooker will switch to high pressure mode.

- The default pressure holding time is 7 minutes, you can change the pressure holding time by pressing the « $\ominus\oplus$ » buttons (14), the longer the pressure holding time is, the softer rice will be.
- For ordinary rice, you can set the pressure holding time from 7 to 15 minutes. Rice varieties differ, so the pressure holding time should be tailored to your needs. For example, wild rice of high nutrition value, can be cooked for up to 20 minutes or longer.
- At the end of the «Porridge» program, it is recommended to wait for some time required for the rice to steam out before relieving the pressure and opening the lid (5) of the multicooker.
- Press the «Keep warm/Cancel» button (13) to turn off the program «Porridge».

Rice» program

- Rinse the rice and put it into the bowl (6), the minimum amount of rice should be at least 1 measuring cup.
- Depending on your needs, add water from 1 to 1.5 measuring cups.
- Place the lid (5) in the initial place of installation, turn the lid (5) counterclockwise until bumping.
- Check that the pressure limiting valve (3) is in the «Closed» position, if it is in the «Open» position, turn it clockwise or counterclockwise.
- Install the power cord (into the socket on the

multicooker body (9).

- Plug the power cord into the power outlet.
- By pressing the «» button (12) choose the «Rice» cooking program, and the «Rice» symbol will light up and will be flashing on the display.
- The heating time depends on the amount of rice, the more it is, the longer the heating time will be; after heating, the multicooker will switch to high pressure mode.
- The default pressure holding time is 7 minutes, you can change the pressure holding time by pressing the « $\ominus\oplus$ » buttons (14), the longer the pressure holding time is, the softer rice will be.
- For ordinary rice, you can set the pressure holding time from 7 to 15 minutes. Rice varieties differ, so the pressure holding time should be tailored to your needs. For example, wild rice of high nutrition value, can be cooked for up to 20 minutes or longer.
- At the end of the «Rice» program, it is recommended to wait for some time required for the rice to steam out before relieving the pressure and opening the lid (5) of the multicooker.
- Press the «Keep warm/Cancel» button to turn off the program «Rice».

PROGRAMS OF COOKING

Program	Time	Temperature	Setting of time	Step time	Auto keep warm
Fish	10 min	160 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C
Fry	30 min	160 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	no
Bake	40 min	130 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C
Languishing	2 hours	100 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C
Jam	1 hour	110 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C
Yogurt	8 hour	42 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C
Soup	25 min	160 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C
Stew	30 min	160 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C

Steam	10 min	160 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C
Porridge	15 min	160 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C
Meat	25 min	160 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C
Rice	12 min	160 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C

CLEANING AND MAINTENANCE

- Switch the Multicooker off, unplug it, open the lid (5) and let the Multicooker cool down.
- Clean the body (9) and the lid (5) with a slightly damp cloth, then wipe it dry.
- Remove the drip container, drain the liquid from it, rinse, dry and reinstall it.
- Rinse the cooking bowl (6), measuring cup, spoon and grid with warm water and neutral detergent, rinse and dry them.
- Do not use metal objects or scouring pads, abrasive cleaners or solvents to clean the multicooker and cooking bowl (6).
- Thoroughly dry the cooking bowl (6) before placing it in the multicooker.
- Remove the pressure limiting valve (3) from the lid (5) by pulling it upwards, wash the valve (3), inspect

the valve installation location (3) on the lid (5), if there is any dirt, remove it and wipe the valve installation location (3) with a damp cloth.

- Remove the inner lid.
- Inspect the inner parts of the valves for dirt or remains of food, if any, remove them, wipe or rinse the lid (5) from the inside and dry it.
- If there is dirt on the inner wall of the body (9), remove the dirt and wipe the surface with a slightly damp cloth, then wipe it dry.
- Wipe the surface of the heating element (only when it is cold) with a soft, slightly damp cloth, do not let water get inside the multicooker body.
- Do not immerse the multicooker body, the power cord and the power cord plug into water or any other liquids.

STORAGE

- Before putting the multicooker for long-term storage, disconnect it from the mains, let the device cool down.
- Clean the Multicooker before taking it away for storage.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

Troubleshooting table

1	Malfunction	Possible reason	Solution
1	The lid of the multicooker is difficult to close	The inner lid with the silicone gasket is not correctly installed.	Check that the inner lid and silicone gasket are correctly installed.
		The float valve is stuck in the upper position.	Use a thin object to push the float valve down.
2	The lid of the multicooker does not open	The steam pressure has not been relieved in the multicooker.	Relieve the pressure in the multicooker using the methods described in the section «How to properly open the lid of the multicooker». Open the lid of the multicooker only when the steam pressure is completely relieved.
		The float valve is stuck in the upper position.	Use a thin object to push the float valve down.

3	Steam coming out from under the lid of the multicooker	The silicone gasket is not installed on the inner lid.	Install the silicone gasket on the inner lid.
		The silicone gasket is damaged.	Replace the silicone gasket.
		There are food remains left on the silicone gasket.	Keep the silicone gasket clean.
		The lid is not completely closed.	Open and close the lid of the multicooker again.
4	Steam leakage from the float valve for more than 2 minutes	Food remains on the silicone o-ring of the float valve.	Clean the silicone o-ring.
		Damage to the silicone o-ring of the float valve.	Replace the silicone o-ring.
5	The float valve does not rise	Insufficient amount of food or water in the cooking bowl.	Observe the correct ratio of solid food and liquid volume. Add water to the bowl for normal steam generation.
		The float valve is blocked by the lid lock	Close the lid completely
6	Constant steam output from the pressure limiting valve.	The pressure limiting valve is in the steam release position.	Turn the pressure limiting valve and make sure that it is in the «Closed» position.
		The multicooker does not maintain pressure.	Apply to the service center.
7	The multicooker does not turn on.	The power cord plug is not inserted into an electrical socket.	Insert the power cord plug into the electrical socket.
		No voltage in the electrical socket.	Test the electrical socket by plugging in a known good electric appliance.
8	The rice is half cooked or too hard	Malfunction of the multicooker.	Apply to the service center.
		There is little water in the cooking bowl.	Choose the ratio of dry food and liquid depending on the sort of rice and your needs.
9	The rice is too soft	The lid of the multicooker is opened too early	For different sorts of rice, different time is needed for steaming rice, choose the time when the rice is in a closed multicooker depending on the sort and your needs.
		Much water is poured into the cooking bowl.	Choose the ratio of dry food and liquid depending on the sort of rice and your needs.

DELIVERY SET

1. Multicooker – 1 pc.
2. Measuring cup – 1 pc.
3. Spoon – 1 pc.

4. Grid for steam cooking - 1 pc.
5. Power cord - 1 pc.
6. Manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply 220-240 V, ~ 50 Hz
- Rated input power: 1000 W
- Volume of the food bowl: 5 liters

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after expiration of the service life of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, take the unit and the batteries to specialized stations for further recycling.

The waste generated during the disposal of products is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a household waste disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the design, structure and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.

In case of any malfunctions, it is necessary to apply promptly to the authorized service center.

MULTIKOCHER SCHNELLKOCHTOPF BR2400

Der Multikocher-Schnellkochtopf ist bestimmt für schnelle und hochwertige Zubereitung von Lebensmitteln.

BESCHREIBUNG


1. Dichtungsring
2. Innerer Schutzdeckel
3. Dampfauslassventil
4. Deckelgriff
5. Deckel
6. Kochbehälter
7. Bedienfeld
8. Griffe des Behälters
9. Gehäuse
10. Druckanzeige

Bedienfeld/Display

11. Taste «Start» - Start des ausgewählten Programms / Taste für die Funktion «Zeitverzögerter Start»
12. Taste «Menü» für die Auswahl von automatischen Programmen
13. Taste für die Funktion «Aufwärmen», Abbrechen des ausgewählten Programms und Einstellungen + oder - Zeiteinstellungstasten
14. Kochprogrammanzeigen

ACHTUNG!

Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im Stromversorgungskreis aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.



SICHERHEITSHINWEISE UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Bevor Sie den Multicooker benutzen, lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

- Verwenden Sie den Multicooker nur bestimmungsgemäß, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
- Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Multicookers kann zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen, und ist kein Garantiefall.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.
- Der Netzstecker hat einen Erdungskontakt; stecken Sie ihn nur in eine Steckdose mit dem zuverlässigen Erdungskontakt. Bei einem Kurzschluss verringert die Erdung das Stromschlagrisiko.
- Wenden Sie sich an einen Elektriker, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Steckdosen richtig installiert und geerdet sind.
- Verwenden Sie keine Adapterstecker, die zum Anschließen des Netzsteckers an eine Steckdose ohne Erdungskontakt bestimmt sind, um das Brandrisiko zu vermeiden.

- Bei Brandgeruch und Funken in der Steckdose ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus und wenden Sie sich an den Ihr Hausstromnetz leistenden Dienst.
- Wenn Rauch aus dem Multikocher austritt, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus und treffen Sie die Feuerverhinderungsmaßnahmen.
- Es ist nicht gestattet, den Multikocher draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Stellen Sie das Multikocher in keiner Nähe von Wänden oder Küchenmöbeln auf.
- Stellen Sie das Multikocher so auf, dass ein Abstand zwischen ihm und einer Wand oder den Möbeln mindestens 20 cm und der Freiraum darüber nicht weniger als 50 cm beträgt.
- Bevor Sie den Multikocher einschalten, bitte immer auf den Zustand der Silikonabdichtung des inneren Deckels achten. Der Multikocher darf mit beschädigter Silikonabdichtung nicht betrieben werden.
- Bevor Sie den Lebensmittelbehälter einsetzen, überprüfen Sie immer die Beweglichkeit des Thermosensors in der Mitte des Heizkörpers.
- Der Multikocher darf nicht ohne eingesetzten Lebensmittelbehälter eingeschaltet werden, achten Sie immer auf den ausreichenden Füllstand der

Flüssigkeit im Lebensmittelbehälter. Befolgen Sie die Empfehlungen bezüglich der Menge trockener Lebensmittel und der Flüssigkeiten.

- Der Lebensmittelbehälter darf während des Multikocherbetriebs nicht entnommen werden.
- Achten Sie darauf, dass der Lebensmittelbehälter immer direkten Kontakt zum Heizkörper hat. Fremdkörper und Lebensmittelpartikel zwischen dem Behälter und dem Heizkörper beeinträchtigen die Funktion des Multikochers.
- Wenn Sie z. B. Fleisch mit äußerer Hautschicht zubereiten, stechen Sie die Haut vor dem Beginn der Zubereitung durch.
- Falls der Multikocher ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um den Multikocher zu prüfen und zu reparieren.
- Lassen Sie den ans Stromnetz angeschlossenen Multikocher nie unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie den Multikocher in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben den Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Benutzen Sie den Multikocher in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Es ist verboten, den Multikocher an den Orten, wo Sprays verwendet werden, sowie in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten, zu verwenden.
- Stellen Sie den Multikocher auf eine ebene standfeste Oberfläche auf, stellen Sie ihn an den Tischrand nicht

auf. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch nicht herabhängt und heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.

- Berühren Sie das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Berühren Sie keine heißen Multikocher oberflächen während des Betriebs.
- Neigen Sie sich nicht über das Überdruckventil und das Schwimmerventil, um Verbrühungen zu vermeiden.
- Beim Betrieb des Multikochers darf der Deckel nur beim Braten von Lebensmitteln geöffnet bleiben.
- Das Programm «BRATEN» ist nur für Braten bzw. Rösten von Lebensmitteln geeignet. Seien Sie vorsichtig beim Braten von Lebensmitteln, um Verbrennungen durch Spritzer beim Zugeben der Lebensmittel in den heißen Behälter zu vermeiden.
- Der heiße Multikocher darf nicht bewegt werden, er ist auszuschalten, der Netzstecker ist aus der Steckdose zu ziehen, der Lebensmittelbehälter zu entnehmen, und es ist abzuwarten, bis der Multikocher vollständig abgekühlt ist. Der Multikocher ist mit den Griffen am Gehäuse zu bewegen und zu tragen, der Deckelgriff darf nicht zum Tragen des Multikochers benutzt werden.
- Um Verbrühungen zu vermeiden, seien Sie beim Öffnen des Deckels des Multikochers sehr vorsichtig.
- Setzen Sie nicht viel Kraft ein, um den Multikocherdeckel zu öffnen, überzeugen Sie sich, dass der Druck im Gerät dem Luftdruck gleich ist. Es ist untersagt, den Multikocherdeckel zu öffnen, wenn die Lebensmittel unter Druck gekocht werden.

- Benutzen Sie hitzebeständige Topflappen beim Entnehmen des Lebensmittelbehälters.
- Um Beschädigungen der Antihaftschicht des Lebensmittelbehälters zu vermeiden, benutzen Sie zum Entnehmen der Lebensmittel keine metallischen Gegenstände, benutzen Sie nur die Küchenutensilien, die für antihaftbeschichtetes Geschirr geeignet sind. Lebensmittel dürfen nicht unmittelbar im Lebensmittelbehälter geschnitten werden.
- Vor der Reinigung des Multikochers entnehmen Sie den Lebensmittelbehälter und warten Sie ab, bis der Multikocher vollständig abgekühlt ist.
- Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie Heißwasser aus dem Multikocher abgießen.
- Trennen Sie den Multikocher vor der Reinigung oder wenn Sie ihn nicht benutzen vom Stromnetz ab. Wenn Sie den Multikocher vom Stromnetz abtrennen, halten Sie nur den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und Steckdosenstörung sowie einem Kurzschluss führen kann.
- Tauchen Sie den Multikocher ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht, um das Stromschlagrisiko zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet den Multikocher in der Spülmaschine zu waschen.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

ACHTUNG! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Der Multikocher ist nicht für Gebrauch von Kindern geeignet.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder das Gerät und das Netzkabel während des Betriebs vom Multikocher nicht berühren.
- Während des Betriebs und des Abkühlens stellen Sie das Gerät an einen für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Dieses Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Nutzung des Geräts nicht bekommen haben.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels, des Netzsteckers und des Multikocher gehäuses.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät

- selbständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Transportieren Sie den Multikocher nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DIE Multikocher IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET, ES IST VERBOTEN, SIE ZU INDUSTRIE- ODER LABORZWECKEN ZU BENUTZEN.

MULTIKOCHER VORBEREITUNG ZUM BETRIEB

Bevor Sie den Multikocher-Schellkochtopf benutzen, lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

- Packen Sie den Multikocher aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen.
- Prüfen Sie die Komplettheit.
- Prüfen Sie das Multikocher auf Beschädigungen; wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.

- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgungsparameter am Zettel und die Netzstromparameter übereinstimmen.
- Fassen Sie den Griff (4) an und drehen Sie den Deckel (5) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, dann nehmen Sie den Deckel (5) ab.
- Entnehmen Sie den Lebensmittelbehälter (6).
- Waschen Sie den Lebensmittelbehälter (6), den Messbecher, den Löffel, das Garsieb mit warmem Wasser mit neutralem Waschmittel, spülen Sie sie mit fließendem Wasser aus und trocknen Sie sie ab.
- Wischen Sie das Gehäuse (9) und den Deckel (5) des Multikochers mit einem feuchten Tuch und danach trocknen Sie diese ab.

BESTIMMUNG DER BEDIENFELDTASTEN UND DIE SYMbole AUF DER ANZEIGE

- Bei den Tasten (11, 12, 13, 14, 15, 16) auf dem Bedienfeld (7) handelt es sich um Berührungstasten, um den notwendigen Betrieb einzuschalten, brauchen Sie nur die Taste zu berühren, bei jeder Berührung der Taste ertönt ein Tonsignal.

FUNKTION ZEITVERZÖGERTER START

Mit der Funktion «Zeitverzögter Start» kann man die Zeit eingeben, nach deren Ablauf das ausgewählte Kochprogramm gestartet wird.

- Wählen Sie das Programm mit der «Menü»-Taste aus.
- Um die Funktion «Zeitverzögter Start» einzustellen, drücken und halten Sie die Taste «Zeitverzögerung».

- Stellen Sie die erforderliche Startzeitverzögerung zwischen 1 und 24 Stunden ein. Drücken Sie zum zweiten Mal auf «Zeitverzögerung» bis zum Tonsignal, geben Sie Minuten ein.
- Drücken Sie zum dritten Mal auf «Zeitverzögerung» bis zum Tonsignal, geben Sie erforderliche Temperatur zwischen 30 und 160° C ein.
- Drücken Sie auf die «Start»-Taste.
- Auf dem Display beginnt die Rückwärtszählung der Startzeitverzögerung. Die Zubereitung beginnt nach dem Ablauf der Startzeitverzögerung.

VERWENDUNG DES LEBENSMITTELBEHÄLTERS (6)

- Schalten Sie den Multikocher ohne eingesetzten Behälter (6) und mit leerem Behälter nicht ein.
- Die Überfüllung des Behälters (5) mit Lebensmitteln kann zur Verstopfung des inneren Teils (10) des Dampfauslassventils (1) und zum Dampfüberdruck im Multikocher führen.
- Bei der unzureichenden Flüssigkeitsmenge wird der erforderliche Dampfdruck im Multikocher nicht erreicht, und die Lebensmittel können verbrennen.
- Beachten Sie die Empfehlungen in Bezug auf die Menge von trockenen Lebensmitteln und Flüssigkeit, bei Bedarf geben Sie in den Lebensmittelbehälter (5) mindestens 0,5 - 1 Messbecher (19) Flüssigkeit.
- Der Gesamtumfang von Lebensmitteln und Flüssigkeit darf nicht mehr als 60% des Innenvolumens des

- Behälters (5) betragen. Für solche Lebensmittel wie gedörrtes Gemüse, Bohnen, Reis, Getreidekörner darf der Gesamtumfang der Lebensmittel nicht mehr als 50% des Inhalts des Behälters (6) betragen.
- Benutzen Sie den Behälter (5) um die Lebensmittel nur im Multikocher zuzubereiten. Der Behälter (5) darf nicht zur Zubereitung von Lebensmitteln auf jegliche Heizgeräte und Kochfelder aufgestellt werden. Setzen Sie kein Geschirr außer dem mitgelieferten Behälter (5) in den Multikocher ein.
- Benutzen Sie den Behälter (5) nicht zur Zerkleinerung von Lebensmitteln.
- Es ist untersagt, im Behälter (5) jegliche Fremdkörper zu lassen und zu lagern.
- Achten Sie darauf, dass die Oberfläche des Heizkörpers und der Boden des Behälters (5) immer sauber und trocken sind.
- Bevor Sie den Behälter (5) in den Multikocher einsetzen, überprüfen Sie immer die Beweglichkeit des Thermosensors in der Mitte des Heizkörpers (12).
- Benutzen Sie keine Metallgegenstände, die die Antihafschicht des Behälters (6) beschädigen können.
- Benutzen Sie zum Entnehmen der Lebensmittel aus dem Behälter (6) den Löffel oder die Küchenutensilien, die für antihafbeschichtetes Geschirr geeignet sind.
- Es ist untersagt, den Behälter (6) gleich nach der Zubereitung von Lebensmitteln unter kaltes Wasser zu stellen, lassen Sie den Behälter (6) auf Raumtemperatur abkühlen.

- Nach jeder Lebensmittelzubereitung ist der Behälter (6) mit warmem Wasser mit neutralem Waschmittel zu waschen, mit fließendem Wasser auszuspülen und abzutrocknen.

KOCHPROGRAMME

- Mit der Taste (12) «Programm» können Sie das Kochprogramm für Ihre Lebensmittel auswählen, dabei erleuchten und blinken auf dem Display die Symbole «Fisch», «Braten», «Gebäck», «Simmern», «Reis», «Suppe», «Dampf», «Schmoren», «Brei», «Fleisch», «Joghurt», «Konfitüre».
- Nachdem das Kochprogramm ausgewählt und die «Start»-Taste gedrückt ist, schaltet sich der Multikocher in 5 Sekunden ein.

Programm «Fisch»

- Das Kochprogramm «Fisch» wird für die Zubereitung von Fisch und Fischbrühe verwendet.
- Geben Sie in den Behälter (6) Fisch und erforderliche Wassermenge.
- Setzen Sie den Deckel (5) in die ursprüngliche Deckelaufnahme, drehen Sie den Deckel (5) gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Überzeugen Sie sich, dass das Überdruckventil (3) in der Position «Closed» ist, falls es in der Position «Open» ist, drehen Sie es im oder gegen Uhrzeigersinn.
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in den Anschluss auf dem Multikochergehäuse (9) ein.

- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in eine Steckdose ein.
- Mit der Taste (12)  wählen Sie das Kochprogramm «Fisch» aus, dabei blinkt auf dem Display das Symbol (29) «Fisch».
- Die Druckhaltezeit beträgt standardmäßig 5 Minuten, Sie können die Druckhaltezeit mit den Tasten (14)  ändern, wählen Sie die Druckhaltezeit entsprechend Ihren Bedürfnissen aus.
- In 5 Sekunden startet der Multikocher das Kochprogramm «Fisch».
- Zum Abschalten des Programms «Fisch» betätigen Sie die Taste (13) «Warmhalten/Abbrechen».

Programm «Braten»

- Verwenden Sie das Programm «Braten» nur zum Anschmoren und Rösten von Lebensmitteln.
- Der Deckel (5) des Multikochers muss offen sein, es ist verboten, den Deckel (5) sogar zum teilweisen Verdecken des Multikochers zu verwenden, zum Verdecken des Multikochers darf z. B. ein Glasdeckel von passender Größe benutzt werden.
- Seien Sie vorsichtig beim Braten von Lebensmitteln, um Verbrennungen durch Spritzer beim Zugeben der Lebensmittel in den heißen Behälter (6) zu vermeiden.
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in den Anschluss auf dem Multikochergehäuse (9) ein.

- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in eine Steckdose ein.
- Mit der Taste (12) «» können Sie die Funktion «Braten» auswählen, dabei blinkt auf dem Display das Symbol «Braten».
- In 5 Sekunden startet der Multikocher das Kochprogramm «Braten».
- Zum Abschalten des Programms «Braten» betätigen Sie die Taste (13) «Warmhalten/Abbrechen».

Programm «Gebäck»

- Das Programm dient zum Backen, z. B. von Weichkekse.
- Der Programmablauf dauert standardmäßig 40 Minuten, Sie können die Zeit mit den Tasten (14) «» ändern.
- Zum Abschalten des Programms «Gebäck» betätigen Sie die Taste (13) «Warmhalten/Abbrechen».

Programm «Simmern»

- Verwenden Sie das Programm «Simmern» zur Zubereitung von Ragout.
- Geben Sie in den Behälter (6) Fleisch, Gemüse, Gewürze und erforderliche Wassermenge.
- Setzen Sie den Deckel (5) in die ursprüngliche Deckelaufnahme, drehen Sie den Deckel (5) gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Überzeugen Sie sich, dass das Überdruckventil (3) in der Position «Closed» ist, falls es in der Position «Open» ist, drehen Sie es im oder gegen Uhrzeigersinn.

- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in den Anschluss auf dem Multikochergehäuse (9) ein.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in eine Steckdose ein.
- Mit der Taste (12) «» wählen Sie das Programm «Simmern» aus, dabei blinkt auf dem Display das Symbol «Simmern».
- In 5 Sekunden startet der Multikocher das Kochprogramm «Simmern».
- Zum Abschalten des Programms «Simmern» betätigen Sie die Taste (13) «Warmhalten/Abbrechen».

Programm «Konfitüre»

- Programm zur Zubereitung von Marmeladen und Konfitüren.
- Geben Sie in den Behälter gewünschte Früchte, Zucker und Zitronensaft.
- Setzen Sie den Behälter (6) in den Multikocher ein.
- Setzen Sie den Deckel (5) in die ursprüngliche Deckelaufnahme, drehen Sie den Deckel (5) gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Überzeugen Sie sich, dass das Überdruckventil (3) in der Position «Closed» ist, falls es in der Position «Open» ist, drehen Sie es im oder gegen Uhrzeigersinn.
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in den Anschluss auf dem Multikochergehäuse (9) ein.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in eine Steckdose ein.

- Mit der Taste (12) «» wählen Sie das Kochprogramm «Konfitüre» aus, dabei blinkt auf dem Display das Symbol «Konfitüre».
- Die Druckhaltezeit beträgt standardmäßig 8 Stunden, Sie können die Druckhaltezeit mit den Tasten (14) «», ändern, wählen Sie die Druckhaltezeit entsprechend Ihren Bedürfnissen aus.
- In 5 Sekunden startet der Multikocher das Kochprogramm «Konfitüre».

Anmerkung: Zum Abschalten des Programms «Konfitüre» betätigen Sie die Taste (13) «Warmhalten/Abbrechen».

Programm «Joghurt»

- Das Programm zur Zubereitung von Joghurt.
- Vor der Zubereitung von Joghurt geben Sie in den Behälter (6) heißes Kochwasser, um Bakterien zu vernichten, nach 2 Minuten gießen Sie das Wasser ab und wischen Sie den Behälter (6) ab.
- Geben Sie in den Behälter (6) frische Milch, sowie Rahmsäurekultur oder eine Packung Joghurt. Rühren Sie das Gemisch mit dem sterilisierten Löffel gründlich um; benutzen Sie zum Umrühren der Lebensmittel keine metallischen Gegenstände, um Beschädigungen der Antihaftsschicht zu vermeiden.
- Setzen Sie den Behälter (6) in den Multikocher ein.

- Setzen Sie den Deckel (5) in die ursprüngliche Deckelaufnahme, drehen Sie den Deckel (5) gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Überzeugen Sie sich, dass das Überdruckventil (3) in der Position «Closed» ist, falls es in der Position «Open» ist, drehen Sie es im oder gegen Uhrzeigersinn.
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in den Anschluss auf dem Multikochergehäuse (9) ein.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in eine Steckdose ein.
- Mit der Taste (12) «» wählen Sie das Kochprogramm «Joghurt» aus, dabei blinkt auf dem Display das Symbol «Joghurt».
- Die Druckhaltezeit beträgt standardmäßig 8 Stunden, Sie können die Druckhaltezeit mit den Tasten (14) «», ändern, wählen Sie die Druckhaltezeit entsprechend Ihren Bedürfnissen aus.
- In 5 Sekunden startet der Multikocher das Kochprogramm «Joghurt».
- Sie können zum fertigen Joghurt Konfitüre, Honig oder konserviertes Obst hinzufügen.

Anmerkung: die Startzeitverzögerung kann im Programm «Joghurt» nicht eingestellt werden.

- Zum Abschalten des Programms «Joghurt» betätigen Sie die Taste (13) «Warmhalten/Abbrechen».

Programm «Schmoren»

- Benutzen Sie das Programm «Schmoren» zur Zubereitung von Schmorfleisch.
- Geben Sie in den Behälter (6) Fleisch, Gewürze und erforderliche Wassermenge.
- Setzen Sie den Deckel (5) in die ursprüngliche Deckelaufnahme, drehen Sie den Deckel (5) gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Überzeugen Sie sich, dass das Überdruckventil (3) in der Position «Closed» ist, falls es in der Position «Open» ist, drehen Sie es im oder gegen Uhrzeigersinn.
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in den Anschluss auf dem Multikochergehäuse (9) ein.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in eine Steckdose ein.
- Mit der Taste (12) «» wählen Sie das Programm «Schmoren» aus, dabei blinkt auf dem Display das Symbol «Schmoren».
- Die Druckhaltezeit beträgt standardmäßig 15 Minuten, Sie können die Druckhaltezeit mit den Tasten (14) «» ändern.
- In 5 Sekunden startet der Multikocher das Kochprogramm «Schmoren».
- Zum Abschalten des Programms «Schmoren» betätigen Sie die Taste (13) «Warmhalten/Abbrechen».

Programm «Suppe».

- Das Programm «Suppe» ist für Zubereitung von verschiedenen Suppen oder Brühen bestimmt.
- Bereiten Sie erforderliche Lebensmittel auf und geben Sie sie in den Behälter (6), füllen Sie die erforderliche Wassermenge nach, beachten Sie dabei die Empfehlungen im Kapitel «VERWENDUNG DES LEBENSMITTELBEHÄLTERS».
- Setzen Sie den Deckel (5) in die ursprüngliche Deckelaufnahme, drehen Sie den Deckel (5) gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Überzeugen Sie sich, dass das Überdruckventil (3) in der Position «Closed» ist, falls es in der Position «Open» ist, drehen Sie es im oder gegen Uhrzeigersinn.
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in den Anschluss auf dem Multikochergehäuse (9) ein.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in eine Steckdose ein.
- Mit der Taste (12) «» wählen Sie das Kochprogramm «Suppe» aus, dabei erleuchtet und blinkt auf dem Display das Symbol «Suppe».
- Die Druckhaltezeit beträgt standardmäßig 25 Minuten, Sie können die Druckhaltezeit mit den Tasten (14) «» ändern, je länger die Druckhaltezeit ist, desto zarter wird die fertige Speise.
- In 5 Sekunden startet der Multikocher das Kochprogramm «Suppe».

- Der Multikocher regelt den Druck und temperiert die Flüssigkeit, deshalb beginnt die Flüssigkeit nicht stoßend zu sieden. Zum Beispiel, bei der Zubereitung von Hühnerbrühe bleibt diese klar; wenn Sie die aufbereiteten Lebensmittel zerkleinern müssen, benutzen Sie besonderes Geschirr und geben Sie die zerkleinerten Lebensmittel unmittelbar vor dem Servieren zu.
- Zum Abschalten des Programms «Suppe» betätigen Sie die Taste (13) «Warmhalten/Abbrechen».

Programm zum Dampfgaren «Dampf»

- Benutzen Sie das Programm «Dampf» zur Zubereitung von Gemüse bzw. Meeresfrüchten oder zum Aufwärmen von Lebensmitteln.
- Setzen Sie das Garsieb in den Behälter (6) ein und legen Sie die Lebensmittel in das Garsieb.
- Geben Sie in den Behälter (6) mindestens zwei Messbecher Wasser, das für intensive Dampferzeugung notwendig ist.
- Setzen Sie den Deckel (5) in die ursprüngliche Deckelaufnahme, drehen Sie den Deckel (5) gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Überzeugen Sie sich, dass das Überdruckventil (3) in der Position «Closed» ist, falls es in der Position «Open» ist, drehen Sie es im oder gegen Uhrzeigersinn.

- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in den Anschluss auf dem Multikochergehäuse (9) ein.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in eine Steckdose ein.
- Mit der Taste (12)  wählen Sie das Programm «Dampf» aus, dabei blinkt auf dem Display das Symbol «Dampf».
- Der Multikocher schaltet sich in 5 Sekunden ein, nachdem das Programm «Dampf» ausgewählt ist.
- Das Programm «Dampf» läuft standardmäßig 10 Minuten.
- Zum Abschalten des Programms «Dampf» betätigen Sie die Taste (13) «Warmhalten/Abbrechen».

Programm «Fleisch»

- Das Kochprogramm «Fleisch» dient zur Zubereitung von Fleisch oder Schmorfleisch.
- Geben Sie in den Behälter (6) Fleisch, Gewürze und erforderliche Wassermenge.
- Setzen Sie den Deckel (5) in die ursprüngliche Deckelaufnahme, drehen Sie den Deckel (5) gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Überzeugen Sie sich, dass das Überdruckventil (3) in der Position «Closed» ist, falls es in der Position «Open» ist, drehen Sie es im oder gegen Uhrzeigersinn.
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in den Anschluss auf dem Multikochergehäuse (9) ein.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in eine Steckdose ein.

- Mit der Taste (12) «» wählen Sie das Kochprogramm «Fleisch» aus, dabei blinkt auf dem Display das Symbol (29) «Fleisch».
- Die Druckhaltezeit beträgt standardmäßig 15 Minuten, Sie können die Druckhaltezeit mit den Tasten (14) «» ändern.
- In 5 Sekunden startet der Multikocher das Kochprogramm «Fleisch».
- Zum Abschalten des Programms «Fleisch» betätigen Sie die Taste (13) «Warmhalten/Abbrechen».

Programm «Brei»

- Spülen Sie den Reis und geben Sie ihn in den Behälter (6), die Reismenge darf nicht weniger als 1 Messbecher betragen.
- Je nach Bedarf geben Sie 1 bis 1,5 Messbecher Milch zu. Nach Geschmack können Sie andere Lebensmittel zugeben: Zucker, Salz, Soda usw.
- Setzen Sie den Deckel (5) in die ursprüngliche Deckelaufnahme, drehen Sie den Deckel (5) gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Überzeugen Sie sich, dass das Überdruckventil (3) in der Position «Closed» ist, falls es in der Position «Open» ist, drehen Sie es im oder gegen Uhrzeigersinn.
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in den Anschluss auf dem Multikochergehäuse (9) ein.

- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in eine Steckdose ein.
- Mit der Taste (12) «» wählen Sie das Kochprogramm «Brei» aus, dabei erleuchtet und blinkt auf dem Display das Symbol, «Brei».
- Die Erwärmungszeit hängt von der Reismenge ab, je mehr Reis es gibt, desto länger ist die Erwärmungszeit, nach der Erwärmung übergeht der Multikocher in den Hochdruckbetrieb.
- Die Druckhaltezeit beträgt standardmäßig 7 Minuten, Sie können die Druckhaltezeit mit den Tasten (14) «» ändern, je länger die Druckhaltezeit ist, desto weicher wird Ihr Reis.
- Für den normalen Reis kann man die Druckhaltezeit von 7 bis 15 Minuten einstellen. Die Reissorten unterscheiden sich, deshalb ist die Druckhaltezeit je nach Ihren Bedürfnissen auszuwählen. Zum Beispiel der Wildreis mit hohem Nährwert kann bis 20 Minuten oder länger gekocht werden.
- Es wird empfohlen, nach dem Abschluss des Programms «Brei» eine für das Dämpfen von Reis erforderliche Zeitlang abzuwarten, bevor Sie den Multikocher drucklos schalten und den Deckel (5) öffnen.
- Zum Abschalten des Programms «Brei» betätigen Sie die Taste (13) «Warmhalten/Abbrechen».

Programm «Reis»

- Spülen Sie den Reis und geben Sie ihn in den Behälter (6), die Reismenge darf nicht weniger als 1 Messbecher betragen.
- Je nach Bedarf geben Sie 1 bis 1,5 Messbecher Wasser zu.
- Setzen Sie den Deckel (5) in die ursprüngliche Deckelaufnahme, drehen Sie den Deckel (5) gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Überzeugen Sie sich, dass das Überdruckventil (3) in der Position «Closed» ist, falls es in der Position «Open» ist, drehen Sie es im oder gegen Uhrzeigersinn.
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in den Anschluss auf dem Multikochergehäuse (9) ein.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in eine Steckdose ein.
- Mit der Taste (12) «» wählen Sie das Kochprogramm «Reis» aus, dabei erleuchtet und blinks auf dem Display das Symbol, «Reis».
- Die Erwärmungszeit hängt von der Reismenge ab, je mehr Reis es gibt, desto länger ist die Erwärmungszeit, nach der Erwärmung übergeht der Multikocher in den Hochdruckbetrieb.
- Die Druckhaltezeit beträgt standardmäßig 7 Minuten, Sie können die Druckhaltezeit mit den Tasten (14) «» ändern, je länger die Druckhaltezeit ist, desto weicher wird Ihr Reis.

- Für den normalen Reis kann man die Druckhaltezeit von 7 bis 15 Minuten einstellen. Die Reissorten unterscheiden sich, deshalb ist die Druckhaltezeit je nach Ihren Bedürfnissen auszuwählen. Zum Beispiel der Wildreis mit hohem Nährwert kann bis 20 Minuten oder länger gekocht werden.
- Es wird empfohlen, nach dem Abschluss des Programms «Reis» eine für das Dämpfen von Reis erforderliche Zeitlang abzuwarten, bevor Sie den Multikocher drucklos schalten und den Deckel (5) öffnen.
- Zum Abschalten des Programms «Reis» betätigen Sie die Taste (13) «Warmhalten/Abbrechen».

PROGRAMME DES KOCHENS

Program	Die Zeit	Temperatur	Zeit einstellen	Schritt der Zeit	Automatische Heizung
Fisch	10 min	160 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C
Braten	30 min	160 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	no
Backen	40 min	130 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C
Schmach-tenden	2 hours	100 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C

Marmelade	1 hour	110 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C
Joghurt	8 hour	42 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C
Suppe	25 min	160 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C
Eintopf	30 min	160 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C
Dampfbad	10 min	160 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C
Porridge	15 min	160 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C
Fleisch	25 min	160 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C
Reis	12 min	160 °C	1-60 min/1-24 h	Step 1: 1 min; Step 1: 1 h	8 h 60-70°C

REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie den Multikocher aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, öffnen Sie die Deckel (5) und lassen Sie den Multikocher abkühlen.

- Entnehmen Sie die Tropfschale, gießen Sie daraus die Flüssigkeit ab, waschen und trocknen Sie die Schale ab und setzen Sie sie wieder ein.
- Der Lebensmittelbehälter (6), der Messbecher, der Löffel und das Sieb sind mit warmem Wasser mit neutralem Waschmittel zu waschen, auszuspülen und abzutrocknen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Multikochers und des Lebensmittelbehälters (6) keine metallischen Gegenstände oder Schwamme, Scheuer- oder Lösungsmittel.
- Bevor Sie den Lebensmittelbehälter (6) in den Multikocher einsetzen, trocknen Sie den Behälter gründlich ab.
- Ziehen Sie das Überdruckventil (3) nach oben, um es von dem Deckel (5) abzunehmen, waschen Sie das Ventil (3), untersuchen Sie die Aufnahme des Ventils (3) im Deckel (5), falls es Verschmutzungen gibt, entfernen Sie diese und wischen Sie die Aufnahme des Ventils (3) mit feuchtem Tuch ab.
- Nehmen Sie den inneren Deckel ab.
- Untersuchen Sie die inneren Teile der Ventile, entfernen Sie eventuelle Verschmutzungen und Lebensmittelreste, wischen oder waschen Sie die innere Seite des Deckels (5) und trocknen Sie ihn ab.
- Falls die innere Wand des Gehäuses (6) verschmutzt ist, entfernen Sie die Verschmutzungen, wischen Sie die Oberfläche mit einem angefeuchteten Tuch ab, danach trocknen Sie diese ab.

- Wischen Sie die Oberfläche des Heizkörpers (nur wenn er abgekühlt ist) mit einem angefeuchteten weichen Tuch ab, lassen Sie Wasser nicht ins Multikochergehäuse gelangen.
- Tauchen Sie das Gehäuse des Multikochers, das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder jegliche anderen Flüssigkeiten nicht ein.

AUFBEWAHRUNG

- Bevor Sie den Multikocher zur Langzeitlagerung aufstellen, trennen Sie ihn vom Stromnetz,
- Gerät abkühlen lassen
- Bevor den Multikochers zur Aufbewahrung wegzunehmen, reinigen Sie ihn.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

Tabelle für Fehlersuche und Fehlerbeseitigung

1	Fehler	Mögliche Ursache	Beseitigung
Der Deckel des Multikochers lässt sich schwer schließen	Der innere Deckel mit Silikonabdichtung ist falsch eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob der innere Deckel mit Silikonabdichtung richtig eingesetzt ist.	
	Das Schwimmerventil ist in der oberen Position festgeklemmt.	Drücken Sie auf das Schwimmerventil mit einem dünnen Gegenstand von oben nach unten.	

2	Der Multikocherdeckel lässt sich nicht öffnen.	Der Multikocher ist nicht drucklos geschaltet.	Schalten Sie den Multikocher drucklos, wie im Kapitel «So öffnen Sie richtig den Multikocherdeckel» beschrieben ist.
		Das Schwimmerventil ist in der oberen Position festgeklemmt.	Drücken Sie auf das Schwimmerventil mit einem dünnen Gegenstand von oben nach unten.
3	Der Dampf entweicht unter dem Multikocherdeckel hervor.	Die Silikonabdichtung ist nicht in den inneren Deckel eingesetzt.	Setzen Sie die Silikonabdichtung in den inneren Deckel ein.
		Die Silikonabdichtung ist beschädigt.	Ersetzen Sie die Silikonabdichtung.
		Es gibt Lebensmittelreste auf der Silikonabdichtung.	Achten Sie auf die Reinheit der Silikonabdichtung.
		Der Deckel ist nicht vollständig geschlossen.	Öffnen Sie den Multikocherdeckel und schließen Sie ihn wieder.

4	Dampfleckage aus dem Schwimmerventil über 2 Minuten.	Lebensmittelreste auf dem Silikondichtungsring des Schwimmerventils. Der Silikondichtungsring des Schwimmerventils ist beschädigt.	Reinigen Sie den Silikondichtungsring. Ersetzen Sie den Silikondichtungsring.	
5	Das Schwimmerventil kommt nicht heraus	Nicht genug Lebensmittel oder Wasser im Lebensmittelbehälter.	Achten Sie auf das richtige Verhältnis von festen Lebensmitteln und Flüssigkeitsmenge. Geben Sie zur normalen Dampferzeugung Wasser in den Behälter zu.	
		Das Schwimmerventil ist durch den Deckelhalter gesperrt	Schließen Sie den Deckel vollständig	
6	Ständige Dampftentweichung aus dem Überdruckventil	Das Überdruckventil ist in der Dampfauslassposition	Drehen Sie das Überdruckventil und überzeugen Sie sich, dass es sich in der Position «Closed» befindet.	
		Der Multikocher erhält den Druck nicht aufrecht.	Kontaktieren Sie die Servicestelle.	
7		Der Multikocher schaltet sich nicht ein.	Der Netzstecker ist an keine Steckdose angeschlossen. Keine Netzspannung in der Steckdose.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein. Überprüfen Sie die Steckdose, indem Sie ein sicherlich funktionsfähiges elektrisches Gerät anschließen.
8		Der Reis ist halbfertig oder zu hart	Nicht genug Wasser im Lebensmittelbehälter.	Wählen Sie das Verhältnis von trockenen Lebensmitteln und Flüssigkeit entsprechend der Reissorte und Ihren Bedürfnissen aus.
			Крышка мультиварки открыта преждевременно	Für das Dämpfen von verschiedenen Reissorten wird verschiedene Zeit benötigt, wählen Sie die Zeit, die der Reis im geschlossenen Multikocher verbringt, entsprechend der Reissorte und Ihren Bedürfnissen aus.

9	Rис слишком мягкий	Der Multikocherdeckel ist vorzeitig geöffnet.	Подбирайте соотношения сухих продуктов и жидкости в зависимости от сорта риса и ваших потребностей.
---	--------------------	---	---

LIEFERUMFANG

1. Multikocher – 1 Stk.
2. Messbecher – 1 Stk.
3. Löffel – 1 Stk.
4. Garsieb – 1 Stk.
5. Netzkabel – 1 Stk.
6. Bedienungsanleitung – 1 St

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung 220-240 V, ~ 50 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 1000 W
- Volumen des Futternapfs: 6 Liter

ENTSORGUNG



Um mögliches Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Beendigung ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, geben Sie das Gerät und die Batterien in die

Spezialpunkte für weitere Entsorgung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeinsame Gerätebetriebsprinzip nicht beeinflussenden technischen Eigenschaften ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.

Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.

МУЛЬТИВАРКА СКОРОВАРКА BR2400

Мультиварка сковородка предназначена для быстрого и качественного приготовления продуктов.

ОПИСАНИЕ


1. Уплотнительное кольцо
2. Внутренняя защитная крышка
3. Клапан выхода пара
4. Ручка крышки
5. Крышка
6. Чаша для приготовления пищи
7. Панель управления
8. Ручки чаши
9. Корпус
10. Индикатор давления

Панель управления/дисплей

11. Кнопка «Старт» - запуск выбранной программы / Кнопка функции «Отложенный старт»
12. Кнопка «Меню» для выбора автоматических программ
13. Кнопка функции «Подогрев», отмены выбранной программы и настроек + или - Кнопки установки времени
14. Индикаторы программ приготовления
15. Дисплей

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием мультиварки сковородки (далее в тексте мультиварка) внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и сохраните его для использования в будущем.

- Используйте мультиварку только по её прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с мультиваркой может привести к ее поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение мультиварки, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Вилка шнура питания имеет контакт заземления, вставляйте её в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт заземления. При коротком замыкании, заземление снижает риск поражения электрическим током.
- Обратитесь к специалисту-электрику, если вы не уверены в том, что ваши розетки правильно установлены и заземлены.
- Во избежание возникновения пожара запрещается использовать «переходники», предназначенные для подключения сетевой вилки к электрической розетке, не имеющей контакта заземления.
- При искрении в электрической розетке и присут-

ствии запаха гари выньте вилку шнура питания из розетки и обратитесь в организацию, обслуживающую вашу домашнюю электрическую сеть.

- При появлении дыма из корпуса мультиварки выньте вилку шнура питания из электрической розетки и примите меры к нераспространению огня.
- Запрещается использовать мультиварку вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Запрещается располагать мультиварку рядом со стенами или вблизи стенок кухонной мебели.
- Установите мультиварку так, чтобы от стены или мебели до мультиварки оставалось расстояние не менее 20 см, а свободное пространство над мультиваркой составляло не менее 50 см.
- Перед включением мультиварки, всегда проверяйте состояние силиконового уплотнителя на внутренней крышке, запрещается использовать мультиварку при наличии повреждений силиконового уплотнителя.
- Перед установкой чаши для продуктов всегда проверяйте подвижность термодатчика, расположенного в центре нагревательного элемента.
- Запрещается включать мультиварку без установленной чаши для продуктов, всегда следите за достаточным количеством жидкости в чаше для

приготовления продуктов. Соблюдайте рекомендации по объёму сухих продуктов и нужного количества жидкости.

- Не вынимайте чашу для продуктов во время работы мультиварки.
- Следите что бы чаша для продуктов всегда со-прикасалась непосредственно с нагревательным элементом. Попадание между чашей и нагревательным элементом посторонних предметов или кусочков пищи приведёт к нарушению правильной работы мультиварки.
- Перед приготовлением, например, мяса с внешним слоем кожи, проткните кожу перед началом приготовления.
- Не оставляйте мультиварку, включённую в сеть, без присмотра.
- Не накрывайте мультиварку посторонними предметами во время её работы.
- Не используйте мультиварку вблизи от кухонной раковины, ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если мультиварка упала в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для проверки или ремонта мультиварки.
- Не используйте мультиварку в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.

- Запрещается использовать мультиварку в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Устанавливайте мультиварку на ровную и устойчивую поверхность, не ставьте ее на край стола. Не допускайте, чтобы шнур питания свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Запрещается прикасаться к шннуру питания и вилке шнура питания мокрыми руками.
- Во время работы не дотрагивайтесь до горячих поверхностей мультиварки.
- Во избежание получения ожогов горячим паром, не наклоняйтесь над клапаном ограничения давления и поплавковым клапаном.
- Во время работы хлебопечки не мультиварки оставляйте крышку открытой только при обжаривании продуктов.
- Программа «ЖАРКА» допускает только обжаривание продуктов. Будьте внимательны при обжаривании продуктов, во избежание получения ожогов от брызг при добавлении продуктов в горячую чашу.
- Не перемещайте горячую мультиварку, выключите её, выньте вилку шнура питания из электрической розетки, выньте чашу с продуктами и дождитесь полного её остывания. Перемещайте и переносите мультиварку, держась за ручки на корпусе, не

- используйте для переноски мультиварки ручку на крышке.
- Во избежание получения ожогов горячим паром соблюдайте крайнюю осторожность, открывая крышку мультиварки.
- Не прилагайте значительных усилий, открывая крышку мультиварки, убедитесь, что давление внутри устройства сравнялось с атмосферным. Запрещается пытаться открыть крышку мультиварки, когда продукты готовятся под давлением.
- Вынимая чашу для продуктов, используйте термостойкие кухонные прихватки.
- Во избежание повреждения антипригарного покрытия чаши для продуктов, вынимая продукты, не используйте металлические предметы, используйте только кухонные аксессуары, предназначенные для посуды с антипригарным покрытием. Запрещается нарезать продукты непосредственно в чаше для продуктов.
- Перед чисткой мультиварки выньте чашу для продуктов и дождитесь полного остывания мультиварки.
- Отключайте мультиварку от электрической сети перед чисткой или в том случае, если вы ей не пользуетесь. При отключении мультиварки от электрической сети держитесь только за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания — это может привести к повреждению шнура питания, электрической розетки или вызвать короткое замыкание.

- Во избежание удара электрическим током не погружайте мультиварку в воду или любые другие жидкости.
- Запрещается помещать мультиварку в посудомоечную машину.
- Из соображений безопасности не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра и в местах доступных для детей.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**

- Мультиварку не предназначена для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к шнту питления во время работы мультиварки.
- Во время работы и остывания размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Периодически проверяйте состояние шнура питания и вилки шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в сервисный центр.
- Перевозите мультиварку в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПОДГОТОВКА МУЛЬТИВАРКИ К РАБОТЕ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов.

- Распакуйте мультиварку и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.

- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите мультиварку на наличие повреждений при наличии повреждений не включайте ее в электрическую сеть.
- Убедитесь, что параметры напряжения питания, указанные на этикетке, соответствуют параметрам электрической сети.
- Возьмитесь за ручку (3) и поверните крышку (4) по часовой стрелке до упора, снимите крышку (4).
- Выньте чашу для продуктов (5).
- Промойте чашу для продуктов (5), мерный стаканчик (19), ложку (20), решётку для приготовления на пару (21) тёплой водой с добавлением нейтрального моющего средства, ополосните их проточной водой и просушите.
- Корпус мультиварки (10) и крышку (4) протрите влажной тканью, после чего вытрите насухо.

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ

- Кнопки (11, 12, 13, 14, 15, 16) на панели управления (7) сенсорные, для включения нужного режима к кнопке достаточно прикоснуться, каждое прикосновение к кнопке сопровождается звуковым сигналом.

Кнопки (14) установки времени поддержания давления/времени задержки включения программы приготовления «»

- Нажатием кнопок (14) «» вы можете установить время поддержания давления или время задержки начала программы приготовления продуктов.

ФУНКЦИЯ ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Функция «Отложенный старт» позволяет задать время, через которое начнет работу выбранная программа приготовления.

1. Выберите программу с помощью кнопки «Меню».
2. Для установки функции «Отложенный старт» нажмите длительно на кнопку «Отсрочка».
3. Установите необходимое значение времени отложенного старта, в диапазоне 1-24 часа. Нажмите «Отсрочка» до звукового сигнала второй раз, введите минуты.
4. Нажмите «Отсрочка» до звукового сигнала третий раз, введите необходимую температуру в диапазоне 30-160° С
5. Нажмите на кнопку «Старт».
6. На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта. По окончании времени отложенного старта начнется процесс приготовления пищи.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАШИ ДЛЯ ПРОДУКТОВ (6)

- Не включайте мультиварку без установленной чаши (6) и при отсутствии продуктов в ней.
- Переполнение продуктами чаши (6) может привести к закупорке внутренней (10) части клапана выпуска пара (1), и привести к избыточному давлению пара внутри мультиварки. При недостаточном количестве жидкости не будет создано нужное давление пара внутри мультиварки и может привести к подгоранию продуктов.
- Соблюдайте рекомендации по объему сухих продуктов и количества жидкости, при необходимости налейте в чашу для продуктов (6) не менее 0,5-1 мерного стакана жидкости.
- Общий объем пищи и жидкости не должен превышать 60% вместимости внутреннего объема чаши (6). Для таких продуктов, как сушеные овощи, бобы, рис, зерна злаков, общий объем продуктов не должен превышать 50% емкости чаши (6).
- Используйте чашу (6) для приготовления продуктов только в мультиварке. Запрещается устанавливать и использовать чашу (6) для приготовления продуктов на любых нагревательных приборах или варочных поверхностях. Не вставляйте в мультиварку никакую другую посуду, кроме чаши (6) которая входит в комплект поставки.
- Не используйте чашу (6) для измельчения продуктов.

- Запрещается оставлять и хранить в чаше (6) любые посторонние предметы.
- Следите за тем, чтобы поверхность нагревательного элемента и дно чаши (6) всегда были чистыми и сухими.
- Перед установкой в мультиварку чаши (6), всегда проверяйте подвижность термодатчика, расположенного в центре нагревательного элемента.
- Не используйте металлические предметы, которые могут повредить антипригарное покрытие чаши (6).
- Вынимая продукты из чаши (6), используйте ложку или кухонные аксессуары, предназначенные для посуды с антипригарным покрытием.
- Запрещается помещать горячую чашу (5) сразу после приготовления продуктов, под холодную воду, дайте чаше (6) остывь до комнатной температуры.
- После каждого приготовления продуктов мойте чашу (6) тёплой водой с добавлением нейтрального моющего средства, ополосните её проточной водой и просушите.
- Чаша (6) не предназначена для мытья в посудомоечной машине.

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

- Нажатием на кнопку «Программа» можно выбрать программу приготовления продуктов, при этом на дисплее будут загораться и мигать символы «Рыба», «Жарка», «Выпечка», «Томление»,

«Рис», «Суп», «Пар», «Тушение», «Каша», «Мясо», «Йогурт», «Варенье».

- После выбора программы приготовления и нажатия кнопки «Старт», мультиварка включится через 5 секунд.

Программа «Рыба»

- Программа приготовления «Рыба» используется для приготовления рыбы и рыбного бульона.
- Положите в чашу (6) рыбу и добавьте нужное количество воды.
- Установите крышку (5) в начальное место установки, поверните крышку (5) против часовой стрелки до упора.
- Проверьте, что клапан ограничения давления (3) находится в положении «Closed», если он в положении «Open», то поверните его по или против часовой стрелки.
- Вставьте штекер шнура питания в разъём на корпусе мультиварки (9).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажатием на кнопку (12) « » выберите программу приготовления «Рыба», при этом на дисплее будет мигать символ «Рыба».
- По умолчанию время поддержания давления составляет 5 минут, вы можете изменить время поддержания давления, нажатием кнопок (14) « », время поддержания давления подбирайте в зависимости от ваших потребностей.

- Через 5 секунд мультиварка включится в программу приготовления «Рыба».
- Для выключения программы «Рыба» нажмите кнопку (13) «Подогрев/Отмена».

Программа «Жарка»

- Используйте программу «Жарка» только для подрумянивания или обжаривания продуктов.
- Крышка (5) мультиварки должна быть открыта, запрещается использовать крышку (5) даже для частичного накрывания мультиварки, для прикрытия мультиварки можно использовать, например, подходящую по размеру стеклянную крышку.
- Будьте внимательны при обжаривании продуктов, во избежание получения ожогов от брызг при добавлении продуктов в горячую чашу (6).
- Вставьте штекер шнура питания в разъём на корпусе мультиварки (9).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажатием кнопки (12)  вы можете выбрать функцию «Жарка», при этом на дисплее будет мигать символ (30) «Жарка».
- Через 5 секунд мультиварка включится в программу «Жарка».
- Для выключения программы «Жарка» нажмите кнопку (13) «Подогрев тепла/Отмена».

Программа «Выпечка»

- Программа используется для выпечки, например, кексов.
- По умолчанию время работы программы составляет 40 минут, вы можете изменить время, нажатием кнопок (14) .
- Для выключения программы «Выпечка» нажмите кнопку (13) «Подогрев/Отмена».

Программа «Томление»

- Используйте программу «Томление» для приготовления рагу.
- Положите в чашу (6) мясо, овощи, добавьте специи и нужное количество воды.
- Установите крышку (4) в начальное место установки, поверните крышку (5) против часовой стрелки до упора.
- Проверьте, что клапан ограничения давления (3) находится в положении «Closed», если он в положении «Open», то поверните его по или против часовой стрелки.
- Вставьте штекер шнура питания в разъём на корпусе мультиварки (9).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажатием на кнопку (12)  выберите программу «Томление», при этом на дисплее будет мигать символ «Томление».

- Через 5 секунд мультиварка включится в программу приготовления «Томление».
- Для выключения программы «Томление» нажмите кнопку (13) «Подогрев тепла/Отмена».

Программа «Варенье»

- Программа для приготовления джемов, варения.
- Положите в чашу желаемые фрукты, сахар, сок лимона.
- Установите чашу (6) в мультиварку.
- Установите крышку (5) в начальное место установки, поверните крышку (5) против часовой стрелки до упора.
- Проверьте, что клапан ограничения давления (3) находится в положении «Closed», если он в положении «Open», то поверните его по или против часовой стрелки.
- Вставьте штекер шнура питания в разъём на корпусе мультиварки (9).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажатием на кнопку (12) «» выберите программу приготовления «Варенье», при этом на дисплее будет мигать символ «Варенье»
- По умолчанию время поддержания давления составляет 8 часов, вы можете изменить время поддержания давления, нажатием кнопок (14) «», время поддержания давления подбирайте в зависимости от ваших потребностей.

- Через 5 секунд мультиварка включится в программу приготовления «Варенье».

Примечание: для выключения программы «Варенье» нажмите кнопку (13) «Подогрев/Отмена».

Программа «Йогурт»

- Программа для приготовления йогурта.
- Перед приготовлением йогурта залейте в чашу (6) горячую кипячёную воду для уничтожения бактерий, во прошествии 2 минут слейте воду о вытряните чашу (6).
- Налейте свежее молоко в чашу (6), добавьте закваску для йогурта или одну упаковку йогурта. Тщательно перемешайте смесь простерилизованной ложкой, во избежание повреждения антипригарного покрытия не используйте для перемешивания продуктов металлические предметы.
- Установите чашу (6) в мультиварку.
- Установите крышку (5) в начальное место установки, поверните крышку (5) против часовой стрелки до упора.
- Проверьте, что клапан ограничения давления (3) находится в положении «Closed», если он в положении «Open», то поверните его по или против часовой стрелки.
- Вставьте штекер шнура питания в разъём на корпусе мультиварки (9).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.

- Нажатием на кнопку (12) «» выберите программу приготовления «Йогурт», при этом на дисплее будет мигать символ «Йогурт».
 - По умолчанию время поддержания давления составляет 8 часов, вы можете изменить время поддержания давления, нажатием кнопок (14) «», время поддержания давления подбирается в зависимости от ваших потребностей.
 - Через 5 секунд мультиварка включится в программе приготовления «Йогурт».
 - В готовый йогурт можно добавить варенье, мёд или консервированные фрукты.
- Примечание:** установка времени задержки начала приготовления не доступна в программе «Йогурт».
- Для выключения программы «Йогурт» нажмите кнопку (13) «Подогрев/Отмена».

Программа «Тушение»

- Используйте программу «Тушение» для приготовления тушёного мяса.
- Положите в чашу (6) мясо, добавьте специи и нужное количество воды.
- Установите крышку (5) в начальное место установки, поверните крышку (5) против часовой стрелки до упора.
- Проверьте, что клапан ограничения давления (3) находится в положении «Closed», если он в положении «Open», то поверните его по или против часовой стрелки.

- Вставьте штекер шнура питания в разъём на корпусе мультиварки (9).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажатием на кнопку (12) «» выберите программу «Тушение», при этом на дисплее будет мигать символ «Тушение».
- По умолчанию время поддержания давления составляет 15 минут, вы можете изменить время поддержания давления, нажатием кнопок (14) «»,
- Через 5 секунд мультиварка включится в программе приготовления «Тушение».
- Для выключения программы «Тушение» нажмите кнопку (13) «Поддержание тепла/Отмена».

Программа «Суп»

- Программа «Суп» предназначена для приготовления различных бульонов или супов.
- Подготовьте нужные продукты и положите их в чашу (5), долейте необходимое количество воды, соблюдая рекомендации в разделе «ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАШИ ДЛЯ ПРОДУКТОВ».
- Установите крышку (5) в начальное место установки, поверните крышку (5) против часовой стрелки до упора.
- Проверьте, что клапан ограничения давления (3) находится в положении «Closed», если он в положении «Open», то поверните его по или против часовой стрелки.

- Вставьте штекер шнура питания в разъём на корпусе мультиварки (9).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажатием на кнопку (12) «» выберите программу приготовления «Суп», при этом на дисплее загорится и будет мигать символ (29) «Суп».
- По умолчанию время работы составляет 25 минут, вы можете изменить время поддержания давления, нажатием кнопок (14) «», чем дольше время поддержания давление, тем нежнее будет приготовленная еда.
- Через 5 секунд мультиварка включится в программу приготовления «Суп».
- Мультиварка регулирует давление и поддерживает температуру жидкости, поэтому жидкость не переходит в состояние сильного кипения. Например, при приготовлении куриного бульона, он будет прозрачным, если вам нужно измельчить приготовленные продукты, используйте отдельную посуду и добавляйте измельчённые продукты, непосредственно перед подачей на стол.
- Для выключения программы «Суп» нажмите кнопку (13) «Подогрев/Отмена».

Программа приготовления на пару «Пар»

- Используйте программу «Пар» для приготовления овощей, морепродуктов или для разогрева продуктов.

- Установите в чашу (6) решётку и положите на неё продукты.
- Налейте в чашу (6) воду, не менее двух мерных стаканчиков, необходимую для интенсивного парообразования.
- Установите крышку (5) в начальное место установки (7), поверните крышку (5) против часовой стрелки до упора.
- Проверьте, что клапан ограничения давления (3) находится в положении «Closed», если он в положении «Open», то поверните его по или против часовой стрелки.
- Вставьте штекер шнура питания в разъём на корпусе мультиварки (9).
- Вставьте вилку шнура питания (22) в электрическую розетку.
- Нажатием кнопки (12) «» выберите программу «Пар», при этом на дисплее будет мигать символ «Пар».
- После выбора программы «Пар», мультиварка включится через 5 секунд.
- По умолчанию время работы программы «Пар» составляет 10 минут.
- Для выключения программы «Пар» нажмите кнопку (13) «Подогрев /Отмена».

Программа «Мясо»

- Программа приготовления «Мясо» используется для приготовления мяса или тушёного мяса.

- Положите в чашу (5) мясо, добавьте специи и нужное количество воды.
- Установите крышку (5) в начальное место установки, поверните крышку (5) против часовой стрелки до упора.
- Проверьте, что клапан ограничения давления (3) находится в положении «Closed», если он в положении «Open», то поверните его по или против часовой стрелки.
- Вставьте штекер шнура питания в разъём на корпусе мультиварки (9).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажатием на кнопку (12) «» выберите программу приготовления «Мясо», при этом на дисплее будет мигать символ «Мясо».
- По умолчанию время поддержания давления составляет 15 минут, вы можете изменить время поддержания давления, нажатием кнопок (14) « ».
- Через 5 секунд мультиварка включится в программе приготовления «Мясо».
- Для выключения программы «Мясо» нажмите кнопку (13) «Подогрев/Отмена».

Программа «Каша»

- Промойте рис и положите его в чашу (6), минимальное количество риса должно быть не менее 1 мерного стаканчика.

- В зависимости от ваших потребностей, добавьте молоко от 1 до 1,5 мерного стаканчика. По предпочтениям добавьте другие продукты: сахар, соль, соду и т.д.
- Установите крышку (5) в начальное место установки, поверните крышку (5) против часовой стрелки до упора.
- Проверьте, что клапан ограничения давления (3) находится в положении «Closed», если он в положении «Open», то поверните его по или против часовой стрелки.
- Вставьте штекер шнура питания в разъём на корпусе мультиварки (9).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажатием на кнопку (12) «» выберите программу приготовления «Каша», при этом на дисплее загорится и будет мигать символ, «Каша».
- Время нагрева зависит от количества риса, чем его больше, тем дольше будет время нагрева, после нагрева, мультиварка перейдёт в режим высокого давления.
- По умолчанию время поддержания давления составляет 7 минут, вы можете изменить время поддержания давления, нажатием кнопок (14) « », чем дольше время поддержания давление, тем мягче будет рис.
- Для обычного риса можно установить время поддержания давления от 7 до 15 минут. Сорта риса различаются, поэтому время поддержания

давления нужно подбирать в зависимости от ваших потребностей. Например, дикий рис, который имеет высокую питательную ценность, может готовиться до 20 минут или дольше.

- По окончании работы программы «Каша», рекомендуется подождать некоторое время необходимое для распаривания риса, прежде чем сбросить давление и открыть крышку (5) мультиварки.
- Для выключения программы «Каша» нажмите кнопку (13) «Подогрев/Отмена».

Программа «Рис»

- Промойте рис и положите его в чашу (6), минимальное количество риса должно быть не менее 1 мерного стаканчика.
- В зависимости от ваших потребностей, добавьте воду от 1 до 1,5 мерного стаканчика.
- Установите крышку (5) в начальное место установки, поверните крышку (5) против часовой стрелки до упора.
- Проверьте, что клапан ограничения давления (3) находится в положении «Closed», если он в положении «Open», то поверните его по или против часовой стрелки.
- Вставьте штекер шнура питания в разъём на корпусе мультиварки (9).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.

- Нажатием на кнопку (12) «» выберите программу приготовления «Рис», при этом на дисплее загорится и будет мигать символ (29), «Рис».
- Время нагрева зависит от количества риса, чем его больше, тем дольше будет время нагрева, после нагрева, мультиварка перейдёт в режим высокого давления.
- По умолчанию время поддержания давления составляет 7 минут, вы можете изменить время поддержания давления, нажатием кнопок (14) «», чем дольше время поддержания давление, тем мягче будет рис.
- Для обычного риса можно установить время поддержания давления от 7 до 15 минут. Сорта риса различаются, поэтому время поддержания давления нужно подбирать в зависимости от ваших потребностей. Например, дикий рис, который имеет высокую питательную ценность, может готовиться до 20 минут или дольше.
- По окончании работы программы «Rice – Рис», рекомендуется подождать некоторое время необходимое для распаривания риса, прежде чем сбросить давление и открыть крышку (5) мультиварки.
- Для выключения программы «Рис» нажмите кнопку (13) «Подогрев/Отмена».

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа	Время по умолчанию	Температура по умолчанию	Настройка времени в диапазоне	Шаг времени	Автоподогрев
Рыба	10 минут	160 °C	1-60 минут/1-24 часа	Шаг 1: 1 минута; Шаг 1: 1 час	8 часов 60-70°C
Жарка	30 минут	160 °C	1-60 минут/1-24 часа	Шаг 1: 1 минута; Шаг 1: 1 час	нет
Выпечка	40 минут	130 °C	1-60 минут/1-24 часа	Шаг 1: 1 минута; Шаг 1: 1 час	8 часов 60-70°C
Томление	2 часа	100 °C	1-60 минут/1-24 часа	Шаг 1: 1 минута; Шаг 1: 1 час	8 часов 60-70°C
Варенье	1 час	110 °C	1-60 минут/1-24 часа	Шаг 1: 1 минута; Шаг 1: 1 час	8 часов 60-70°C
Йогурт	8 часов	42 °C	1-60 минут/1-24 часа	Шаг 1: 1 минута; Шаг 1: 1 час	8 часов 60-70°C

Суп	25 минут	160 °C	1-60 минут/1-24 часа	Шаг 1: 1 минута; Шаг 1: 1 час	8 часов 60-70°C
Тушение	30 минут	160 °C	1-60 минут/1-24 часа	Шаг 1: 1 минута; Шаг 1: 1 час	8 часов 60-70°C
Пар	10 минут	160 °C	1-60 минут/1-24 часа	Шаг 1: 1 минута; Шаг 1: 1 час	8 часов 60-70°C
Каша	15 минут	160 °C	1-60 минут/1-24 часа	Шаг 1: 1 минута; Шаг 1: 1 час	8 часов 60-70°C
Мясо	25 минут	160 °C	1-60 минут/1-24 часа	Шаг 1: 1 минута; Шаг 1: 1 час	8 часов 60-70°C
Рис	12 минут	160 °C	1-60 минут/1-24 часа	Шаг 1: 1 минута; Шаг 1: 1 час	8 часов 60-70°C

ЧИСТКА И УХОД

- Выключите мультиварку, выньте вилку шнура питания из электрической розетки, откройте крышку (5) и дайте мультиварке остить.
- Протрите корпус (9) и крышку (5) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Снимите ёмкость для сбора конденсата, слейте из

неё жидкость, промойте, просушите и установите её на место.

- Чашу для продуктов (6), мерный стакан и ложку и решётку промойте теплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Не используйте металлические предметы или мочалки, абразивные чистящие средства и растворители для чистки мультиварки и чаши для продуктов (6).
- Тщательно просушите чашу для продуктов (6), прежде чем устанавливать её в мультиварку.
- Снимите с крышки (5) клапан ограничения давления (3), потянув его по направлению вверх, промойте клапан (3) осмотрите место установки клапана (3) на крышке (5), при наличии загрязнений удалите их и протрите место установки клапана (3) влажной тканью.
- Снимите внутреннюю крышку.
- Осмотрите внутренние части клапанов, при наличии загрязнений или остатков пищи, удалите их, протрите или промойте крышку (5) с внутренней стороны и просушите.
- При наличии загрязнений на стенке корпуса (9), удалите загрязнения и протрите поверхность слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Протрите поверхность нагревательного элемента (только в остывшем состоянии) мягкой слегка влажной тканью, не допускайте попадания воды внутрь корпуса мультиварки.

- Не погружайте корпус мультиварки, шнур питания и вилку шнуря питания в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать мультиварку на длительное хранение, отключите ее от электросети,
- дайте устройству остыть и слейте воду.
- Проведите чистку мультиварки.
- Храните мультиварку в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

Таблица поиска и устранения неисправностей

1	Неисправность	Возможная причина	Устранение
	Крышка мультиварки закрывается с трудом	Внутренняя крышка с силиконовым уплотнителем установлена неправильно.	Проверьте правильность установки внутренней крышки и силиконового уплотнителя.
		Поплавковый клапан залип в верхнем положении.	Тонким предметом нажмите на поплавковый клапан по направлению вниз.

2	Крышка мультиварки не открывается	В мультиварке не сброшено давление пара.	<p>Сбросьте давление в мультиварке, способами, приведёнными в разделе «Как правильно открыть крышку мультиварки».</p> <p>Открывайте крышку мультиварки только после полного сброса давления пара.</p>	4 Утечка пара из поплавкового клапана более 2 минут	Остатки пищи на уплотнительном силиконовом кольце поплавкового клапана.	Очистите силиконовое уплотнительное кольцо.
	Поплавковый клапан залип в верхнем положении.	Тонким предметом нажмите на поплавковый клапан по направлению вниз.			Повреждение силиконового уплотнительного кольца поплавкового клапана.	Замените силиконовое уплотнительное кольцо.
3	Выход пара из под крышки мультиварки	Силиконовый уплотнитель не установлен на внутреннюю крышку.	Установите силиконовый уплотнитель на внутреннюю крышку.	5 Поплавковый клапан не поднимается	Недостаточное количество продуктов или воды в чаше для продуктов.	Соблюдайте правильное соотношение твёрдых продуктов и объема жидкости. Добавляйте в чашу воду для нормального парообразования.
		Силиконовый уплотнитель повреждён.	Замените силиконовый уплотнитель.		Поплавковый клапан заблокирован фиксатором крышки	Полностью закройте крышку
		На силиконовом уплотнителе остались остатки пищи.	Следите за чистотой силиконового уплотнителя.	6 Постоянный выход пара из клапана ограничения давления	Клапан ограничения давления находится в положении выпуска пара.	Поверните клапан ограничения давления и убедитесь, что он находится в положении «Closed».
		Крышка закрыта не до конца.	Ещё раз откройте и снова закройте крышку мультиварки.		Мультиварка не поддерживает давление.	Обратитесь в сервисный центр.

7	Мультиварка не включается.	<p>Вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку.</p> <p>В электрической розетке отсутствует напряжение.</p> <p>Проверьте электрическую розетку, включив в неё зарядом исправный электроприбор.</p>	
	Неисправность мультиварки.	Обратитесь в сервисный центр.	
8	Рис наполовину приготовленный или слишком твердый	<p>В чашу для продуктов налило мало воды.</p> <p>Подбирайте соотношения сухих продуктов и жидкости в зависимости от сорта риса и ваших потребностей.</p> <p>Крышка мультиварки открыта преждевременно</p> <p>Для разных сортов риса необходимо различное время, необходимое для распаривания риса, подберите время нахождения риса в закрытой мультиварке в зависимости от сорта и ваших потребностей.</p>	
9	Рис слишком мягкий	В чашу для продуктов налито много воды.	Подбирайте соотношения сухих продуктов и жидкости в зависимости от сорта риса и ваших потребностей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

7. Мультиварка – 1 шт.
8. Мерный стакан – 1 шт.
9. Ложка – 1 шт.
10. Решётка для приготовления на пару – 1 шт.
11. Шнур питания – 1 шт.
12. Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 900 Вт
- Объём чаши для продуктов: 5 литров

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект) не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

МУЛЬТИПІСІРГІШ ЖЫЛДАМ ҚАЙ- НАТҚЫШ BR2400

Мультипісіргіш жылдам қайнатқыш өнімдерді тез
ері сапалы әзірлеуге арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Тығыздарыш сақина
2. Ішкі қорғаныш қақпақ
3. Бу шагаратын клапан
4. Қақапак тұтқасы
5. Қақпақ
6. Ас әзірлеуге арналған тостаған
7. Басқару панелі
8. Тостаған тұтқалары
9. Корпус
10. Қысым индикаторы


Басқару панелі/дисплей

11. «Бастау» батырмасы - тандалған бағдарламаны іске қосу / «Кейінге қалдырылған бастау» функциясының батырмасы
12. 2Автоматты бағдарламаларды таңдауға арналған «Мәзір» батырмасы
13. 3«Қызыдыру» функциясының, тандалған бағдарлама мен балтауларды болдырмай батырмасы + немесе - Уақытты орнату батырмалары

14. Әзірлеу бағдарламаларының индикаторлары
15. Дисплей
16. Уақыт

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қоректендіру тізбегінде номиналдық іске қосылу тогы 30 мА аспайтын қорғаныс сөндіру құралын (ҚСҚ) орнатқан дұрыс, ҚСҚ-ны орнату үшін маманға жүгініңіз.



ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

Мультипісіргіш жылдам қайнатқышты пайдалану алдында пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Нан Мультипісіргіш осы нұсқаулықта көрсетілгендей тікелей мақсатына бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Нан Мультипісіргіш дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдайы болып саналмайды.
- Заттаңбада көрсетілген нан Мультипісіргіш нұжымын көрнегінде электр желісінің кернеуіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Қуаттандыру бауы айрының түйіктандыру байланысы бар, оны түйіктандырудың сенімді байланысы бар электрлік розеткаға қосыңыз. Қысқа матасу кезінде түйіктандыру электрлік ток соғу қаупін төмendetеді.
- Егер розетканың дұрыс орнатылғанына және жерге қосуына сенімді болмасаңыз, электр маманына хабарласыңыз.
- Өрттін шығуын болдырмау үшін жерге қосу түрісін жоқ электр розеткасына қосуға арналған, желілік айыр «өткізгіштерін» пайдалануға тыбым салынады.

- Қуйік ісің және от үшкіні пайда болған кезде, розеткадан желі бауының айрырын шығарыңыз және үйдін электр желісіне қызмет көрсететін үйлімға хабарласыңыз.
- Нан Мультипісіргіш корпусынан тутін шыққан кезде қуаттандыру бауының айрырын электрлік розеткадан шығарыңыз және от таралмауға қатысты шарапаларды қолданыңыз.
- Нан Мультипісіргіш үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыбым салынады.
- Найзагай кезінде құралды пайдалануға кеңес берілмейді.
- Құралды соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Нан Мультипісіргіш қабыргалардың қасында немесе асуylік жиһаз қабыргаларына таяу орналастыруға тыбым салынады.
- Нан Мультипісіргіш қабыргадан немесе жиһаздан нан Мультипісіргіш қа дейін кемінде 20 см аралық болатында, ал нан Мультипісіргіш ң үстіндегі бос кеңістік кемінде 50 см құратындағы етіп орналастыру керек.
- Мультипісіргішті қоспас бұрын, әрқашан ішкі қақпақтағы силикон тығыздығыштың қүйін тексеріңіз, силикон тығыздығышқа закым келген жағдайда мультипісіргішті қолдануға тыбым салынады.
- Өнімдерге арналған тсотағанды орнатпас бұрын, әрқашан қызыдыру элементінің ортасында орна-

ласаң термо бергіштің қозғалғыштығын тексеріп отырыңыз.

- Өнімдерге арналған тостағанды орнатпай мультипісрігшіл қосуға тыыйым салынады, әрқаш тостағанда өнімдерді әзірлеуге арналған сұйықтықтың жеткілікті екенін тексеріп отырыңыз. Құргак өнімдердің көлемі және сұйықтықтардың мөлшері бойынша ұсыныстарды орынданызы.
- Мультипісрігшіл жұмыс істеп түрғанда өнімдерге арналған тостағанды шығарманыз.
- Өнімдерге арналған тостаған әрдайым қыздыру элементінегі тікелей түйл тұрғанына көз жеткізіңіз. Тостаған мен қыздыру элементтінің арасына бөгде заттардың немесе тамақ белгітерінің түсі мультипісрігшіл дұрыс жұмыс істеудін бузады.
- Әзірлеу алдында, мысалы, сыртқы терісінің қабаты бар етті әзірлеу алдында теріні тесіңіз.
- Желіге қосулы түрған нан Мультипісрігшіл қараусыз қалдырманыз.
- Нан Мультипісрігшіл ас үй раковинасына жақын, жуынатын белмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдалануға болмайды.
- Нан Мультипісрігшіл жылжытатын аспалттардың, ашық оттың немесе жылу көздерінің тікелей қасында пайдалануға болмайды.
- Нан Мультипісрігшіл аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез

тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыыйым салынады.

- Егер мультипісрігшіл суға құлап кетсе, дереу желілік бау айрын электр розеткасынан сурып алыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан алып шығуға болады. Мультипісрігшіл тексеру үшін немесе жөндеу үшін сервистік орталыққа жүгініңіз.
- Нан Мультипісрігшіл тегіс және тұрақты бетке орнатыңыз, оны үстелдің шетіне қоймаңыз. Желілік бауының үстелден салбырап тұруына жол берменіз, сонымен бірге оның ыстық беттермен және жиһаздың үшкір жиектерімен жана спауын қадағаланызы.
- Жұмыс кезінде нан Мультипісрігшіл ыстық бетіне тиіспеніз.
- Ыстық будан күйіп қалуды болдырмас үшін, қысымды шектеу клапанына және қалқынамалы клапанға қарай енкейменіз.
- Мультипісрігшіл жұмыс істеп түрғанда өнімдерді қуыру барысында ғана қақпақты ашық қалдырыныз.
- «ҚҰЫРУ» бағдарламасы өнімдерді қуыруға ғана тағайындалған. Ыстық тостағанға өнімдерді қосқан кезде шашырандыдан күйіп қалуды болдырмас үшін өнімдерді қуырган кезде абай болыңыз.
- Ыстық мультипісрігшіл жылжытпаңыз, оны өшіріңіз, қуаттандыру бауының айрын электр розеткасынан шығарып алыңыз, өнімдері бар тостағанды шығарып алыңыз және ол толығымен салқындағанша күтіңіз. Мультипісрігшіл кор-

- пұсындағы тұтқаларынан ұстап тасымалдағыз, мультипісрішті жылжыту үшін қақпақтағы тұтқаны пайдаланбаңыз.
- Ұстық будан күйіп қалмас үшін, мультипісріштің қақпағын ашқан
 - кезде өте сақ болыңыз.
 - Мультипісріштің қақпағын ашқанда көп күш жұмса-маныз, құрылғы ішіндегі қысым атмосфералық қы-сымыға тең екеніне көз жеткізіңіз. Өнімдер қысыммен дайындалған жатқанда, мультипісріштің қақпағын ашып көруге тыыйым салынады.
 - Өнімдерге арналған тостағанды шығарыл аларда, термо төзімді асүйлік тұтқышты пайдаланыңыз.
 - Өнімдерге арналған тостағанның қиоге қарсы жабы-нына зақым келтірмей үшін, өнімдерді шығарада, металл заттарды пайдаланбаңыз, тек қиоге қарсы жабыны бар ыдыска арналған асүйлік аксессуар-ды ғана қолданыңыз. Өнімдердің тікелей өнімдерге арналған тостағанда кесуге тыыйым салынады.
 - Мультипісрішті тазалау алдында өнімдерге арналған тостағанды шығарып алыңыз және муль-типісріштің толық сұғынан күтіңіз.
 - Қайнаган суға толы нан Мультипісріш тасымал-даған кезде сақ болыңыз. Нан Мультипісріш сүйн төккенде абылайланыз, нан Мультипісріш күрт еңкей-тпеніз, нан Мультипісріш үқыпсыз пайдаланғанда, сіз ұстық суға күйіп қалуыңыз мүмкін.
 - Нан Мультипісріш тазалау алдында немесе пайда-ланбайтын болған жағдайда, оны электр желісінен ажыратыңыз. Нан Мультипісріш желіден ажыратқан

- кезде тек айрынан ұстаңыз және оны электр розет-касынан абылайп шығарыңыз, сымнан тартпаңыз — бұл сымның және розетканың зақымдануына әкелуі және қысқа түйікталуын тудыруы мүмкін.
- Электр тогының согу қаупін болдырmas үшін нан Мультипісріш суға немесе кез-келген басқа да сыйықтықса салуға болмайды.
 - Нан Мультипісріш ыдыс жуатын машинаға салуға тыйым салынады.
 - Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орама ретінде қолданылатын поліэтилен қашықтарды қарасуыз қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Балаларға поліэтилен пакеттерінен немесе қантама үлдірімен ойнауга рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Электрлік нан Мультипісріш балалардың пайда-лануына арналмаған.
- Аспалты ойыншық ретінде пайдаланбас үшін балаларды қадағалап отырыңыз.
- Электрлік нан Мультипісріш жұмыс істеп тұрганда, балаларға қуаттандыру бауына және құралға тиисіне балаларға рұқсат берменіз.
- Жұмыс кезінде және жуу кезінде құралды бала-лардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
- Осы құрал дене, психикалық немесе ақыл-ой мүм-кіндіктері төмendetілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе олардың тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың

қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспалты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, олардың пайдалануына арналмаған.

- Қуаттандыру бауының желі айрыы және наң Мультипіріш корпусының жағдайын мезігілмен тексеріңіз.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білкті маман ауыстыруы тиіс. Аспалты өз бетінізбен жөндеуге тыйым салынады. Аспалты өз бетінізбен жөндеменіз, кез-келген құлағаннан кейін аспалты электр розеткасынан ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құралды тек зауыт қантамасымен ғана тасымалдаңыз.
- Құралды балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

НАН МУЛЬТИПІРІШ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, КОФЕҚАЙНАТҚЫШТЫ КОМЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

НАН МУЛЬТИПІРІШ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Құралды төмен температура кезінде тасымалдаған-нан немесе сақтағаннан кейін оны бөлме температурасында 3 сағаттан кем емес уақыт ұстаяу керек.

- Нан Мультипіріш қантамадан шығарының және барлық қантамалық материалдарды алып тастаңыз.
- Зауыттық қантамасын сақтап қойыңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалануға беруге қатысты көнестермен танысыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Нан Мультипіріш зақымдануына қатысты тексеріп алыныңыз, зақымдануы болған жағдайда оны электрлік желиге қоспаңыз.
- Заттандыба көрсетілген қуаттандыру кернеуінің параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Тұтқасынан (4) ұстап, қақпақты (5) сағат тілі бағытымен тірелгенге дейін бұраңыз, қақпақты (5) шешіп алыныңыз.
- Өнімдерге арналған тостағанды (6) шығарып алыныңыз.
- Өнімдерге арналған тостағанды (6), елшеуіш стақаншаны, қасықты, буда әзірлеуге арналған торды бейтарап жуғыш зат қосылған жылы сүмен жуып жіберіңіз, оларды ағынды сүмен шайының және құргатының.
- Мультипіріштің корпусын (9) және қақпағын (5) дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІНДЕГІ БАТЫРМАЛАРДЫҢ ТАҒАЙЫНДАЛЫМЫ ЖӘНЕ ДИСПЛЕЙДЕГІ ТАҢБАЛАР

- Басқару панеліндегі (7) батырмалар (11, 12, 13, 14, 15, 16) сенсорлық, қажетті режимді қосу үшін батырманы тұрту жеткілікті, батырманы әрбір тұрту дыбыстық белгімен сүйемелденеді.

КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН БАСТАУ ФУНКЦИЯСЫ

«Кейінге қалдырылған бастау» функциясы таңдалған өзірлеу бағдарламасы жұмыс істей бастайтын уақытын орнатуға мүмкіндік береді.

1. «Мәзір» батырмасын пайдаланып бағдарламаны таңдаңыз.
2. «Кейінге қалдырылған бастау» функциясын орнату үшін «Кейінге қалдыру» батырмасын ұзағырақ басып тұрыңыз.
3. Кейінге қалдырылған бастау уақытының қажетті мөнін 1-24 сағат аралығында орнатыңыз. «Кейінге қалдыру» батырмасын дыбыстық белгіге дейін екінші рет басыңыз, минуттарды енгізіңіз.
4. «Кейінге қалдыру» батырмасын дыбыстық белгіге дейін үшінші рет басыңыз, қажетті температуралы 30-160° С аралығында енгізіңіз
5. «Бастау» батырмасына басыңыз.
6. Дисплейде кейінге қалдырылған бастау уақытын кері санау басталады. Кейінге қалдырылған бастау уақыты аяқталғаннан кейін тамак дайындау процесі басталады.

ӨНІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ТОСТАҒАНДЫ (6) ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРИ

- Мультипісіргішті тостағанды (6) орнатылмаған күйде және ішінде өнімдері болмаған жағдайда қоспазың.
- Тостағанды (6) өнімдерге асыра жүктеу бу шығару клапанының (1) ішкі белгінің (10) бітеліп қалуына және мультипісіргіштің ішіндегі қысымның аса күшеноіне әкелу мүмкін. Сүйкіткіш жеткіліксіз болған жағдайда, мультипісіргіштің ішінде қажетті бу қысымы пайда болмайды және өнімдер күйіп кетуіне әкелу мүмкін.
- Құрғак өнімдердің көлемі мен сүйкіткіш мөлшері тұралы ұсыныстарды орынданыз, қажет болған жағдайда тостағанға (6) кем дегендеге өлшегіш стақанның 0,5-1 сүйкіткіш құйыңыз.
- Тамак пен сүйкіткіштің жалпы көлемі тостағанның (6). ішкі көлемі сыйымдылығының 60%-ынан аспауы тиіс. Кентірілген көкөністер, бұршақтар, күріш, дәнді дақылдар сияқты өнімдер үшін өнімнің жалпы көлемі тостағанның сыйымдылығының 50%-ынан аспауы керек (6).
- Өнімдерді өзірлеуге арналған тостағанды (6) тек мультипісіргішті гана пайдаланыңыз. Кез келген қыздыры аспаптарына немесе пісіру беттеріне өнімдерді өзірлеуге арналған тостағанды (6) орнатуға және пайдалануға тыбын салынады. Мультипісіргішке жеткізілм жиынтығына кіретін тостағаннан (6) басқа ыдысты қоймаңыз.
- Тостағанды (6) өнімдерді ұсақтау үшін пайдаланбандыз.

- Тостаганның (6) ішінде кез келген бөгде заттарды қалдыруға тыбым салынады.
- Қыздыру элементінің беті мен тостаган (6) түбі әрдайым таза және құргас болуын қадағаланыз.
- Мультипісрішке тостаганды (6) орнатарда, үнемі қыздыру элементінің ортасында орналаскан, термобергіштік жылжымалығын тексеріп отырыңыз.
- Тостаганның (6) қуындықтың мүмкін темпір заттарды пайдаланыңыз.
- Тостаганнан (6) өнімдерді шығарарда, қуындықтың мүмкін темпір заттарды пайдаланыңыз.
- Қызыл қостаганды (6) өнімдерді өзірлең болғаннан кейін бірден, сұық су астына қоюға тыбым салынады, тостаганды (6) бөлмеле температурасына дейін сутыныңыз.
- Өнімдерді өзірлеген сайын тостаганды (6) бейтарап жуу құралы қосылған жылы сумен жуып отырыңыз, ағынды су астында шайыңыз және құргатыңыз.

ӨНІМДЕРДІ ӘЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

- «Бағдарлама» батырмасын басу арқылы өнімдерді әзірлеу бағдарламасын таңдауға болады, осы ретте дисплейде «Балық», «Құыру», «Пісірме», «Дем-деу», «Күріш», «Көкө», «Бу», «Бұқтыру», «Ботқа», «Ет», «Йогурт», «Тосап» таңбалары жанады және жыпылықтан тұрады.

- Әзірлеу бағдарламасын таңдал, «Бастау» батырмасын басқаннан кейін мультипісріш 5 секундтан кейін қосылады.

«Балық» бағдарламасы

- «Балық» әзірлеу бағдарламасы балық пен балық сорпасын әзірлеу үшін пайдаланылады.
- Тостагана (6) балықты салыңыз және қажетті мөлшерде су қосыңыз.
- Қақпакты (5) бастапқы орнату орнына орнатыңыз, қақпакты (5) сағат тіліне қарсы тірелгендеге дейін бұраныңыз.
- Қызылды шектеу клапаны (3) «Closed» күйде түрғанын тексерініз, егер ол «Open» болса, оны сағат тіліне бағыттына немесе қарсы бұраныңыз.
- Қуаттандыру бауының штекерін мультипісріш корпусындағы ойықта (9) салыңыз.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- (12) «» батырманы басу арқылы «Балық», әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз, осы ретте дисплейде «Балық» таңбасы жыпылықтан тұрады.
- Әдепті бойынша, қызылды сақтау уақыты 5 минутты қурайды, сіз батырмаларды (14) «» басу арқылы қызылды сақтау уақытын өзгерте аласыз, қызылды сақтау уақытын қажеттіліктерінде сәйкес таңдаңыз.
- 5 секундтан кейін мультипісріш «Балық» әзірлеу бағдарламасында қосылады.

- «Балық» бағдарламасын сөндіру үшін (13) «Қыздыру/Болдырма» батырмасын басыңыз.

«Күйрү» бағдарламасы

- «Күйрү» бағдарламасын өнімдерді құйры үшін немесе қызарту үшін ғана пайдаланыңыз.
- Мультипісріш қақпағы (5) ашық болуы тиіс, қақпақты (5) мультипісрішті жартылай жабу үшін де пайдалануға тыымын салынады, мультипісрішті жабыңырау үшін, мысалы, елшемі сәйкес келетін шыны қақпақты пайдалануға болады.
- Ыстық тостаганға (6) өнімдерді қосқан кезде шашырандылардан күйіп қалуды болдырмас үшін, өнімдерді қуырган кезде абай болыңыз.
- Куаттандыру бауының штекерін мультипісріш корпусындағы ойыққа (9) салыңыз.
- Куаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- (12) «» батырмасын басу арқылы сіз «Күйрү» функциясын таңдай аласыз, осы ретте дисплейде (30) «Күйрү» таңбасы жыпылықтан тұрады.
- 5 секундан кейін мультипісріш «Күйрү» бағдарламасында қосылады.
- «Күйрү» бағдарламасын сөндіру үшін (13) «Қыздыру/Болдырма» батырмасын басыңыз.

«Пісріме» бағдарламасы

- Бағдарлама пісрімелер әзірлеу үшін қолданылады, мысалы, кекстерді.

- Әдепті бойынша бағдарлама жұмысының уақыты 40 минутты құрайды, батырманы басу (14) «» арқылы уақытын өзертеге аласыз.
- «Пісріме» бағдарламасын сөндіру үшін (13) «Қыздыру/Болдырма» батырмасын басыңыз.

«Демдеу» бағдарламасы

- «Демдеу» бағдарламасын рагу әзірлеу үшін пайдаланыңыз.
- Ет, көкөністерді тостаганға (6) салыңыз, дәмдеуіштер мен жәккеті мөлшерде су қосыңыз.
- Қақпақты (5) бастапқы орнату орнына орнатыңыз, қақпақты (5) сағат тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраңыз.
- Қысымды шектеу клапаны (3) «Closed» күйде тұрагын тексеріңіз, егер ол «Open» болса, оны сағат тіліне бағытына немесе қарсы бұраңыз.
- Куаттандыру бауының штекерін мультипісріш корпусындағы ойыққа (9) салыңыз.
- Куаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Батырманы (12) «» басу арқылы «Демдеу» бағдарламасын таңдаңыз, осы ретте дисплейде таңба «Демдеу» жыпылықтан тұрады.
- 5 секундан кейін мультипісріш «Демдеу» әзірлеу бағдарламасында қосылады.
- «Демдеу» бағдарламасын сөндіру үшін (13) «Қыздыру/Болдырма» батырмасын басыңыз.

«Тосап» бағдарламасы

- Джем, тосап дайындауға арналған бағдарлама.
- Қалған жемістерді, қантты, лимон шырынын тостаганға салыңыз.
- Тостаганды (6) мультипісіргішке орнатыныз.
- Қақпақты (5) бастапқы орнату орнына орнатыңыз, қақпақты (5) сағат тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраңыз.
- Қысымды шектеу клапаны (3) «Closed» күйде тұрғанын тексерініз, егер ол «Open» болса, оны сағат тіліне бағытына немесе қарсы бұраңыз.
- Куаттандыру бауының штекерін мультипісіргіш корпусындағы ойыққа (9) салыңыз.
- Куаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Батырмага (12) «» басу арқылы «Тосап»-тің өзінде орналасқан бағдарламасын таңдаңыз, осы ретте тиссплейде «Тосап»таңбасы жылпылықтан тұрады
- Өдепкі бойынша, қысымды сақтау уақыты 8 минутты құрайды, сіз батырмаларды (14) « » басу арқылы қысымды сақтау уақытын өзгерте аласыз, қысымды сақтау уақытын қажеттіліктерініңгә сәйкес таңдаңыз.
- 5 секундан кейін мультипісіргіш «Тосап» өзінде бағдарламасында қосылады.

Ескертпе: «Тосап» бағдарламасын сөндіру үшін (13) «Қыздыру/Болдырмау» батырмасын басыңыз.

«Йогурт» бағдарламасы

- Йогурт өзірлеуге арналған бағдарлама.
- Йогуртты дайындағас бұрын, бактерияларды өлтіру үшін тостаганға (5) ыстық қайнаган су құйыңыз, 2 минуттан кейін суды төгіңіз және тостаганды (5) сұртіңіз.
- Жана сүтті тостаганға (6) құйыңыз, йогурт ашытқысын немесе йогурттың бір пакетін қосыңыз. Қоспаны заарасыздандырылған қасықпен мүқият араластырыңыз, күнде қарсы жабынга зақым келтірмей үшін өнімдерді араластыру үшін металл заттарды пайдаланбаңыз.
- Тостаганды (6) мультипісіргішке орнатыныз.
- Қақпақты (5) бастапқы орнату орнына орнатыңыз, қақпақты (5) сағат тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраңыз.
- Қысымды шектеу клапаны (3) «Closed» күйде тұрғанын тексерініз, егер ол «Open» болса, оны сағат тіліне бағытына немесе қарсы бұраңыз.
- Куаттандыру бауының штекерін мультипісіргіш корпусындағы ойыққа (9) салыңыз.
- Куаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Батырманы (12) « » басу арқылы «Йогурт»-тің өзінде орналасқан бағдарламасын таңдаңыз, осы ретте дисплейде «Йогурт» таңбасы жылпылықтан тұрады.
- Өдепкі бойынша, қысымды сақтау уақыты 8 минутты құрайды, сіз батырмаларды (14) « » басу арқылы қысымды сақтау уақытын өзгерте аласыз,

қысымды сақтау уақытын қажеттіліктерінізге сәйкес таңдаңыз.

- 5 секундтан кейін мультипісріш «Йогурт» әзірлеу бағдарламасында қосылады.
- Дайын йогуртқа тосап, бал немесе консервіленген жемістер қосуға болады.

Ескертпе: «Йогурт» бағдарламасында әзірлеуді бастауды кешіктіру уақытын орнату мүмкін емес

- «Йогурт» бағдарламасын сөндіру үшін (13) «Қыздыру/Болдырмау» батырмасын басыңыз.

«Бұқтыру» бағдарламасы

- «Бұқтыру» бағдарламасын бұқтырылған ет жасау үшін қолданыңыз.
- Тостагана (6) етті салыңыз, дәмдеуіштер мен қажетті мөлшерде су қосыңыз.
- Қақпақты (5) бастапқы орнату орнына орнатыңыз, қақпақты (5) сағат тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраңыз.
- Қысымды шектеу клапаны (3) «Closed» күйде тұрганын тексеріңіз, егер оп «Open» болса, оны сағат тіліне бағытына немесе қарсы бұраңыз.
- Қуаттандыру бауының штекерін (22) мультипісріш корпусындағы ойыққа (9) салыңыз.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Батырманы (12) «» басу арқылы «Бұқтыру» бағдарламасын таңдаңыз, осы ретте дисплейде «Бұқтыру» таңбасы жынылықтаң тұрады.

- Әдепті бойынша, қысымды сақтау уақытын 15 минутты құрайды, сіз батырмаларды (14) «» басу арқылы қысымды сақтау уақытын өзгерте аласыз,
- 5 секундтан кейін мультипісріш «Бұқтыру» әзірлеу бағдарламасында қосылады.
- «Бұқтыру» бағдарламасын сөндіру үшін (13) «Қыздыру/Болдырмау» батырмасын басыңыз.

«Көже» бағдарламасы

- «Көже» бағдарламасы түрлі сорпалар мен көже әзірлеу үшін пайдаланылады.
- Қажетті өнімдерді дайындал, оларды тостаганға (6) салыңыз, «ӨНІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ТОСТАҒАНДЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ» белімінде-гі ұсыныстарды сақтай отырып, қажетті мөлшерде су құйыңыз.
- Қақпақты (5) бастапқы орнату орнына орнатыңыз, қақпақты (5) сағат тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраңыз.
- Қысымды шектеу клапаны (3) «Closed» күйде тұрганын тексеріңіз, егер оп «Open» болса, оны сағат тіліне бағытына немесе қарсы бұраңыз.
- Қуаттандыру бауының штекерін мультипісріш корпусындағы ойыққа (9) салыңыз.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Батырманы (12) «» басу арқылы «Көже», әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз, осы ретте

дисплейде «Көже» таңбасы жанады және жыптықтан тұрады.

- Өдепкі бойынша, жұмыс уақыты 25 минутты құрайды, сіз батырмаларды (14)  басу арқылы қысымды сақтау уақытын өзгерте аласыз, қысымды сақтау уақыты негұрлым ұзақ болса, өзірленген тағам соғурлым нәзік болады.
- 5 секундан кейін мультипісріш «Көже» әзірлеу бағдарламасында қосылады.
- Мультипісріш сұйықтықтың қысымын реттейді және температурасын сақтайды, сондықтан сұйықтық қатты қайнау күйине енбейді. Мысалы, тауық сорпасын дайындаған кезде, егер сіз дайындалған тағамды ұсақтағыңыз келсе, бөлек ыдыстық қолданыңыз және үстелге ұсынар алдында ұсақталған өнімдерді қосыныз, ол мәлдір болады.
- «Көже» бағдарламасын сөндіру үшін (13) «Қыздыру/Болдырмау» батырмасын басыңыз.

«Бу» буда пісіру бағдарламасы

- «Бу» бағдарламасын көкеністерді, теңіз өнімдерін дайындау үшін немесе өнімдерді қыздыру үшін пайдаланыңыз.
- Тостаганға (6) торды орнатыңыз және оның үстіне өнімдерді қойыңыз.
- Тостаганға (6) қарынды булану үшін қажет, кем дегендеге екі өлшеуді стаканша су құйыңыз, .
- Қақпақты (5) бастапқы орнату орнына орнатыңыз, қақпақты (5) сағат тіліне қарсы тірелгengе дейін бұраныз.

• Қысымды шектеу клапаны (3) «Closed» қүйде тұрганын тексеріңіз, егер ол «Open» болса, оны сағат тіліне бағытына немесе қарсы бұраныз.

- Қуаттандыру бауының штекерін мультипісріш корпусындағы ойыққа (9) салыңыз.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасында салыңыз.

• Батырмаларды (12)  басу арқылы «Бу» бағдарламасын таңдаңыз, осы ретте дисплейде «Бу» таңбасы жыптықтан тұрады.

- «Бу» бағдарламасын таңдағаннан кейін, мультипісріш 5 секунданнан кейін қосылады.
- Өдепкі бойынша «Бу» бағдарламасы жұмысының уақыты 10 минутты құрайды.
- «Бу» бағдарламасын сөндіру үшін (13) «Қыздыру/Болдырмау» батырмасын басыңыз.

«Ет» бағдарламасы

- «Ет» әзірлеу бағдарламасы ет немесе бұқтырылған ет дайындау үшін қолданылады.
- Тостаганға (6) етті салыңыз, дәмдеуіштер мен қажетті мәлшерде су қосыңыз.
- Қақпақты (4) бастапқы орнату орнына орнатыңыз, қақпақты (5) сағат тіліне қарсы тірелгengе дейін бұраныз.
- Қысымды шектеу клапаны (3) «Closed» қүйде тұрганын тексеріңіз, егер ол «Open» болса, оны сағат тіліне бағытына немесе қарсы бұраныз.

- Куаттандыру бауының штекерін мультипісрігіш корпусындағы ойыққа (9) салыңыз.
- Куаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Батырманы (12) « 

«Ботқа» бағдарламасы

- Күрішті шайып, оны тостаганға (6) салыңыз, күріштің минималды мөлшері кем дегендे 1 елшеуіш стақана болу керек.
- Сіздің қажеттіліктерінгізге байланысты 1-ден 1,5 елшеуіш стақаншага дейін сут қосыңыз. Қалаулар бойынша басқа өнімдерді қосыңыз: қант, тұз, соды және т.б.
- Қақпақты (5) бастапқы орнату орнына орнатыңыз, қақпақты (5) сағат тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраңыз.
- Қысымды шектеу клапаны (3) «Closed» күйде тұрганын тексеріңіз, егер оп «Open» болса, оны сағат тіліне бағытына немесе қарсы бұраңыз.

- Куаттандыру бауының штекерін мультипісрігіш корпузындағы ойыққа (9) салыңыз.
- Куаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Батырманы (12) « 

TMby
ONLINE STORE

- «Ботқа» бағдарламасын сөндіру үшін (13) «Қыздыру/ Болдырмай» батырмасын басыңыз.

«Күріш» бағдарламасы

- Күрішті шайып, оны тостағанға (6) салыңыз, күріштің минималда мөлшері кем дегенде 1 елшеуіш стақанша болуы керек.
- Сіздің қажеттіліктеріңізге байланысты 1-ден 1,5 елшеуіш стақаншага дейін су қосыңыз.
- Қақпакты (5) бастапқы орнату орынна орнатыңыз, қақпакты (5) сағат тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраңыз.
- Қысымды шектеу клапаны (3) «Closed» күйде тұрганын тексеріңіз, егер оп «Open» болса, оны сағат тіліне бағытына немесе қарсы бұраңыз.
- Қуаттандыру бауының штекерін мультипісрігіш корпусындағы ойыққа (9) салыңыз.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Батырманы (12) «» басу арқылы «Күріш» әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз, осы ретте дисплейде, «Күріш» таңбасы жанады және жылылықтан тұрады.
- Қыздыру уақыты күріштің мөлшеріне байланысты, ол негұрлым көп болса, қыздыру уақыты соғурлым ұзақ болады, қыздырудан кейін мультипісрігіш жоғары қысым режиміне етеді.
- Әдепті бойынша, қысымды сақтау уақыты 7 минутты құрайды, сіз батырмаларды (14) «» басу арқылы қысымды сақтау уақытын езгерте аласыз,

қысымды сақтау уақытын негұрлым ұзақтай болса, соғурлым күріш жұмысғаирақ болады.

- Көдімгі күріш үшін қысымды сақтау уақытын 7-ден 15 минутқа дейін орнатуға болады. Күріштің сұрыптары әртүрлі, сондықтан қысымды сақтау уақыты сіздің қажеттіліктеріңізге байланысты таңдалуы керек. Мысалы, жоғары қоректік құндылығы бар жабайы күріш 20 минутқа дейін немесе одан да ұзақ дайындалуы мүмкін.
- «Күріш» бағдарламасын аяқтаганнан кейін, қысымды босатпас бұрын және мультипісрігіштің қақпакын (5) ашлас бұрын күрішті бұқтырып алу үшін біраз уақыт күту үсінілады.
- «Күріш» бағдарламасын қосу үшін (13) «Қыздыру/ Болдырмай» батырмасын басыңыз.

ПІСІРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Бағдарлама	Әдепті уақыт	Әдепті Температура	Уақыты диапазонда реттеу	Қадам	Автоподгрев
Балық	10 минут	160 °C	1-60 мин/1-24 сағата	Қадам 1: 1 мин; Қадам 1: 1 сағат	8 сағатов 60-70°C
Күрыру	30 минут	160 °C	1-60 мин/1-24 сағата	Қадам 1: 1 мин; Қадам 1: 1 сағат	Жоқ

Пісіру	40 минут	130 °C	1-60 мин/1-24 сағата	Қадам 1: 1 мин; Қадам 1: 1 сағат	8 сағатов 60-70°C
Томпле- ние	2 часа	100 °C	1-60 мин/1-24 сағата	Қадам 1: 1 мин; Қадам 1: 1 сағат	8 сағатов 60-70°C
Варенье	1 час	110 °C	1-60 мин/1-24 сағата	Қадам 1: 1 мин; Қадам 1: 1 сағат	8 сағатов 60-70°C
Йогурт	8 часов	42 °C	1-60 мин/1-24 сағата	Қадам 1: 1 мин; Қадам 1: 1 сағат	8 сағатов 60-70°C
Сорпа	25 минут	160 °C	1-60 мин/1-24 сағата	Қадам 1: 1 мин; Қадам 1: 1 сағат	8 сағатов 60-70°C
Өрт	30 минут	160 °C	1-60 мин/1-24 сағата	Қадам 1: 1 мин; Қадам 1: 1 сағат	8 сағатов 60-70°C
Жүп	10 минут	160 °C	1-60 мин/1-24 сағата	Қадам 1: 1 мин; Қадам 1: 1 сағат	8 сағатов 60-70°C
Ботқа	15 минут	160 °C	1-60 мин/1-24 сағата	Шаг 1: 1 минута; Шаг 1: 1 час	8 сағатов 60-70°C

Ет	25 минут	160 °C	1-60 мин/1-24 сағата	Қадам 1: 1 мин; Қадам 1: 1 сағат	8 сағатов 60-70°C
Күріш	12 минут	160 °C	1-60 мин/1-24 сағата	Қадам 1: 1 мин; Қадам 1: 1 сағат	8 сағатов 60-70°C

ТАЗАЛАУЫ МЕН КҮТИМІ

- Нан Мультипісіргішті өшіріңіз, электр розеткасынан куаттандыру бауының аласын ажыратыңыз, қақпақты (5) ашының және нан Мультипісіргішті суытыңыз.
- Корпус (9) пен қақпақты (5) сәл дымқыл матамен сұртіңіз, содан соң күргатыңыз сұртіңіз.
- Конденсатты жинауга арналған сыйымдылықты шешіп алыңыз, одан сұйықтықты тәгіңіз, жуыңыз, күргатыңыз және оны орнына койыңыз.
- Өнімдерге арналған тостағанды (6), өлшегіш стақанды, қасықты және торды бейтарап жуу құралы қосылған жылы сумен жуып жіберіңіз, шайыңыз және кептіріңіз.
- Мультипісіргішті және өнімдерге арналған тостағанды (6) тазалау үшін металл заттарды немесе жөкелерді, абрязивті тазалағыш құралдарды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Өнімдерге арналған тостағанды (5), мультипісіргішке орнатап бұрын жақсылап күргатып алыңыз.
- Қақпақтан (5) қысымды шектеу клапанын (3) шешіп алыңыз, ол үшін оны жоғары қарай тартыңыз, клапанды (3) жуып жіберіңіз, қақпақтағы (5) клапанның (3)

орнату орнын тексерініз, егер кір болса, оларды кетірінің және клапанды орнату орнын (3) дымқыл шуберекпен сүртіңіз.

- Ішкі қақпақты (2) шешіп алыңыз .
- Клапандардың ішкі бөліктерін тексерініз, егер кір немесе тамақ қалдықтары болса, оларды алып тастаңыз, қақпақты (5) сүртіңіз немесе шайыңыз және құргатыңыз.
- Корпус қабыргасының (9) ішкі бетінде ластану-лар болған жағдайда, ластанды кетірінің және бетін сөл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.
- Қыздыру элементінің бетін (тек салқынданғылған күйде) жұмсақ, сөл дымқыл шуберекпен сүртіңіз, мультипісіріш корпусының ішіне судың тиоіне жол берменіз.
- Мультипісіріш корпусын, қуаттандыру бауын және қуаттандыру бауының ашасын суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға салмаңыз.

САҚТАЛУЫ

- Мультипісірішті ұзақ сақтауға қоймас бұрын оны жөліден ажыратыңыз, құрылғыны сұтытыңыз
- Нан Мультипісірішті сақтауға алып қоярдан бұрын, оны тазалап алыңыз.
- Құрылғыны салқын және құргақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпептін жерде сақтаңыз.

Ақаулықтарды жою және іздеу кестесі

1	Ақаулықтар	Мүмкін болатын себебі	Жою
	Мультипісіріш қақпағының жабылады	Силикон тығыздагышыбы бар ішкі қақпақ; дұрыс орнатылмаған.	Ішкі қақпақ пен силикон тығыздагыштың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
		Қалқырмалы клапан жогары күйде кентепін қалады.	Жұқа заттен қалқырмалы клапанды темен қарай басыңыз.
	Мультипісіріш қақпағының ашылмайды	Мультипісіріште бу қысымы түсірілмеген.	«Мультипісіріштің қақпағын қалай дұрыс ашуга болады» белгімінде көтірілген тасіл арқылы, мультипісіріштен бу қысымы түсіріңіз. Мультипісіріштің қақпағын қақпағын бу қысымы толық түсірілгенен кейін гана ашыңыз.
		Қалқырмалы клапан жогары күйде кентепін қалады.	Жұқа заттен қалқырмалы клапанды темен қарай басыңыз.

3	Мультипісріш қақпаңынц астынан будың шығуы	Силикон тығыздағыш ішкі қақпақта орнатылмаган.	Силикон тығыздағыш ішкі қақпақта орнатылысы.
		Силиконды тығыздайтын бүлінген	Силиконды тығыздайтыны атмастырының.
		Силикон тығыздайтында тамақ қалдектары қалды.	Силикон тығыздайтының тазалығын қадағаланыз.
		Қақпақ толығымен жабылмаган.	Мультипісріштің қақпағын тағы бір ашип, кіттадан жабының.
4	Қалқымалы клапаннан будың 2 минуттан артық агуы	Қалқымалы клапанның тығыздайтын силикон сакинасындағы тамақ қалдектары.	Тығыздагыш силикон сакинасын тазаланың.
		Қалқымалы клапанның тығыздайтын силикон сакинасының зақындауду.	Тығыздагыш силикон сакинасын ауыстырының.
5	Қалқымалы клапан көтерілмейді	Өнімдерге арналған тостаганда өнімнің немесе судың жеткіліксіз болуы.	Қатты өнімдер мен сүйіктік көлемнің дұрыс көтінен қадағаланыз. Қалыпты булану үшін тостаганға су қосып отырыңыз.
		Қалқымалы клапан қақпақ бейтікшімен бүгіттаплан	Қақпақты толығымен жабының
6		Қысымды шектейтін клапаннан будың тұрақты шығуы.	Қысымды шектеу клапаны бу шығару күйіндегі тұр.
			Мультипісріш қысымды сактамайды.
7	Мультипісріш қосылмайды.	Куаттандыру бауының ашасы электр розеткасына салынбаган. Электр розеткада кернеу жок.	Куаттандыру бауының ашасын электрлік розеткага салынсыз. Оған істейтін куралды қосып, электрлік розетканы тексеріңіз.
		Мультипісріш ақаулықтары.	Сервис орталығына жүгініңіз.

8	Күріш жартылай пісірілген немесе тым қатты	Өнімдерге арналған тосталғанға су аз құйылған.	Күріштің түріне және жақеттіліктерінде байланысты құргақ тамақ пен сыйықтықтың арақатынасын таңдаңыз.
9	Күріш тым жұмысқа	Өнімдерге арналған тосталғанға кеп су құйылған.	Күріштің түріне және жақеттіліктерінде байланысты құргақ тамақ пен сыйықтықтың арақатынасын таңдаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

7. Мультипісіргіш – 1 дн.
8. Өлшеуіш стақаны – 1 дн.
9. Қасық – 1 дн.
10. Буда өзірлеуге арналған тор – 1 дн.
11. Қуаттандыру бауы – 1 дн.
12. Нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандырыу 220-240 В, ~ 50 Гц
- Номиналды тұтыну қуаты: 1000 Вт
- Тағам ыдысының көлемі: 5 литр

КӘДЕГЕ АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдага асырунан қоршаган ортага немесе адамдардың деңсаулығына зиян келтірмей үшін, құралдың немесе қуаттандыру элементтерін (егер жинағына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдetteгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспалты және қуаттандыру элементтерін одан әрі кәдеге асыру үшін арайны пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды кәдеге асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдага асырылатын тәртіппен міндettі түрде жинауга жатады.

Берілген өнімді кәдеге асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдага асыру қызметіне немесе осы өнімді сатып алған дүкенге жүгініңіз.

Өндіруші алдын-ала ескертусіз, құралдың дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс үстәншымдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өз-герту құқығын өзіне қалдырады.

Құралдың қызымет ету мерзімі — 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дерек авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Osterreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем
лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае

brayer.ru



<https://tm.by>
Интернет-магазин