



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ GRAVEX PREMIUM

Номер товара: 38014 (белый), 38024 (серый), 38034 (черный)

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта/ Защиты от коррозии

Общие характеристики: Высококачественный аэрозоль для защиты днища и видимых частей кузова автомобиля

Свойства продукта:

- Совместимо с любыми лаками
- Имеет гибкую текстуру
- Обладает превосходной адгезией
- Устойчиво к погодным воздействиям
- Устойчиво к слабым кислотам и основаниям
- Обеспечивает защиту от коррозии
- Обладает звукоизолирующими свойствами

Физические и химические свойства:

Объем	500 мл
Содержание ЛОС	Приблизительно 74%
Высыхание от пыли	Через 30 минут
Высыхание на отлип	Через 60 минут
Можно наносить новый слой	Через 2 часа

Применение:

Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования инструкции, указанной на упаковке.

Подготовка поверхности:

Удалите оставшийся старый лак и ржавчину, отшлифуйте поверхность.

Нанесение:

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозольный баллон должен быть комнатной температуры. Оптимальная температура обработки - от 15 до 25 °С. Перед

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

использованием встряхивайте баллон в течение 2 минут и произведите пробное распыление. Распыляйте на расстоянии от 25 до 30 см до поверхности.

Нанесите антигравийное покрытие Gravex Premium в несколько слоев. После высыхания можно наносить любое лаковое покрытие **без предварительного шлифования**.

После использования очистите клапан (переверните аэрозольный баллон и удерживайте сопло нажатым в течение примерно 5 секунд).

Время высыхания зависит от температуры и относительной влажности воздуха, а также от толщины нанесенного слоя.

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>