



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
Web: www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 04.01.2019

ГРУНТ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

Артикул:	26060
Назначение:	Продукт для автомобильного ремонта/ Защитное покрытие
Общие характеристики:	Грунт-преобразователь ржавчины – антикоррозионное покрытие на основе эпоксидной смолы. Он преобразует ржавчину в защитный слой, который одновременно действует как грунт. После полного отверждения (12-24 часов) ржавчина нейтрализуется, и поверхность может перекрываться.
Поверхности:	Подходит для листового металла, черного металла, стали.

Предварительная обработка / Очистление:



Удалите отслоившуюся ржавчину, грязь и жир.
Для предварительной очистки используйте Обезжириватель

Характеристики:

- Нейтрализует и химически преобразует ржавчину
- Борется с коррозией
- Подходит для эффективной обработки и предотвращения появления ржавчины
- Действует одновременно в качестве грунта
- Долговременная и надежная защита от коррозии

Цвет: прозрачный

Подготовка:



Активно встряхивайте до тех пор, пока шарики для смешивания не будут свободно перемещаться внутри баллона;




Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
Web: www.chamaeleon-produktion.de

Нанесение:



Произведите пробное распыление. Распылите продукт с дистанции ок. 20 - 25 см от поверхности в 3 - 4 слоя, позволяя ему высыхать между слоями.

Интервал между слоями:



5 - 8 мин

После использования:



Переверните баллон и распыляйте до тех пор, пока клапан не станет чистым, это предотвратит засорение клапана.

Сушка:



Сухой на отлип: 12 - 24 часа
Можно перекрывать: 24 часа

Условия применения:

Использовать при температуре воздуха от + 15°C и относительной влажности воздуха до 60 %.

Хранение:

Срок годности в плотно закрытой оригинальной таре не менее 10 лет.

Регулирование ЛОС:

Предельное значение для продукта согласно нормам ЕС (категория В/с): 840 г/л (2007). Данный продукт содержит максимум 625 г/л ЛОС [5.22 lbs/gal]

Информация по технике безопасности:

Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим Паспортом безопасности.

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику:
e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>