



## Pplus Pistol Foam

### Всесезонная полиуретановая пистолетная монтажная пена

<b>Описание</b>	<b>Pplus Pistol Foam</b> - однокомпонентная всесезонная полиуретановая пена, применяемая с помощью монтажного пистолета. Отвердевает под воздействием влаги. Выход - до 38 л.
<b>Основные свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>хорошая адгезия к большинству строительных поверхностей</li><li>минимальное вторичное расширение – не деформирует конструкции</li><li>применяется при низких температурах окружающей среды до -10° С</li><li>устойчива к старению</li><li>отличная шумо- и теплоизоляция</li><li>устойчива к воздействию кислот и щелочей</li><li>возможность покраски и штукатурки</li></ul>
<b>Область применения</b>	Применяется для: <ul style="list-style-type: none"><li>тепловой изоляции пространства между оконной коробкой и кладкой</li><li>изоляции линий водопровода</li><li>диозляции и шумопоглощения ванн и душевых поддонов</li><li>заполнения сквозных трещин в каменной кладке и аналогичных местах</li><li>при кровельных работах по теплоизоляции и приклеиванию черепицы</li></ul>
<b>Способ применения</b>	Поверхность основания очистить от пыли, жировых, масляных и других загрязнений. Покрываемые пеной части увлажнить водой. При окружающей температуре ниже 0° С поверхность <b>не увлажнять</b> , так как водяная пленка превратится в ледяную корку, которая будет влиять на адгезию пены. Условия работы: <ul style="list-style-type: none"><li>температура основы: -10° С - +30° С</li><li>температура баллона: мин. +5° С, оптимальная +20° С</li></ul> Баллон 30 секунд интенсивно встряхивать. Во время работы баллон держать вверх дном. Снять колпачок и, держа вверх дном, навинтить на пистолет. При этом емкость не наклонять и не крутить. Нажать на курок выпускного устройства и заполнить пеной корпус пистолета. С помощью дозирующего винта отрегулировать выход струи пены. Поверхность пены во время работы слегка увлажнить водой. После отвердения излишки пены обрезать. Свежие загрязнения пеной можно быстро удалить при помощи <b>Auster FOAM CLEANER</b> . При ежедневном использовании баллон оставить прикрепленным к пистолету. Закончив работу, дозирующий винт полностью закрутить. При более длительном перерыве пистолет промыть очистителем <b>Auster FOAM CLEANER</b> . Баллон очистителя держать привинченным к пистолету до следующего применения.
<b>Ограничения по применению</b>	<b>Pplus Pistol Foam</b> не обладает адгезией к силиконовому каучуку, полиэтилену, ПТФЭ и подобным родственным материалам.
<b>Упаковка</b>	Баллон 650 гр, в коробке 12 шт.
<b>Хранение и срок годности</b>	Срок годности – 18 месяцев при хранении в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от +5° С до +30° С. <b>Хранить в вертикальном положении!</b>

**Технические данные**

Свойство	Значение	Примечание к испытанию
Температура применения	от -10° С до +30° С	
Оптимальная температура применения	+ 20° С	
Без отлипа	через 12 - 16 мин.	при 20° С и RH 50 %
Возможно обрезать	через 30 - 40 мин.	при 20° С и RH 50 %
Полностью застывшая пена в щели (+23° С)	max. 12 ч.	
Полностью застывшая пена в щели (+5° С)	max. 24 ч.	
Плотность	25-30 кг/м <sup>3</sup>	
Точка возгорания застывшей пены	400° С	
Сила растяжения	10 Н/см <sup>2</sup> (BS 5241)	
Сила давления при 10%-ной деформации	3 Н/см <sup>2</sup> (DIN 53421)	
Теплопроводимость	0,034 Вт/м <sup>2</sup> К	
Термостойкость	от -50° С до +90° С кратковременное: от -65°С до +130°С	

**Внимание!** В состав входит дифенилметан-4,4'-диизоцианат, изомеры и гомологи.

Повреждает органы дыхания. Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. При вдыхании и попадании на кожу может вызвать аллергию. Содержит изоцианаты. Ознакомьтесь с инструкцией изготовителя.

Работать в специальных перчатках. В случае контакта с глазами немедленно прополоскать большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей, немедленно смыть большим количеством воды. Не вдыхать аэрозоль. Применять только в хорошо проветриваемом помещении. При несчастном случае или почувствовав недомогание, срочно обратиться к врачу (если возможно, показать ему эту этикетку).

**Флакон под давлением:** беречь от прямых солнечных лучей и температуры выше +50° С. Не разбирать и не жигать даже использованный баллон. Не разбрызгивать в огонь и на раскаленные предметы. Хранить и работать вдали от источников возгорания. Не курить! Беречь в недоступном для детей месте. Во время использования может образоваться взрывоопасная смесь горючих газов и паров с воздухом. Отходы продукта и упаковку вывозить в места утилизации опасных отходов.