

# ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК (СИНИЙ) ABRO®



Артикул: 10-AB

**Описание:** многоцелевой силиконовый герметик прокладок синего цвета на уксусной основе.

**Сфера применения:** предназначен для ремонта или замены почти всех встречающихся в автомобиле прокладок. Применяется для ремонта и герметизации клапанных крышек, масляных насосов, водяных помп, крышек коробок передач, дифференциалов, впускных коллекторов и т.д.

### Свойства:

- предназначен для применения при температурах от -60 до +260°C;
- позволяет сформировать прокладку до 6 мм;
- сохраняет высокую эластичность и прочность после застывания;
- не подвержен растрескиванию и деформации в ходе температурных циклов;
- высокая адгезия к различным материалам;
- не разрушается под воздействием масел, воды, антифриза, трансмиссионных жидкостей;
- успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.

### Технические характеристики

Физический тип	Паста синего цвета
Запах	Уксусный
Температура вспышки (в закрытом тигле)	>100°C
Относительная плотность	1,007
Время высыхания на отлив	13 минут
Усадка	0
Твёрдость по Шору А, 7 дней	25
Удлинение при разрыве, 7 дней	499%
Прочность на разрыв, 7 дней	1,8 МПа
Прочность на отрыв, 180°, низкоуглеродистая сталь, алюминий, 3 дня	0,46 кг/мм

### Применение:

1. Удалите фрагменты старой прокладки и аккуратно, не поцарапав металл, очистите поверхность от грязи, жира и масла.
2. Снимите колпачок, проткните защитную фольгу и навинтите прилагаемую насадку.
3. Отрежьте кончик насадки так, чтобы создать отверстие требуемого размера.
4. Нанесите герметик прокладок по периметру на всю сопрягаемую поверхность, формируя слой толщиной 2-3 мм. Оставьте отверстия под крепежные болты.
5. Перед сборкой дайте просохнуть 10 минут. Полное высыхание сформированной прокладки происходит за 24 часа.

Осторожно! Незастывший герметик содержит уксусную кислоту и может вызвать раздражение глаз или кожи.

**Упаковка:** алюминиевая туба с насадкой в комплекте на блистере.

**Состав:** диоксид кремния, дистилляты.

**Масса нетто:** 85 г.

**Количество в упаковке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня.  
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

**Срок годности:** 5 лет с даты изготовления.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.