

Дисковая циркулярная пила 165 мм

HS6100

1 100 Вт • 165 мм • 5 500 об/мин

Компактная и легкая дисковая пила 165 мм для работ по распилу с углом скоса до 50 град.

Компактная и легкая пила весом 3,5 кг. Функция сдува опилок при резке. Угол скоса до 50°. Большая удобная передняя рукоятка. Удобные рычажные фиксаторы для регулировки глубины и угла пропила.



Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	1100 wattage
Частота холостого хода	5500 min ⁻¹
Максимальная глубина реза 90 °	54,5 mm
Максимальная глубина реза 45 °	39,5 mm
Максимальная глубина реза 50 °	35,5 mm
Максимальный угол скоса (слева)	0 / 50 °
Диаметр диска	165 mm
Отверстие (диаметр)	20 / 30 mm
Сетевой шнур	4,0 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	100 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{PA})	89 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	≤ 2,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	3,5 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	297 x 246 x 246 mm

EAN 0088381624695

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

164095-8

Параллельный упор для



165108-8

Параллельный упор



■ LISÄVARUSTEET

164095-8

Параллельный упор для



165108-8

Параллельный упор



194367-7

Направляющая 3,0 м



194368-5

Направляющая 1,4 м



194385-5

Струбцина



194416-0

Лента полиуретановая 10 м.



194417-8

Лента резиновая (мягкая) 10 м для



194418-6

Лента резиновая (жесткая) 1,4 м.



194419-4

Лента резиновая (жесткая) 3 м.



194925-9

Направляющая 1,9 м



197252-3

Адаптер для направляющей шины для



198885-7

Соединитель направляющих



821552-6

Кейс МАКРАС тип 4, 395X295X318 мм

