

**ШПРИЦ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ КЛЕЕВЫХ СОСТАВОВ
JONNESWAY® JAT-501**



Шприц пневматический **JONNESWAY® JAT-501** предназначен для нанесения клеевых составов и компаундов, поставляющихся в мягкой упаковке, при проведении арматурных работ на автомобиле по установке стекол, уплотнителей и т.д. **персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с инструментом.**

Технические характеристики	JAT-501
Рабочее давление (атм)	2,5-5,1
Воздушный штуцер (дюйм)	1/4
Размер цилиндра (мм)	50,8x335
Емкость применяемых картриджей (мл)	310
Размер картриджа(мм)	50,8x233
Масса	2,0 кг.

Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, который образуется при работе (делайте это периодически), присоедините изделие к воздушному шлангу, установите нужное давление в магистрали, при работе со шлангом, длиной более 8 м. давление в магистрали можно увеличить.

Оттяните рукоятку поршня подачи до упора, отвинтите кольцевую гайку наконечника, установите картридж в емкость цилиндра, установите наконечник на цилиндр и надежно закрепите кольцевой гайкой. Подключите инструмент к воздушной магистрали и установите требуемое давление. Используйте инструмент строго по назначению. По окончании работы, перекрыть давление в магистрали, отсоединить инструмент от шланга, удалить оставшиеся рукав картриджа и массу из емкости цилиндра, очистить наконечник, инструмент промыть соответствующим растворителем, вытереть насухо.

.Хранить изделие в сухом помещении вдали от источников влаги и высоких температур. При длительном хранении необходимо провести консервацию, смазав инструмент тонким слоем машинного масла.