

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### МАСЛО МОТОРНОЕ TRIATHLON® POWER 5W-40

Для легковых автомобилей, синтетическое HC



#### Особенности

Моторное масло, обеспечивающее плавную работу и максимальную производительность бензиновых и дизельных двигателей. Отличная защита от коррозии. Плавный запуск при низкой температуре. Позволяет увеличить интервал замены масла из-за высокой стойкости к старению. Хорошие смазочные свойства. Оптимальная чистота двигателя. Может смешиваться со стандартными

моторными маслами. Высокая безопасность продукта. Соответствует требованиям автопроизводителей.

#### Сертификаты / Одобрено:

ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.3VW 505 00/502 00

#### Рекомендации:

BMW Longlife-98

#### Область применения

Синтетическое HC моторное масло для легковых автомобилей. Всесезонное моторное масло с низкой вязкостью для бензиновых и дизельных двигателей без сажевого фильтра (DPF). Комбинация нетрадиционных базовых масел на основе синтетических технологий и новейшего пакета присадок гарантирует снижение расхода масла и топлива и обеспечивает быстрое смазывание всех элементов двигателя.

#### Технические характеристики

Класс вязкости по SAE	5W-40
Плотность при +15°C (DIN 51757):	0,855 г/мл
Вязкость при +40°C (ASTM D 7042-04):	87,5 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при +100°C (ASTM D 7042-04):	14,4 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости (DIN ISO 2909):	171
Температура замерзания (DIN ISO 3016):	-45°C
HTHS при +150°C (ASTM D5481):	≥3,5 мПа·с
Потери при испарении (CEC-L40-A-93):	11,2%
Температура вспышки (DIN ISO 2592):	+230°C
Щелочное число (DIN ISO 3771):	8,6 мг KOH/г
Сульфатная зола (DIN 51575):	1,0-1,6 г / 100 г
Цветность ASTM:	L 4.0
Срок хранения:	60 месяцев

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
канистра	1 л	<b>0897 . 605 . 401</b>	1/12
канистра	5 л	<b>0897 . 605 . 402</b>	1/3
бочка	60 л	<b>0897 . 605 . 404</b>	1
бочка	208 л	<b>0897 . 605 . 405</b>	1

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим.