

Информация к продукту

Масло для пропитки воздушного фильтра



Описание

Специальное пропиточное масло препятствует попаданию дорожных и эксплуатационных загрязнений во впускную систему. Суперлипкая основа удерживает грязь и воду на поверхности фильтра в самых экстремальных условиях и защищает его структуру от повреждений.

Свойства / характеристики

- Улучшает фильтрацию входного воздушного потока
- Суперлипкий состав
- Не пропускает грязь и влагу
- Не протекает в двигатель
- Низкий расход
- Синий цвет для контроля нанесения
- Для всех губчатых фильтров
- Продлевает срок службы двигателя

Физико-химические свойства

Состав: вязкая липкая жидкость синего цвета.

Сфера применения

Применяется для обслуживания мелкопористых воздушных фильтров 2-х и 4-х тактной мототехники.

Применение

Перед пропиткой очистить фильтр при помощи Очистителя воздушного фильтра LAVR Ln7706 и высушить.

1. Налить необходимое количество пропиточного масла в емкость.
2. Погрузить фильтр в масло и равномерно пропитать с обеих сторон.
3. Аккуратно отжать фильтр, не скручивая его.
4. Дать высохнуть в течение 5 – 10 минут и установить в штатное место.

Меры предосторожности / хранение

Опасно. При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение. В случае попадания промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. При применении использовать средства индивидуальной защиты. Беречь от детей. Хранить в закрытом виде при температуре от $\pm 30^{\circ}\text{C}$.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

| | | |
|--------|-----------------|-------------|
| 580 мл | Жестяной баллон | Art. Ln7707 |
|--------|-----------------|-------------|

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.