

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

URANIA DAILY LS

КОД ПРОДУКТА: 1358

ПРИМЕНЕНИЕ

Полностью синтетическая смазка, предназначенная для двигателей IVECO Daily и, в частности, для двигателей последнего поколения (EURO V). Ее состав «Low Saps» обеспечивает превосходную защиту фильтра микрочастиц и способствует значительной экономии топлива.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 5W-30, IVECO 18-1811 КЛАСС SC1, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ № I510.D09

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	СВЕТЛЫЙ и ПРОЗРАЧНЫЙ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 5931	g/cm ³	0,850
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ	ASTM D 93	°C	> 200
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°C	ASTM D 445	cSt	10,1
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	> 150
ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D 2896	mg KOH/g	> 7
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	< -36
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	ГРАФИКИ/0

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

11/2009