

Аккумуляторный ударный шуруповерт LXT®

DTD154Z

18В • 1/4" • 175 Нм • 0 – 3 600 об/мин

Мощный 4-х режимный ударный шуруповерт 175 Нм с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги

Мощный и легкий ударный шуруповерт с бесщеточным двигателем и максимальным крутящим моментом 170 Нм. Инструмент предназначен для интенсивной работы с крепежом. Шуруповерт имеет специальный режим закручивания саморезов - Т-режим, улучшенную защиту от пыли и влаги, электрическую регулировку оборотов, электрический тормоз, подсветку рабочей зоны.



Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Защита аккумулятора	✓
Бесщеточный двигатель	✓
Частота холостого хода	0 - 1100 / 2100 / 3600 min ⁻¹
Максимальный крутящий момент	175 Nm
Стандартный болт	M5 - M16
Машинный саморез	M4 - M8
Высокопрочный болт	M5 - M14
Частота ударов	0 - 1100 / 2600 / 3800 min ⁻¹
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	107 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	96 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), завинчивание крепежа	12,5 m/sec ²

EAN 0088381824125

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ LISÄVARUSTEET

821550-0

Кейс МАКРАС тип 2, 395X295X162 мм



837670-0

Вкладыш для МАКРАС тип 1 для дрели



B-42961

Торцовый ключ для шпилек 6 x 66 мм



B-42977

Торцовый ключ для шпилек 8 x 66 мм



B-42983

Торцовый ключ для шпилек 10 x 66 мм

