

Аккумуляторная ударная дрельшуруповерт LXT®

DHP482Z

18B • 54 Hм • 0 – 1 900 об/мин

Компактная высокоскоростная ударная дрельшуруповерт с защитой от пыли и влаги

Высокопроизводительная ударная дрельшуруповерт 13 мм с максимальным крутящим моментом 65 Нм. Инструмент имеет улучшенную защиту от пыли и влаги, 2-х скоростной редуктор, 21 установку крутящего момента, подсветку рабочей





Технические характеристики

18 v Номинальное напряжение аккумулятора Аккумуляторы LXT Защита аккумулятора

Частота холостого хода 0 - 600 / 1900 min⁻¹

Максимальный момент затяжки 62 / 36 Nm

Жесткий / Мягкий Регулировка крутящего момента

Частота ударов 0 - 9000 / 28 500 min⁻

Максимальный диаметр сверления в 38 mm

дереве

Максимальный диаметр бурения в 13 mm

Максимальный диаметр бурения в 13 mm

Максимальный диаметр сверления в

13 mm стали

1/2"-20UNF " Хвостовик

EAN 0088381699051

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru

DHP482Z - Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт LXT®







Страница 1(2)

бетоне

Связанные продукты



P-71940

Кобура на пояс для ударного



