

# Дрель-шуруповерт безударный 10мм

## DF0300

320 Вт • 10 мм • 0 - 1 500/450 об/мин

**Компактная дрель-шуруповерт с двухскоростным редуктором**

Компактная дрель-шуруповерт с двухскоростным редуктором. 20 положений выбора крутящего момента. 2-х ступенчатая передача (высокая и низкая скорость вращения). Крутящий момент 56 Нм для выполнения широкого спектра работ. Быстрозажимной патрон.



### Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	320 wattage
Скорость без нагрузки	0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Максимальный диаметр сверления в дереве	28 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	10 mm
Патрон	1,0 - 10 mm
Уровень звукового давления (L <sub>рА</sub> )	91 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	1,2 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	220 x 67 x 206 mm

EAN 0088381885959

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

■ Другое

## Угловая шлифовальная машина 125 мм

### 9555HN

710 Вт • 125 мм • 10 000 об/мин

#### Угловая шлифовальная машина 125 мм

Лабиринтная конструкция и специальный лак защищают двигатель от попадания пыли и мусора. Специально обработанные зубчатые шестерни для длительного срока службы.



#### Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	710 wattage
Скорость без нагрузки	10 000 min <sup>-1</sup>
Диаметр диска	125 mm
Отверстие (B)	22,23 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Рукоятка	✓
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	96 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>PA</sub> )	85 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), шлифование	8,5 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	1,6 - 2,9 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	258 x 139 x 106 mm

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

■ Другое