

Светильники светодиодные для растений PPG T5i Agro

Предназначены в качестве дополнительного источника освещения для растений при недостатке или отсутствии естественного солнечного света на всех этапах роста



УСКОРЕНИЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ В ЛИНИЮ

Количество зависит от модификации

КОМФОРТНЫЙ ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ СВЕТА

Модель PPG T5i Agro WHITE



PPG T5i Agro



PPG T5i Agro WHITE




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат
- Цвет корпуса: белый
- Выключатель на корпусе светильника
- Материал рассеивателя: прозрачный поликарбонат
- Цвет свечения: красный – 650 нм, синий – 450 нм
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: 200–240 В / 50–60 Гц
- Температура эксплуатации: –20...+40°С
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



Комплект для подвеса и подключения



PPG T5i-900 Agro WHITE 12w

Артикул	Фотонный поток, мкмоль/с	Освещаемая площадь, м ² (0,1м/0,2м/0,3м)	Фотосинтетически активное излучение, мкмоль/м ² ×с (0,1м/0,2м/0,3м)
PPG T5i-600 Agro 8w IP20	10,0	0,25/0,64/1,18	77,9/37/23
PPG T5i-900 Agro 12w IP20	15,0	0,34/0,82/1,45	79/39,5/26,5
PPG T5i-1200 Agro 15w IP20	19,5	0,43/1,00/1,72	79,5/39/25,5
PPG T5i-600 Agro WHITE 8w IP20	11,0	0,25/0,64/1,18	90/43,5/26
PPG T5i-900 Agro WHITE 12w IP20	15,5	0,34/0,82/1,45	89,5/44,6/27,6
PPG T5i-1200 Agro WHITE 15w IP20	20,5	0,43/1,00/1,72	86,7/42,9/28

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Кол-во в линию, шт.	Размеры АxВxС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5025936	4895205025936	PPG T5i-600 Agro 8w IP20	8	15	563x22x37	0,080	1/25
5025950	4895205025950	PPG T5i-900 Agro 12w IP20	12	10	866x22x37	0,100	1/25
5025974	4895205025974	PPG T5i-1200 Agro 15w IP20	15	8	1170x22x37	0,120	1/25
5025998	4895205025998	PPG T5i-600 Agro WHITE 8w IP20	8	15	563x22x37	0,080	1/25
5026018	4895205026018	PPG T5i-900 Agro WHITE 12w IP20	12	10	866x22x37	0,100	1/25
5026032	4895205026032	PPG T5i-1200 Agro WHITE 15w IP20	15	8	1170x22x37	0,120	1/25