

Светильники светодиодные для растений PPG T8i Agro

Предназначены в качестве дополнительного источника освещения для растений при недостатке или отсутствии естественного солнечного света на всех этапах роста

УСКОРЕНИЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ В ЛИНИЮ

Количество зависит от модификации

БОГАТАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Трос, сетевой шнур с вилкой, соединительный кабель, крепежные клипсы, винты, заглушки





Комплект для подвеса и подключения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат
- Цвет корпуса: белый
- Выключатель на корпусе светильника
- Материал рассеивателя: прозрачный поликарбонат
- Цвет свечения: красный – 650 нм, синий – 450 нм
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: 200–240 В / 50–60 Гц
- Температура эксплуатации: –20...+40°С
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PPG T8i-900 Agro 12w

Артикул	Фотонный поток, мкмоль/с	Освещаемая площадь, м ² (0,1м/0,2м/0,3м)	Фотосинтетически активное излучение, мкмоль/м ² ×с (0,1м/0,2м/0,3м)
PPG T8i-600 Agro 8w IP20	9,0	0,21 / 0,42 / 0,62	86,0 / 42,0 / 26,0
PPG T8i-900 Agro 12w IP20	14,0	0,31 / 0,62 / 0,93	86,0 / 42,0 / 26,0
PPG T8i-1200 Agro 15w IP20	18,0	0,42 / 0,84 / 1,24	87,0 / 43,0 / 27,0
PPG T8i-1500 Agro 18w IP20	21,0	0,51 / 1,03 / 1,54	90,0 / 53,0 / 29,2

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Кол-во в линию, шт.	Размеры АxВxС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5000742	4895205000742	PPG T8i-600 Agro 8w IP20	8	12	598x25x35	0,12	1/20
5000759	4895205000759	PPG T8i-900 Agro 12w IP20	12	10	898x25x35	0,18	1/20
5000766	4895205000766	PPG T8i-1200 Agro 15w IP20	15	8	1198x25x35	0,22	1/20
5010376	4895205010376	PPG T8i-1500 Agro 18w IP20	18	6	1498x25x35	0,24	1/20