



SINTEC Супер SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40 API SG/CD Масла моторные

Описание

Полусинтетические (**SINTEC Супер 5W-40**, **SINTEC Супер 10W-40**) и минеральное (**SINTEC Супер 15W-40**) моторные масла, производятся с использованием высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Масла предназначены для смазывания бензиновых и дизельных двигателей современных легковых и грузовых автомобилей отечественного и зарубежного производства. Моторное масло обладает увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар и улучшенными антикоррозионными свойствами.

Ключевые особенности

- стабильность вязкостно-температурных свойств.
- масла обладают высокими антиокислительными и диспергирующими свойствами.
- легкий пуск двигателя при низких температурах.
- надежная защита двигателя от износа и коррозии в жестких условиях эксплуатации, при соблюдении рекомендованных сроков замены масла.
- защищает двигатель от образования нагара.

Применение

- в бензиновых и дизельных двигателях легковых и грузовых автомобилей российского и зарубежного производства, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса **API SG/CD** (или более ранних спецификаций) и соответствующего класса вязкости: **SAE 5W-40**, **SAE 10W-40** и **SAE 15W-40**.

Физико-химические свойства

Типичные характеристики	SINTEC Супер 5W-40	SINTEC Супер 10W-40	SINTEC Супер 15W-40
Плотность при 20°C, г/см ³	0,8468	0,8743	0,8801
Индекс вязкости	178	153	142
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14,04	14,64	15,02
Щелочное число, мг КОН/г	7,53	7,70	8,60
Сульфатная зольность, %	1,06	1,14	
Испаряемость, %	12,2	11,9	10,6
Температура вспышки в открытом тигле, °C	229	218	230
Температура застывания, °C	Минус 40	Минус 38	Минус 34



АО «Обнинскорасинтез»
249032, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru

Одобрения и соответствия

Масла SINTEC Супер соответствуют требованиям спецификаций:

- ▶ API SG/CD

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масла **SINTEC Супер** не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Защита окружающей среды

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.



АО «Обнинскоргсинтез»
249032, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш. 57.
Телефон для связи: +7 (484) 394-45-25, 394-41-60 www.oos.ru