



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АЭРОГРАФЫ JONNESWAY®

Профессиональные аэробрафы **JONNESWAY®** предназначены для нанесения рисунков на различные поверхности автомобилей, мотоциклов, яхт, интерьера и т.д. различными типами лакокрасочных материалов.

Профессиональные аэробрафы **JONNESWAY®** – это высококачественный инструмент, в конструкции которого используются высокоточные детали, бережное обращение с ним необходимо для получения оптимального процесса работы.

Аэробрафы **JONNESWAY®** независимого двойного действия, где управление потоками воздуха и краски осуществляется следующими движениями управляющей кнопки: кнопка вниз - подача воздуха, кнопка назад (на себя) - подача ЛКМ. Нормальное рабочее давление воздуха находится в пределах 1-3 атм.

	JA-101	Профессиональный аэробраф
Технические характеристики	JA-101	
Длина (мм)	141	
Диаметр сопла (мм)	0,3	
Емкость (мл)	7	
Тип емкости	Жесткая с крышкой	
Управление	Кнопка, двойное действие	
Регулировка подачи ЛКМ	Есть	

	JA-102	Профессиональный аэробраф
Технические характеристики	JA-102	
Длина (мм)	145	
Диаметр сопла (мм)	0,3	
Емкость (мл)	7	
Тип емкости	Жесткая с крышкой	
Управление	Кнопка, двойное действие	

	JA-103	Профессиональный аэробраф
Технические характеристики	JA-103	
Длина (мм)	132	
Диаметр сопла (мм)	0,3	
Емкость (мл)	7	
Тип емкости	Подвижная боковая с крышкой	
Управление	Кнопка, двойное действие	
Регулировка подачи ЛКМ	Есть	

JA-104	Профессиональный аэробраф
Технические характеристики	JA-104
Длина (мм)	140
Диаметр сопла (мм)	0,2
Емкость (мл)	1.5
Тип емкости	Жесткая открытая
Управление	Кнопка, двойное действие
Регулировка подачи ЛКМ	Есть

Большинство проблем, которые могут возникнуть при использовании аэробрафа. являются результатом неправильной его чистки. Неудовлетворительный процесс распыления или забитое сопло - результаты неправильного и нерегулярного ухода. Аэробраф необходимо промывать растворителем перед каждой сменой цвета ЛКМ, а при использовании специальных красок - соответствующими чистящими растворами или растворителями. Оставлять ЛКМ в емкости аэробрафа можно только на короткое время.

При использовании красок, содержащих пигменты (например, акриловых), их остатки быстро собираются на игле и внутренних стенках колпачка, предохраняющего иглу.

Поэтому иглу и предохранительный колпачок следует часто промывать; частота промывок зависит от типов используемых красок.

Чистка должна выполняться следующим образом:

1. Продуйте аэробраф от остатков краски. Освободите цанговый зажим иглы и аккуратно вытащите иглу. Осторожно протрите иглу по направлению к острию. поворачивая ее во время протирки.
2. Налейте немного растворителя в емкость аэробрафа.
3. Протрите ватным тампоном емкость аэробрафа для краски.
4. Продуйте аэробраф с растворителем.
5. Отверните предохранительный колпачок и протрите его изнутри тампоном, смоченным растворителем.
6. Заверните предохранительный колпачок.
7. Аккуратно, с легким нажимом вставьте иглу и закрепите цанговым зажимом.
8. По окончании еще раз продуйте аэробраф растворителем.

Засохшая краска часто является причиной повреждений или плохой работы аэробрафов. Аэробрафы с остатками краски на гарантийное обслуживание не принимаются!

ВАЖНО!

Во время гарантийного срока, при возникновении неисправностей, не устраниемых регулировками, обращайтесь к продавцу. Категорически запрещается производить самостоятельный демонтаж узлов и деталей инструмента, кроме иглы, колпачка и емкости (JA-103). Инструмент имеет конструкционные особенности, позволяющие определить несанкционированный ремонт. Ремонт или замена такого инструмента будут произведены за счет покупателя.

Хранить инструмент в сухом помещении вдали от источников влаги и высоких температур. При длительном хранении необходимо провести консервацию подвижных частей инструмента, смазав тонким слоем машинного масла.

JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD.
6F-9, NO.51, SEC. 2, KEELUNG RD., TAIPEI, TAIWAN