











ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

					
Наименование	Трубы гофрированные ПВХ	Трубы гофрированные негорючие безгалогеновые (FRHF)	Трубы гофрированные ПНД	Труба гладкая ПВХ жесткая	Труба гладкая ПНД жесткая
Цвет					
Прокладка	<ul style="list-style-type: none"> Скрытая прокладка внутри полых стенах Открытая прокладка 	<ul style="list-style-type: none"> Скрытая прокладка внутри полых стен Открытая прокладка 	<ul style="list-style-type: none"> Открытая прокладка по фасадам зданий и сооружений Замоноличивание и прокладка в земле для труб тяжелого типа 	<ul style="list-style-type: none"> Скрытая прокладка внутри полых стен Открытая прокладка 	<ul style="list-style-type: none"> Замоноличивание Прокладка в земле
Тип	<ul style="list-style-type: none"> Легкая Тяжелая 	<ul style="list-style-type: none"> Легкая 	<ul style="list-style-type: none"> Легкая Тяжелая 	<ul style="list-style-type: none"> Жесткая 	<ul style="list-style-type: none"> Жесткая
Температура монтажа, °С	От -5 до +60	От -25 до +60	От -25 до +60 При замоноличивании до +90 для труб тяжелого типа	От -5 до +60	От -25 до +60. При замоноличивании до +90
Температура эксплуатации, °С	От -30 до +60	От -40 до +90	От -40 до +90	От -30 до +60	От -40 до +90
Прочность на сжатие, Н	Легкие трубы: выше 350 Тяжелые трубы: выше 750	Свыше 350	Легкие трубы: выше 350 Тяжелые трубы: выше 750	Свыше 350	Свыше 350
Halogen Free (отсутствие галогенов)	—	✓	✓	—	✓
Пылевлагозащита	IP55				
Наличие сертификата пожарной безопасности	ТР ЕАЭС 043	ТР ЕАЭС 043	Отказное письмо	ТР ЕАЭС 043	Отказное письмо
Наличие сертификата ОКЛ	✓	✓	—	✓	—