

Сальники серии PG EKF PROxima


 ГАРАНТИЯ
7
 ЛЕТ

IP54

 -40°C
 +80°C


Увеличенный срок службы


 Надежная защита оболочки
 (степень защиты IP54)

Сальники PG EKF PROxima устанавливаются в места ввода проводов в распределительные щиты. Состоят из стопорной гайки, корпуса, зубчатой муфты, гайки-колпачка, сальника и прокладки (выполненных из неопрена).

Применяются в комплексных оболочках (сборки, шкафы, распределительные коробки и пр.) для достижения степени защиты IP54.

Изображение	Наименование	Диаметр кабеля, мм	W (под ключ), мм	Цвет	AG, мм	M, мм	GL, мм	H, мм	Артикул
	Сальник PG7 EKF PROxima	3-6,5	16/18	Серый RAL 7035	7	11	8	22	plc-pg-7*
	Сальник PG9 EKF PROxima	4-8	19/21		9	15	8	26	plc-pg-9*
	Сальник PG11 EKF PROxima	5-10	22/24		11	18	8	27	plc-pg-11*
	Сальник PG13,5 EKF PROxima	6-12	24/27		13,5	20	9	28	plc-pg-13,5*
	Сальник PG16 EKF PROxima	10-14	24		15,8	20	10,5	23,5	plc-pg-16*
	Сальник PG19 EKF PROxima	12-15	26		18,5	22	10,8	25	plc-pg-19*
	Сальник PG21 EKF PROxima	13-18	32		22,3	27	11,3	30,5	plc-pg-21*
	Сальник PG25 EKF PROxima	16-21	35/37		25,5	30	10,5	35,5	plc-pg-25*
	Сальник PG29 EKF PROxima	18-25	45		29	36	15,5	42,5	plc-pg-29*
	Сальник PG36 EKF PROxima	22-32	51/57		36	46	14	48	plc-pg-36
	Сальник PG42 EKF PROxima	32-38	59/65		42	53	14	49	plc-pg-42
	Сальник PG48 EKF PROxima	37-44	65/70		48	59	14	50	plc-pg-48

* При добавлении "-г" в конце артикула можно заказать сальники в розничной упаковке 20 шт.

Изображение	Наименование	Диаметр кабеля, мм	Под ключ, мм	M, мм	H, мм	d, мм	GL, мм	Ø	Цвет	Артикул
	Сальник PG7 с гибким отводом EKF PROxima	3-6,5	16/17	7	65	7,5	8	11	Черный RAL9005	plc-pg-7-g
	Сальник PG9 с гибким отводом EKF PROxima	4-8	19/20	9	70	9	8	15		plc-pg-9-g

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 54
Диапазон рабочих температур, °C	От -40 до +80
Материал	PA66, Армлен (PG16 - PG29)
Цвет	Серый, черный (PG7, PG9)
Испытание нитью накала IEC 60 695-2-11	750 °C

Габаритные и установочные размеры

