

Скобы пластиковые для крепления проводов EKF PROxima



Предназначены для быстрого монтажа проводов или кабелей в строениях жилого или промышленного назначения, быстрого и надежного крепления круглых и плоских кабелей.



Материал: полипропилен, самозатухающий, без галогенов



Гвоздь: закаленная оцинкованная сталь, не подвержен коррозии



Поставляется в комплекте с уже вставленным гвоздем



На каждой скобе указан типоразмер. Удобство хранения россыпью



Надежное крепление

| Изображение | Наименование | Вид | Габаритные размеры | | | Размер гвоздя DxL, мм | Артикул |
|-------------|-------------------------|------------|--------------------|-------|----------|-----------------------|------------|
| | | | H, мм | B, мм | A, мм | | |
| | Скоба 4 мм EKF PROxima | Квадратная | 5,0 | 4,0 | 3,2 | 1,7x14,0 | plcn-ss-4 |
| | Скоба 6 мм EKF PROxima | | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 1,7x14,5 | plcn-ss-6 |
| | Скоба 7 мм EKF PROxima | | | 6,5 | | 1,9x17,5 | plcn-ss-7 |
| | Скоба 8 мм EKF PROxima | | 7,0 | 7,5 | 5,0 | 1,9x15,5 | plcn-ss-8 |
| | Скоба 9 мм EKF PROxima | | | 8,5 | 4,5 | 1,9x17,0 | plcn-ss-9 |
| | Скоба 10 мм EKF PROxima | | 8,0 | 9,5 | 5,5 | 1,9x19,0 | plcn-ss-10 |
| | Скоба 12 мм EKF PROxima | | | 7,5 | 11,0 | 5,0 | 1,9x20,0 |
| | Скоба 14 мм EKF PROxima | | 13,0 | | 2,0x22,5 | | plcn-ss-14 |
| | Скоба 4 мм EKF PROxima | Круглая | 6,0 | 4,0 | - | 1,8x14,0 | plcn-sr-4 |
| | Скоба 5 мм EKF PROxima | | 7,0 | 4,5 | - | 1,8x16,0 | plcn-sr-5 |
| | Скоба 6 мм EKF PROxima | | 8,5 | 5,5 | - | 1,8x16,5 | plcn-sr-6 |
| | Скоба 7 мм EKF PROxima | | 7,5 | 6,5 | - | 1,8x17,0 | plcn-sr-7 |
| | Скоба 8 мм EKF PROxima | | 10,0 | 7,5 | - | 1,9x20,0 | plcn-sr-8 |
| | Скоба 9 мм EKF PROxima | | 11,5 | 8,0 | - | 1,9x22,0 | plcn-sr-9 |
| | Скоба 10 мм EKF PROxima | | | | - | 1,9x22,5 | plcn-sr-10 |
| | Скоба 12 мм EKF PROxima | | 14,5 | 10,5 | - | 1,9x25,0 | plcn-sr-12 |
| | Скоба 14 мм EKF PROxima | | 16,0 | 12,0 | - | 2,0x27,5 | plcn-sr-14 |
| | Скоба 16 мм EKF PROxima | | 15,5 | 16,0 | - | 2,0x29,0 | plcn-sr-16 |
| | Скоба 18 мм EKF PROxima | | | | - | 2,5x35,0 | plcn-sr-18 |
| | Скоба 20 мм EKF PROxima | | 22,0 | 18,0 | - | 3,0x40,0 | plcn-sr-20 |
| | Скоба 22 мм EKF PROxima | | 24,5 | 21,0 | - | 2,8x43,5 | plcn-sr-22 |
| | Скоба 25 мм EKF PROxima | | 27,0 | 23,0 | - | 3,0x45,0 | plcn-sr-25 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Значения |
|---------------------------------|---|
| Материал корпуса | Полипропилен, не поддерживающий горение |
| Материал гвоздя | Оцинкованная сталь |
| Модификация | Для круглого / плоского кабеля |
| Диапазон рабочих температур, °C | От -25 до +85 |

Габаритные и установочные размеры

