

# ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

					
<b>Наименование</b>	Трубы гофрированные ПВХ	Трубы гофрированные негорючие безгалогеновые (FRHF)	Трубы гофрированные ПНД	Труба гладкая ПВХ жесткая	Труба гладкая ПНД жесткая
<b>Цвет</b>					
<b>Прокладка</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Скрытая прокладка внутри полых стенах</li> <li>Открытая прокладка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Скрытая прокладка внутри полых стен</li> <li>Открытая прокладка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Открытая прокладка по фасадам зданий и сооружений</li> <li>Замоноличивание и прокладка в земле для труб тяжелого типа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Скрытая прокладка внутри полых стен</li> <li>Открытая прокладка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Замоноличивание</li> <li>Прокладка в земле</li> </ul>
<b>Тип</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Легкая</li> <li>Тяжелая</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Легкая</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Легкая</li> <li>Тяжелая</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Жесткая</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Жесткая</li> </ul>
<b>Температура монтажа, °С</b>	От -5 до +60	От -25 до +60	От -25 до +60 При замоноличивании до +90 для труб тяжелого типа	От -5 до +60	От -25 до +60. При замоноличивании до +90
<b>Температура эксплуатации, °С</b>	От -30 до +60	От -40 до +90	От -40 до +90	От -30 до +60	От -40 до +90
<b>Прочность на сжатие, Н</b>	Легкие трубы: выше 350 Тяжелые трубы: выше 750	Свыше 350	Легкие трубы: выше 350 Тяжелые трубы: выше 750	Свыше 350	Свыше 350
<b>Halogen Free (отсутствие галогенов)</b>					
<b>Пылевлагозащита</b>	IP55				
<b>Наличие сертификата пожарной безопасности</b>	ТР ЕАЭС 043	ТР ЕАЭС 043	Отказное письмо	ТР ЕАЭС 043	Отказное письмо
<b>Наличие сертификата ОКЛ</b>					