

## ПАСПОРТ

Шкаф телекоммуникационный настенный  
разборный ШТН-Р серия EKF PROxima

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф телекоммуникационный настенный разборный ШТН-Р серии EKF PROxima предназначен для размещения и защиты от несанкционированного доступа электронного, электротехнического и телекоммуникационного оборудования и аппаратуры.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры		6U	9U	12U	15U	18U	
Варианты исполнения двери		Металлическая					
		Перфорированная					
		Со стеклом					
Угол открытия дверей		180°					
Способ установки		навесной					
Габариты (ВхШхГ), мм		390x600x650	524x600x650	660x600x650	795x600x650	930x600x650	
		390x600x450	524x600x450	660x600x450	795x600x450	930x600x450	
		390x600x350	524x600x350	660x600x350	795x600x350	930x600x350	
Полезная глубина, мм		Глубина 650	585				
		Глубина 450	385				
		Глубина 350	285				
Масса, кг	Дверь металл	Глубина 650	13,57	17,00	23,99	24,73	29,96
		Глубина 450	10,13	14,20	20,20	20,51	25,05
		Глубина 350	8,06	12,78	18,28	18,38	22,72
	Дверь перфор	Глубина 650	13,54	16,94	23,85	24,56	29,57
		Глубина 450	9,32	15,08	20,06	20,34	24,76
		Глубина 350	8,02	13,66	18,15	18,22	22,18
	Дверь стекло	Глубина 650	14,34	18,09	24,62	25,51	32,39
		Глубина 450	10,89	15,67	20,83	21,29	27,75
		Глубина 350	8,82	14,25	18,91	19,17	24,79
Полезная емкость, U		6	9	12	15	18	
Тип покрытия		Порошковое с фосфатированием					
Цвет		RAL-7035 (шагрень)					
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69		УХЛ4					
Степень защиты по ГОСТ 14254-96		IP20					

Монтаж и подключение шкафов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от +5°C до +40°C.

Разнесенный сборочный чертеж представлен на рисунке 1.

## 3. ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект поставки включает:

1. Верхняя/нижняя стенка корпуса – 2 шт.;
2. Дверь (с замком и петлями) – 1 шт.;
3. Съёмная боковая стенка (с замком и ручками) – 2 шт.;
4. Рама – 2 шт.;
5. Задняя стенка – 1 шт.;
6. Провод заземления – 1 шт.;
7. Комплект ЗИП (наклейки «заземление», винты М6х12; саморезы 4, 2х9,5; гайки клетьевые М6, гайки с фланцем М6) – 1 шт.;
8. Стойка юнитовая – 2 шт.;
9. Паспорт – 1 шт.




Рис. 1 Разнесенный сборочный чертеж

#### 4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Шкаф в упаковке может транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150-69.

Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69.

Утилизацию проводят по общим правилам, действующим у потребителя.

#### 5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Срок службы: 5 лет.

5.3 Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты производства: 5 лет.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 5 лет.

#### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделия соответствуют требованиям технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Штамп технического контроля изготовителя

Дата производства «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

#### 7. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Представитель торговой марки ЕКФ  
по работе с претензиями: ООО «Электрорешения»,  
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.  
Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)  
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)  
[www.ekfgroup.com](http://www.ekfgroup.com)