


Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П (текстура дерева) EKF PROxima



ЩРН-П-X EKF PROxima

- Щит
- Распределительный
- Н – навесной
- Пластиковое основание
- Максимальное число модулей

IP41

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П EKF PROxima предназначены для установки модульной аппаратуры: автоматических выключателей, УЗО, таймеров, устройств управления и т.д. Используются для электромонтажа в жилых, административных, торговых помещениях. Вертикальное открывание дверцы позволяет устанавливать бокс независимо от положения соседних стен. Электрощиты изготовлены из прочного ABS-пластика.



Покрытие корпуса – стойкая краска



Цвет совместим с кабель-каналом EKF «дерево»



Возможность маскировки электротехнических щитов и соединений в деревянных домах



Шины N и PE в комплекте

Наименование	Габариты (В x Ш x Г), мм	Макс. кол-во модулей	Шины N/PE	Количество DIN-реек	Масса нетто, кг	Артикул
ЩРН-П-4 светлое дерево IP41 EKF PROxima	221 x 136 x 90	4	1 шина (4 отв.)	1	0,467	pb40-n-4-light
ЩРН-П-4 темное дерево IP41 EKF PROxima						pb40-n-4-dark
ЩРН-П-6 светлое дерево IP41 EKF PROxima	200 x 148 x 95	6	2 шины (по 3 отв.)	1	0,497	pb40-n-6-light
ЩРН-П-6 темное дерево IP41 EKF PROxima						pb40-n-6-dark
ЩРН-П-8 светлое дерево IP41 EKF PROxima	200 x 184 x 95	8	2 шины (по 4 отв.)	1	0,613	pb40-n-8-light
ЩРН-П-8 темное дерево IP41 EKF PROxima						pb40-n-8-dark
ЩРН-П-10 светлое дерево IP41 EKF PROxima	200 x 222 x 95	10	1 шина (4 отв.) 1 шина (5 отв.)	1	0,735	pb40-n-10-light
ЩРН-П-10 темное дерево IP41 EKF PROxima						pb40-n-10-dark
ЩРН-П-12 светлое дерево IP41 EKF PROxima	200 x 256 x 95	12	2 шины (по 5 отв.)	1	0,76	pb40-n-12-light
ЩРН-П-12 темное дерево IP41 EKF PROxima						pb40-n-12-dark
ЩРН-П-18 светлое дерево IP41 EKF PROxima	220 x 360 x 100	18	1 шина (6 отв.) 1 шина (7 отв.)	1	1,24	pb40-n-18-light
ЩРН-П-18 темное дерево IP41 EKF PROxima						pb40-n-18-dark
ЩРН-П-24 светлое дерево IP41 EKF PROxima	328 x 270 x 100	24	4 шины (по 5 отв.)	2	1,49	pb40-n-24-light
ЩРН-П-24 темное дерево IP41 EKF PROxima						pb40-n-24-dark

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальное рабочее напряжение, В	240/415
Материал корпуса	ABS-пластик
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP41
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛЗ

Типовая комплектация

1. Бокс ЩРН-П (текстура дерева) EKF PROxima.
2. Шины N и PE.
3. DIN-рейка.

Схема монтажа боксов серии ЩРН-П IP41

