


Хомуты FlexLock EKF PROxima



Хомуты FlexLock EKF PROxima предназначены для увязки кабелей и проводов в пучок и монтажа кабельных линий и проводников. Изготовлены из полиамида 6.6, который обладает хорошей устойчивостью к маслам, смазкам, масляным производным, хлоридным растворителям, устойчивостью к слабым кислотам и УФ-лучам. Кабельные стяжки серии FlexLock имеют самофиксирующийся ремешок с блокирующим механизмом. При производстве кабельных стяжек черного цвета добавляется угольный порошок, который является одним из наиболее эффективных стабилизаторов. Он улучшает физические свойства продукции в стойкости к погодным условиям и УФ-излучению (прямые солнечные лучи). Наборы хомутов в банках представляют собой кабельные стяжки наиболее распространенных габаритов и разных цветов, собранные в одной пластиковой упаковке. Благодаря прозрачной пластиковой упаковке такие наборы легко транспортировать и легко идентифицировать, какой цвет и габарит хомута находится в упаковке. Разные цвета очень удобны в применении в быту и для маркировки.



Высокий диапазон рабочих температур



Класс воспламеняемости сырья: UL 94-V2



Материал: Nylon 6.6, самозатухающий, без галогенов



Широкий диапазон габаритов – шириной от 2,5 до 12,4 мм и длиной от 8 см до 1 м



Яркая и удобная розничная упаковка по 50 шт.

Наименование	Размеры, мм				Вес, г 10% допуск	Прочность на разрыв, Н	Артикул			
	Ширина W	Длина L	Мин. Ø пучка	Макс. Ø пучка			Упаковка (100 шт.)		Упаковка (50 шт.)	
							Белый	Черный	Белый	Черный
Хомут 2,5x80	2,5±0,2	80±3	3,00	14,00	0,19	80	plc-fl-ctsw-2.5x80	plc-fl-ctsb-2.5x80	-	-
Хомут 2,5x100		100±3		20,50	0,23		plc-fl-ctsw-2.5x100	plc-fl-ctsb-2.5x100	plc-fl-ctsw-2.5x100-r	plc-fl-ctsb-2.5x100-r
Хомут 2,5x120		120±3		27,00	0,31		plc-fl-ctsw-2.5x120	plc-fl-ctsb-2.5x120	-	-
Хомут 2,5x150		150±3		36,50	0,38		plc-fl-ctsw-2.5x150	plc-fl-ctsb-2.5x150	plc-fl-ctsw-2.5x150-r	plc-fl-ctsb-2.5x150-r
Хомут 2,5x160		160±3		39,80	0,41		plc-fl-ctsw-2.5x160	plc-fl-ctsb-2.5x160	-	-
Хомут 2,5x200		200±3		52,50	0,50		plc-fl-ctsw-2.5x200	plc-fl-ctsb-2.5x200	plc-fl-ctsw-2.5x200-r	plc-fl-ctsb-2.5x200-r
Хомут 3,6x140	3,6±0,2	140±3	3,50	33,00	0,59	180	plc-fl-ctsw-3.6x140	plc-fl-ctsb-3.6x140	-	-
Хомут 3,6x150		150±3		36,00	0,61		plc-fl-ctsw-3.6x150	plc-fl-ctsb-3.6x150	plc-fl-ctsw-3.6x150-r	plc-fl-ctsb-3.6x150-r
Хомут 3,6x180		180±3		46,00	0,73		plc-fl-ctsw-3.6x180	plc-fl-ctsb-3.6x180	-	-
Хомут 3,6x200		200±3		52,50	0,83		plc-fl-ctsw-3.6x200	plc-fl-ctsb-3.6x200	plc-fl-ctsw-3.6x200-r	plc-fl-ctsb-3.6x200-r
Хомут 3,6x250		250±3		68,00	1,07		plc-fl-ctsw-3.6x250	plc-fl-ctsb-3.6x250	plc-fl-ctsw-3.6x250-r	plc-fl-ctsb-3.6x250-r
Хомут 3,6x300		300±3		84,00	1,27		plc-fl-ctsw-3.6x300	plc-fl-ctsb-3.6x300	plc-fl-ctsw-3.6x300-r	plc-fl-ctsb-3.6x300-r
Хомут 3,6x370	370±3	106,00	1,54	plc-fl-ctsw-3.6x370	plc-fl-ctsb-3.6x370	-	-			
Хомут 4,6x120	4,6±0,2	120±3	3,50	23,80	0,70	230	plc-fl-ctsw-4.6x120	plc-fl-ctsb-4.6x120	-	-
Хомут 4,6x160		160±3		36,60	0,88		plc-fl-ctsw-4.6x160	plc-fl-ctsb-4.6x160	-	-
Хомут 4,6x180		180±3		43,00	1,11		plc-fl-ctsw-4.6x180	plc-fl-ctsb-4.6x180	-	-
Хомут 4,8x200	4,8±0,2	200±3	3,50	49,50	1,13	230	plc-fl-ctsw-4.8x200	plc-fl-ctsb-4.8x200	plc-fl-ctsw-4.8x200-r	plc-fl-ctsb-4.8x200-r
Хомут 4,8x250		250±3		65,00	1,52		plc-fl-ctsw-4.8x250	plc-fl-ctsb-4.8x250	plc-fl-ctsw-4.8x250-r	plc-fl-ctsb-4.8x250-r
Хомут 4,8x300		300±3		81,00	1,79		plc-fl-ctsw-4.8x300	plc-fl-ctsb-4.8x300	plc-fl-ctsw-4.8x300-r	plc-fl-ctsb-4.8x300-r
Хомут 4,8x350		350±3		97,00	2,10		plc-fl-ctsw-4.8x350	plc-fl-ctsb-4.8x350	-	-
Хомут 4,8x380		380±3		106,70	2,30		plc-fl-ctsw-4.8x380	plc-fl-ctsb-4.8x380	-	-
Хомут 4,8x400		400±3		113,10	2,42		plc-fl-ctsw-4.8x400	plc-fl-ctsb-4.8x400	-	-
Хомут 4,8x450	450±3	129,00	2,85	plc-fl-ctsw-4.8x450	plc-fl-ctsb-4.8x450	-	-			

Наименование	Размеры, мм				Вес, г 10% допуск	Прочность на разрыв, Н	Артикул					
	Ширина W	Длина L	Мин. Ø пучка	Макс. Ø пучка			Упаковка (100 шт.)		Упаковка (50 шт.)			
							Белый	Черный	Белый	Черный		
Хомут 7,6x150	7,6±0,3	150±5	8,50	35,00	1,73	540	plc-fl-ctsw-7.6x150	plc-fl-ctsb-7.6x150	-	-		
Хомут 7,6x200		200±5		50,90	2,44		plc-fl-ctsw-7.6x200	plc-fl-ctsb-7.6x200	-	-		
Хомут 7,6x250		250±5		66,80	3,00		plc-fl-ctsw-7.6x250	plc-fl-ctsb-7.6x250	-	-		
Хомут 7,6x300		300±5		82,80	3,52		plc-fl-ctsw-7.6x300	plc-fl-ctsb-7.6x300	-	-		
Хомут 7,6x350		350±5		98,50	4,00		plc-fl-ctsw-7.6x350	plc-fl-ctsb-7.6x350	-	-		
Хомут 7,6x400		400±5		114,50	4,66		plc-fl-ctsw-7.6x400	plc-fl-ctsb-7.6x400	-	-		
Хомут 7,6x450		450±5		130,50	5,10		plc-fl-ctsw-7.6x450	plc-fl-ctsb-7.6x450	-	-		
Хомут 7,6x500	500±5	146,40	5,67	146,40	5,67	800	plc-fl-ctsw-7.6x500	plc-fl-ctsb-7.6x500	-	-		
Хомут 8,8x400	8,8±0,4	400±6	115,00	5,80	115,00		5,80	plc-fl-ctsw-8.8x400	plc-fl-ctsb-8.8x400	-	-	
Хомут 8,8x450		450±6	130,50	7,00	130,50		7,00	plc-fl-ctsw-8.8x450	plc-fl-ctsb-8.8x450	-	-	
Хомут 8,8x500		500±6	146,50	7,10	146,50		7,10	plc-fl-ctsw-8.8x500	plc-fl-ctsb-8.8x500	-	-	
Хомут 8,8x610		610±6	181,50	9,85	181,50		9,85	plc-fl-ctsw-8.8x610	plc-fl-ctsb-8.8x610	-	-	
Хомут 8,8x750		750±6	205,00	11,90	205,00		11,90	plc-fl-ctsw-8.8x750	plc-fl-ctsb-8.8x750	-	-	
Хомут 8,8x920		920±6	280,00	14,00	280,00		14,00	plc-fl-ctsw-8.8x920	plc-fl-ctsb-8.8x920	-	-	
Хомут 8,8x1020		1020±6	295,00	15,90	295,00	15,90	plc-fl-ctsw-8.8x1020	plc-fl-ctsb-8.8x1020	-	-		
Хомут 12,4x650	12,4±0,5	650±8	9,00	195,00	16,50	1200	plc-fl-ctsw-12.4x650	plc-fl-ctsb-12.4x650	-	-		
Хомут 12,4x880		880±8		263,00	21,00		263,00	21,00	plc-fl-ctsw-12.4x880	plc-fl-ctsb-12.4x880	-	-
Хомут 12,4x1000		1000±8		315,00	26,50		315,00	26,50	plc-fl-ctsw-12.4x1000	plc-fl-ctsb-12.4x1000	-	-

Изображение	Наименование	Цвет	Габаритные размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке	Артикул
	Набор хомутов цветных «Лето» (450 шт.): 2,5x100, 3,6x200, 3,6x300 FlexLock EKF PROxima	Голубой	2,5 x 100 мм	50	plc-fl-set-su
		Желтый		50	
		Красный		50	
		Салатовый		50	
		Розовый		50	
		Желтый	3,6 x 200 мм	50	
		Оранжевый		50	
		Серый		50	
		Розовый		25	
		Фиолетовый		25	
	Набор хомутов цветных «Осень» (300 шт.): 3,6x200 FlexLock EKF PROxima	Желтый	3,6 x 200 мм	75	plc-fl-set-au
		Салатовый		75	
		Розовый		75	
		Фиолетовый		75	
	Набор хомутов цветных «Весна» (650 шт.): 2,5x100, 3,6x200, 3,6x280 FlexLock EKF PROxima	Белый	2,5 x 100 мм	100	plc-fl-set-sp
		Красный		50	
		Зеленый		50	
		Синий	3,6 x 200 мм	50	
		Желтый		50	
		Белый		300	
	Набор хомутов черно-белых «Зима» (600 шт.): 2,5x100, 3,6x200, 3,6x280 FlexLock EKF PROxima	Белый	2,5 x 100 мм	50	plc-fl-set-wi
		Белый		150	
		Черный	3,6 x 200 мм	150	
		Белый		100	
		Черный	3,6 x 300 мм	100	
		Белый		50	
Черный	50				

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Материал	Полиамид 6.6 DuPont
Диапазон рабочих температур, °C	От -40 до +85
Класс воспламеняемости сырья	UL 94-V2
Минимальная температура монтажа, °C	-10
Максимальная устойчивость к температуре на короткое время °C	+110
Разрывопрочность, Н	> 80

Особенности эксплуатации и монтажа

1. Монтаж должен осуществляться при температуре -10°...+85° С.
2. Необходимо вскрыть упаковку только перед использованием.
3. При монтаже в условиях низких температур предварительно выдерживать упаковку при комнатной температуре в течение двух часов.

Габаритные и установочные размеры



Хомут кабельный (белый, черный) EKF BASIC



Хомут кабельный EKF BASIC предназначен для увязки кабелей и проводов в пучок и монтажа кабельных линий и проводников. Ремешок самофиксирующийся, блокирующий механизм. Изготовлен из Nylon 6.6, устойчивого к старению, коррозии, воздействию солей, ультрафиолета, кислот, щелочей, спирта, бензина и масел. При производстве кабельных стяжек черного цвета добавляется угольный порошок, который является одним из наиболее эффективных стабилизаторов. Он улучшает физические свойства продукции в стойкости к погодным условиям и УФ-излучению (прямые солнечные лучи).



Увеличенная ширина рабочей части



Надежный самофиксирующийся замок



Материал: Nylon 6.6, самозатухающий, без галогенов



Обеспечивает прочную и надежную связку

Наименование	Размеры, мм			Артикул			
	ширина (W)	длина (L)	рабочая ширина	белый	черный		
Хомут 2,5x60 EKF BASIC	2,5	60	2,3	plc-c-2,5x60	plc-cb-2,5x60		
Хомут 2,5x80 EKF BASIC		80		plc-c-2,5x80	plc-cb-2,5x80		
Хомут 2,5x100 EKF BASIC		100		plc-c-2,5x100	plc-cb-2,5x100		
Хомут 2,5x120 EKF BASIC		120		plc-c-2,5x120	plc-cb-2,5x120		
Хомут 2,5x150 EKF BASIC		150		plc-c-2,5x150	plc-cb-2,5x150		
Хомут 2,5x160 EKF BASIC		160		plc-c-2,5x160	plc-cb-2,5x160		
Хомут 2,5x180 EKF BASIC		180		plc-c-2,5x180	plc-cb-2,5x180		
Хомут 2,5x200 EKF BASIC		200		plc-c-2,5x200	plc-cb-2,5x200		
Хомут 2,5x250 EKF BASIC		250		plc-c-2,5x250	plc-cb-2,5x250		
Хомут 3,6x140 EKF BASIC		3,6		140	3,4	plc-c-3,6x140	plc-cb-3,6x140
Хомут 3,6x150 EKF BASIC	150		plc-c-3,6x150	plc-cb-3,6x150			
Хомут 3,6x180 EKF BASIC	180		plc-c-3,6x180	plc-cb-3,6x180			
Хомут 3,6x200 EKF BASIC	200		plc-c-3,6x200	plc-cb-3,6x200			
Хомут 3,6x250 EKF BASIC	250		plc-c-3,6x250	plc-cb-3,6x250			
Хомут 3,6x300 EKF BASIC	300		plc-c-3,6x300	plc-cb-3,6x300			
Хомут 3,6x370 EKF BASIC	370		plc-c-3,6x370	plc-cb-3,6x370			
Хомут 4,8x120 EKF BASIC	4,8		120	4,6		plc-c-4,8x120	plc-cb-4,8x120
Хомут 4,8x150 EKF BASIC			150			plc-c-4,8x150	plc-cb-4,8x150
Хомут 4,8x180 EKF BASIC			180			plc-c-4,8x180	plc-cb-4,8x180
Хомут 4,8x200 EKF BASIC		200	plc-c-4,8x200		plc-cb-4,8x200		
Хомут 4,8x250 EKF BASIC		250	plc-c-4,8x250		plc-cb-4,8x250		
Хомут 4,8x300 EKF BASIC		300	plc-c-4,8x300		plc-cb-4,8x300		
Хомут 4,8x350 EKF BASIC		350	plc-c-4,8x350		plc-cb-4,8x350		
Хомут 4,8x380 EKF BASIC		380	plc-c-4,8x380		plc-cb-4,8x380		
Хомут 4,8x400 EKF BASIC		400	plc-c-4,8x400		plc-cb-4,8x400		
Хомут 4,8x430 EKF BASIC		430	plc-c-4,8x430		plc-cb-4,8x430		
Хомут 4,8x450 EKF BASIC	450	plc-c-4,8x450	plc-cb-4,8x450				
Хомут 7,2x150 EKF BASIC	7,2	150	7	plc-c-7,2x150	plc-cb-7,2x150		
Хомут 7,2x200 EKF BASIC		200		plc-c-7,2x200	plc-cb-7,2x200		
Хомут 7,2x250 EKF BASIC		250		plc-c-7,2x250	plc-cb-7,2x250		
Хомут 7,2x300 EKF BASIC		300		plc-c-7,2x300	plc-cb-7,2x300		
Хомут 7,2x350 EKF BASIC		350		plc-c-7,2x350	plc-cb-7,2x350		
Хомут 7,2x400 EKF BASIC		400		plc-c-7,2x400	plc-cb-7,2x400		
Хомут 7,2x450 EKF BASIC		450		plc-c-7,2x450	plc-cb-7,2x450		
Хомут 7,2x500 EKF BASIC		500		plc-c-7,2x500	plc-cb-7,2x500		
Хомут 8,2x400 EKF BASIC		8,2		400	8	plc-c-8,2x400	plc-cb-8,2x400
Хомут 8,2x450 EKF BASIC				450		plc-c-8,2x450	plc-cb-8,2x450
Хомут 8,2x500 EKF BASIC	500		plc-c-8,2x500	plc-cb-8,2x500			
Хомут 8,2x650 EKF BASIC	650		plc-c-8,2x650	plc-cb-8,2x650			
Хомут 8,2x750 EKF BASIC	750		plc-c-8,2x750	plc-cb-8,2x750			
Хомут 8,2x810 EKF BASIC	810		plc-c-8,2x810	plc-cb-8,2x810			
Хомут 11,5x650 EKF BASIC	11,5		650	11,3		plc-c-11,5x650	plc-cb-11,5x650

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Плотность, г/см ³	1,5
Разрывопрочность, кг/см ²	> 300
Сопротивление разрыву, %	20–50
Сопротивление изгибу, кг/см ²	800
Минимальный размер, мм	2,5 x 60
Изоляционная способность, мм ²	35
Рабочая температура, °C	От -40 до +80

Габаритные и установочные размеры

