


Хомуты FlexLock EKF PROxima



Хомуты FlexLock EKF PROxima предназначены для увязки кабелей и проводов в пучок и монтажа кабельных линий и проводников. Изготовлены из полиамида 6.6, который обладает хорошей устойчивостью к маслам, смазкам, масляным производным, хлоридным растворителям, устойчивостью к слабым кислотам и УФ-лучам. Кабельные стяжки серии FlexLock имеют самофиксирующийся ремешок с блокирующим механизмом. При производстве кабельных стяжек черного цвета добавляется угольный порошок, который является одним из наиболее эффективных стабилизаторов. Он улучшает физические свойства продукции в стойкости к погодным условиям и УФ-излучению (прямые солнечные лучи). Наборы хомутов в банках представляют собой кабельные стяжки наиболее распространенных габаритов и разных цветов, собранные в одной пластиковой упаковке. Благодаря прозрачной пластиковой упаковке такие наборы легко транспортировать и легко идентифицировать, какой цвет и габарит хомута находится в упаковке. Разные цвета очень удобны в применении в быту и для маркировки.



Высокий диапазон рабочих температур



Класс воспламеняемости сырья: UL 94-V2



Материал: Nylon 6.6, самозатухающий, без галогенов



Широкий диапазон габаритов – шириной от 2,5 до 12,4 мм и длиной от 8 см до 1 м



Яркая и удобная розничная упаковка по 50 шт.

| Наименование | Размеры, мм | | | | Вес, г 10% допуск | Прочность на разрыв, Н | Артикул | | | |
|---------------|-------------|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Ширина W | Длина L | Мин. Ø пучка | Макс. Ø пучка | | | Упаковка (100 шт.) | | Упаковка (50 шт.) | |
| | | | | | | | Белый | Черный | Белый | Черный |
| Хомут 2,5x80 | 2,5±0,2 | 80±3 | 3,00 | 14,00 | 0,19 | 80 | plc-fl-ctsw-2.5x80 | plc-fl-ctsb-2.5x80 | - | - |
| Хомут 2,5x100 | | 100±3 | | 20,50 | 0,23 | | plc-fl-ctsw-2.5x100 | plc-fl-ctsb-2.5x100 | plc-fl-ctsw-2.5x100-r | plc-fl-ctsb-2.5x100-r |
| Хомут 2,5x120 | | 120±3 | | 27,00 | 0,31 | | plc-fl-ctsw-2.5x120 | plc-fl-ctsb-2.5x120 | - | - |
| Хомут 2,5x150 | | 150±3 | | 36,50 | 0,38 | | plc-fl-ctsw-2.5x150 | plc-fl-ctsb-2.5x150 | plc-fl-ctsw-2.5x150-r | plc-fl-ctsb-2.5x150-r |
| Хомут 2,5x160 | | 160±3 | | 39,80 | 0,41 | | plc-fl-ctsw-2.5x160 | plc-fl-ctsb-2.5x160 | - | - |
| Хомут 2,5x200 | | 200±3 | | 52,50 | 0,50 | | plc-fl-ctsw-2.5x200 | plc-fl-ctsb-2.5x200 | plc-fl-ctsw-2.5x200-r | plc-fl-ctsb-2.5x200-r |
| Хомут 3,6x140 | 3,6±0,2 | 140±3 | 3,50 | 33,00 | 0,59 | 180 | plc-fl-ctsw-3.6x140 | plc-fl-ctsb-3.6x140 | - | - |
| Хомут 3,6x150 | | 150±3 | | 36,00 | 0,61 | | plc-fl-ctsw-3.6x150 | plc-fl-ctsb-3.6x150 | plc-fl-ctsw-3.6x150-r | plc-fl-ctsb-3.6x150-r |
| Хомут 3,6x180 | | 180±3 | | 46,00 | 0,73 | | plc-fl-ctsw-3.6x180 | plc-fl-ctsb-3.6x180 | - | - |
| Хомут 3,6x200 | | 200±3 | | 52,50 | 0,83 | | plc-fl-ctsw-3.6x200 | plc-fl-ctsb-3.6x200 | plc-fl-ctsw-3.6x200-r | plc-fl-ctsb-3.6x200-r |
| Хомут 3,6x250 | | 250±3 | | 68,00 | 1,07 | | plc-fl-ctsw-3.6x250 | plc-fl-ctsb-3.6x250 | plc-fl-ctsw-3.6x250-r | plc-fl-ctsb-3.6x250-r |
| Хомут 3,6x300 | | 300±3 | | 84,00 | 1,27 | | plc-fl-ctsw-3.6x300 | plc-fl-ctsb-3.6x300 | plc-fl-ctsw-3.6x300-r | plc-fl-ctsb-3.6x300-r |
| Хомут 3,6x370 | 370±3 | 106,00 | 1,54 | plc-fl-ctsw-3.6x370 | plc-fl-ctsb-3.6x370 | - | - | | | |
| Хомут 4,6x120 | 4,6±0,2 | 120±3 | 3,50 | 23,80 | 0,70 | 230 | plc-fl-ctsw-4.6x120 | plc-fl-ctsb-4.6x120 | - | - |
| Хомут 4,6x160 | | 160±3 | | 36,60 | 0,88 | | plc-fl-ctsw-4.6x160 | plc-fl-ctsb-4.6x160 | - | - |
| Хомут 4,6x180 | | 180±3 | | 43,00 | 1,11 | | plc-fl-ctsw-4.6x180 | plc-fl-ctsb-4.6x180 | - | - |
| Хомут 4,8x200 | 4,8±0,2 | 200±3 | 3,50 | 49,50 | 1,13 | 230 | plc-fl-ctsw-4.8x200 | plc-fl-ctsb-4.8x200 | plc-fl-ctsw-4.8x200-r | plc-fl-ctsb-4.8x200-r |
| Хомут 4,8x250 | | 250±3 | | 65,00 | 1,52 | | plc-fl-ctsw-4.8x250 | plc-fl-ctsb-4.8x250 | plc-fl-ctsw-4.8x250-r | plc-fl-ctsb-4.8x250-r |
| Хомут 4,8x300 | | 300±3 | | 81,00 | 1,79 | | plc-fl-ctsw-4.8x300 | plc-fl-ctsb-4.8x300 | plc-fl-ctsw-4.8x300-r | plc-fl-ctsb-4.8x300-r |
| Хомут 4,8x350 | | 350±3 | | 97,00 | 2,10 | | plc-fl-ctsw-4.8x350 | plc-fl-ctsb-4.8x350 | - | - |
| Хомут 4,8x380 | | 380±3 | | 106,70 | 2,30 | | plc-fl-ctsw-4.8x380 | plc-fl-ctsb-4.8x380 | - | - |
| Хомут 4,8x400 | | 400±3 | | 113,10 | 2,42 | | plc-fl-ctsw-4.8x400 | plc-fl-ctsb-4.8x400 | - | - |
| Хомут 4,8x450 | 450±3 | 129,00 | 2,85 | plc-fl-ctsw-4.8x450 | plc-fl-ctsb-4.8x450 | - | - | | | |

| Наименование | Размеры, мм | | | | Вес, г 10% допуск | Прочность на разрыв, Н | Артикул | | | | | |
|-----------------|-------------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
| | Ширина W | Длина L | Мин. Ø пучка | Макс. Ø пучка | | | Упаковка (100 шт.) | | Упаковка (50 шт.) | | | |
| | | | | | | | Белый | Черный | Белый | Черный | | |
| Хомут 7,6x150 | 7,6±0,3 | 150±5 | 8,50 | 35,00 | 1,73 | 540 | plc-fl-ctsw-7.6x150 | plc-fl-ctsb-7.6x150 | - | - | | |
| Хомут 7,6x200 | | 200±5 | | 50,90 | 2,44 | | plc-fl-ctsw-7.6x200 | plc-fl-ctsb-7.6x200 | - | - | | |
| Хомут 7,6x250 | | 250±5 | | 66,80 | 3,00 | | plc-fl-ctsw-7.6x250 | plc-fl-ctsb-7.6x250 | - | - | | |
| Хомут 7,6x300 | | 300±5 | | 82,80 | 3,52 | | plc-fl-ctsw-7.6x300 | plc-fl-ctsb-7.6x300 | - | - | | |
| Хомут 7,6x350 | | 350±5 | | 98,50 | 4,00 | | plc-fl-ctsw-7.6x350 | plc-fl-ctsb-7.6x350 | - | - | | |
| Хомут 7,6x400 | | 400±5 | | 114,50 | 4,66 | | plc-fl-ctsw-7.6x400 | plc-fl-ctsb-7.6x400 | - | - | | |
| Хомут 7,6x450 | | 450±5 | | 130,50 | 5,10 | | plc-fl-ctsw-7.6x450 | plc-fl-ctsb-7.6x450 | - | - | | |
| Хомут 7,6x500 | 500±5 | 146,40 | 5,67 | 146,40 | 5,67 | 800 | plc-fl-ctsw-7.6x500 | plc-fl-ctsb-7.6x500 | - | - | | |
| Хомут 8,8x400 | 8,8±0,4 | 400±6 | 115,00 | 5,80 | 115,00 | | 5,80 | plc-fl-ctsw-8.8x400 | plc-fl-ctsb-8.8x400 | - | - | |
| Хомут 8,8x450 | | 450±6 | 130,50 | 7,00 | 130,50 | | 7,00 | plc-fl-ctsw-8.8x450 | plc-fl-ctsb-8.8x450 | - | - | |
| Хомут 8,8x500 | | 500±6 | 146,50 | 7,10 | 146,50 | | 7,10 | plc-fl-ctsw-8.8x500 | plc-fl-ctsb-8.8x500 | - | - | |
| Хомут 8,8x610 | | 610±6 | 181,50 | 9,85 | 181,50 | | 9,85 | plc-fl-ctsw-8.8x610 | plc-fl-ctsb-8.8x610 | - | - | |
| Хомут 8,8x750 | | 750±6 | 205,00 | 11,90 | 205,00 | | 11,90 | plc-fl-ctsw-8.8x750 | plc-fl-ctsb-8.8x750 | - | - | |
| Хомут 8,8x920 | | 920±6 | 280,00 | 14,00 | 280,00 | | 14,00 | plc-fl-ctsw-8.8x920 | plc-fl-ctsb-8.8x920 | - | - | |
| Хомут 8,8x1020 | | 1020±6 | 295,00 | 15,90 | 295,00 | 15,90 | plc-fl-ctsw-8.8x1020 | plc-fl-ctsb-8.8x1020 | - | - | | |
| Хомут 12,4x650 | 12,4±0,5 | 650±8 | 9,00 | 195,00 | 16,50 | 1200 | plc-fl-ctsw-12.4x650 | plc-fl-ctsb-12.4x650 | - | - | | |
| Хомут 12,4x880 | | 880±8 | | 263,00 | 21,00 | | 263,00 | 21,00 | plc-fl-ctsw-12.4x880 | plc-fl-ctsb-12.4x880 | - | - |
| Хомут 12,4x1000 | | 1000±8 | | 315,00 | 26,50 | | 315,00 | 26,50 | plc-fl-ctsw-12.4x1000 | plc-fl-ctsb-12.4x1000 | - | - |

| Изображение | Наименование | Цвет | Габаритные размеры, мм | Кол-во шт. в упаковке | Артикул |
|-------------|--|------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| | Набор хомутов цветных «Лето» (450 шт.): 2,5x100, 3,6x200, 3,6x300 FlexLock EKF PROxima | Голубой | 2,5 x 100 мм | 50 | plc-fl-set-su |
| | | Желтый | | 50 | |
| | | Красный | | 50 | |
| | | Салатовый | | 50 | |
| | | Розовый | | 50 | |
| | | Желтый | 3,6 x 200 мм | 50 | |
| | | Оранжевый | | 50 | |
| | | Серый | | 50 | |
| | | Розовый | | 25 | |
| | | Фиолетовый | | 25 | |
| | Набор хомутов цветных «Осень» (300 шт.): 3,6x200 FlexLock EKF PROxima | Желтый | 3,6 x 200 мм | 75 | plc-fl-set-au |
| | | Салатовый | | 75 | |
| | | Розовый | | 75 | |
| | | Фиолетовый | | 75 | |
| | Набор хомутов цветных «Весна» (650 шт.): 2,5x100, 3,6x200, 3,6x280 FlexLock EKF PROxima | Белый | 2,5 x 100 мм | 100 | plc-fl-set-sp |
| | | Красный | | 50 | |
| | | Зеленый | | 50 | |
| | | Синий | 3,6 x 200 мм | 50 | |
| | | Желтый | | 50 | |
| | | Белый | | 300 | |
| | Набор хомутов черно-белых «Зима» (600 шт.): 2,5x100, 3,6x200, 3,6x280 FlexLock EKF PROxima | Белый | 3,6 x 300 мм | 50 | plc-fl-set-wi |
| | | Белый | | 150 | |
| | | Черный | 2,5 x 100 мм | 150 | |
| | | Белый | | 100 | |
| | | Черный | 3,6 x 200 мм | 100 | |
| | | Белый | | 50 | |
| Черный | 3,6 x 300 мм | 50 | | | |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Значения |
|--|---------------------|
| Материал | Полиамид 6.6 DuPont |
| Диапазон рабочих температур, °C | От -40 до +85 |
| Класс воспламеняемости сырья | UL 94-V2 |
| Минимальная температура монтажа, °C | -10 |
| Максимальная устойчивость к температуре на короткое время °C | +110 |
| Разрывопрочность, Н | > 80 |

Особенности эксплуатации и монтажа

1. Монтаж должен осуществляться при температуре -10°...+85° С.
2. Необходимо вскрыть упаковку только перед использованием.
3. При монтаже в условиях низких температур предварительно выдержать упаковку при комнатной температуре в течение двух часов.

Габаритные и установочные размеры



Хомут кабельный (белый, черный) EKF BASIC



Хомут кабельный EKF BASIC предназначен для увязки кабелей и проводов в пучок и монтажа кабельных линий и проводников. Ремешок самофиксирующийся, блокирующий механизм. Изготовлен из Nylon 6.6, устойчивого к старению, коррозии, воздействию солей, ультрафиолета, кислот, щелочей, спирта, бензина и масел. При производстве кабельных стяжек черного цвета добавляется угольный порошок, который является одним из наиболее эффективных стабилизаторов. Он улучшает физические свойства продукции в стойкости к погодным условиям и УФ-излучению (прямые солнечные лучи).



Увеличенная ширина рабочей части



Надежный самофиксирующийся замок



Материал: Nylon 6.6, самозатухающий, без галогенов



Обеспечивает прочную и надежную связку

| Наименование | Размеры, мм | | | Артикул | | | |
|--------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | ширина (W) | длина (L) | рабочая ширина | белый | черный | | |
| Хомут 2,5x60 EKF BASIC | 2,5 | 60 | 2,3 | plc-c-2,5x60 | plc-cb-2,5x60 | | |
| Хомут 2,5x80 EKF BASIC | | 80 | | plc-c-2,5x80 | plc-cb-2,5x80 | | |
| Хомут 2,5x100 EKF BASIC | | 100 | | plc-c-2,5x100 | plc-cb-2,5x100 | | |
| Хомут 2,5x120 EKF BASIC | | 120 | | plc-c-2,5x120 | plc-cb-2,5x120 | | |
| Хомут 2,5x150 EKF BASIC | | 150 | | plc-c-2,5x150 | plc-cb-2,5x150 | | |
| Хомут 2,5x160 EKF BASIC | | 160 | | plc-c-2,5x160 | plc-cb-2,5x160 | | |
| Хомут 2,5x180 EKF BASIC | | 180 | | plc-c-2,5x180 | plc-cb-2,5x180 | | |
| Хомут 2,5x200 EKF BASIC | | 200 | | plc-c-2,5x200 | plc-cb-2,5x200 | | |
| Хомут 2,5x250 EKF BASIC | | 250 | | plc-c-2,5x250 | plc-cb-2,5x250 | | |
| Хомут 3,6x140 EKF BASIC | | 3,6 | | 140 | 3,4 | plc-c-3,6x140 | plc-cb-3,6x140 |
| Хомут 3,6x150 EKF BASIC | 150 | | plc-c-3,6x150 | plc-cb-3,6x150 | | | |
| Хомут 3,6x180 EKF BASIC | 180 | | plc-c-3,6x180 | plc-cb-3,6x180 | | | |
| Хомут 3,6x200 EKF BASIC | 200 | | plc-c-3,6x200 | plc-cb-3,6x200 | | | |
| Хомут 3,6x250 EKF BASIC | 250 | | plc-c-3,6x250 | plc-cb-3,6x250 | | | |
| Хомут 3,6x300 EKF BASIC | 300 | | plc-c-3,6x300 | plc-cb-3,6x300 | | | |
| Хомут 3,6x370 EKF BASIC | 370 | | plc-c-3,6x370 | plc-cb-3,6x370 | | | |
| Хомут 4,8x120 EKF BASIC | 4,8 | | 120 | 4,6 | | plc-c-4,8x120 | plc-cb-4,8x120 |
| Хомут 4,8x150 EKF BASIC | | | 150 | | | plc-c-4,8x150 | plc-cb-4,8x150 |
| Хомут 4,8x180 EKF BASIC | | | 180 | | | plc-c-4,8x180 | plc-cb-4,8x180 |
| Хомут 4,8x200 EKF BASIC | | 200 | plc-c-4,8x200 | | plc-cb-4,8x200 | | |
| Хомут 4,8x250 EKF BASIC | | 250 | plc-c-4,8x250 | | plc-cb-4,8x250 | | |
| Хомут 4,8x300 EKF BASIC | | 300 | plc-c-4,8x300 | | plc-cb-4,8x300 | | |
| Хомут 4,8x350 EKF BASIC | | 350 | plc-c-4,8x350 | | plc-cb-4,8x350 | | |
| Хомут 4,8x380 EKF BASIC | | 380 | plc-c-4,8x380 | | plc-cb-4,8x380 | | |
| Хомут 4,8x400 EKF BASIC | | 400 | plc-c-4,8x400 | | plc-cb-4,8x400 | | |
| Хомут 4,8x430 EKF BASIC | | 430 | plc-c-4,8x430 | | plc-cb-4,8x430 | | |
| Хомут 4,8x450 EKF BASIC | 450 | plc-c-4,8x450 | plc-cb-4,8x450 | | | | |
| Хомут 7,2x150 EKF BASIC | 7,2 | 150 | 7 | plc-c-7,2x150 | plc-cb-7,2x150 | | |
| Хомут 7,2x200 EKF BASIC | | 200 | | plc-c-7,2x200 | plc-cb-7,2x200 | | |
| Хомут 7,2x250 EKF BASIC | | 250 | | plc-c-7,2x250 | plc-cb-7,2x250 | | |
| Хомут 7,2x300 EKF BASIC | | 300 | | plc-c-7,2x300 | plc-cb-7,2x300 | | |
| Хомут 7,2x350 EKF BASIC | | 350 | | plc-c-7,2x350 | plc-cb-7,2x350 | | |
| Хомут 7,2x400 EKF BASIC | | 400 | | plc-c-7,2x400 | plc-cb-7,2x400 | | |
| Хомут 7,2x450 EKF BASIC | | 450 | | plc-c-7,2x450 | plc-cb-7,2x450 | | |
| Хомут 7,2x500 EKF BASIC | | 500 | | plc-c-7,2x500 | plc-cb-7,2x500 | | |
| Хомут 8,2x400 EKF BASIC | | 8,2 | | 400 | 8 | plc-c-8,2x400 | plc-cb-8,2x400 |
| Хомут 8,2x450 EKF BASIC | | | | 450 | | plc-c-8,2x450 | plc-cb-8,2x450 |
| Хомут 8,2x500 EKF BASIC | 500 | | plc-c-8,2x500 | plc-cb-8,2x500 | | | |
| Хомут 8,2x650 EKF BASIC | 650 | | plc-c-8,2x650 | plc-cb-8,2x650 | | | |
| Хомут 8,2x750 EKF BASIC | 750 | | plc-c-8,2x750 | plc-cb-8,2x750 | | | |
| Хомут 8,2x810 EKF BASIC | 810 | | plc-c-8,2x810 | plc-cb-8,2x810 | | | |
| Хомут 11,5x650 EKF BASIC | 11,5 | | 650 | 11,3 | | plc-c-11,5x650 | plc-cb-11,5x650 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Значения |
|---|---------------|
| Плотность, г/см ³ | 1,5 |
| Разрывопрочность, кг/см ² | > 300 |
| Сопротивление разрыву, % | 20–50 |
| Сопротивление изгибу, кг/см ² | 800 |
| Минимальный размер, мм | 2,5 x 60 |
| Изоляционная способность, мм ² | 35 |
| Рабочая температура, °C | От -40 до +80 |

Габаритные и установочные размеры

