


Хомуты FlexLock из нержавеющей стали EKF PROxima



Хомуты из нержавеющей стали 304 и 316 серии FlexLock EKF PROxima предназначены для увязки кабелей и проводов в пучок, монтажа кабельных линий и проводников в условиях агрессивных сред, повышенной вибрации, влажности, радиации и экстремального перепада температур. Хомуты из нержавеющей стали серии FlexLock применяются при креплении различного вида труб, они обеспечивают прочный и долговечный способ соединения. Самоблокирующаяся конструкция головки ускоряет установку и гарантирует надежную фиксацию вдоль всего стяжного тела хомута.



Высокий диапазон рабочих температур



Нержавеющая сталь 304 для применений общего назначения и нержавеющая сталь 316 для самых агрессивных сред



Гладкие поверхности и закругленные края обеспечивают защиту кабелей и безопасность монтажника



Высокая химическая устойчивость



Широкий диапазон габаритов – шириной от 4,6 до 12 мм, длиной от 12,5 до 84 см

Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Предел прочности, Н	Мин. диаметр пучка, мм	Макс. диаметр пучка, мм	Артикул					
						Нержавеющая сталь 304	Нержавеющая сталь 316	Нержавеющая сталь 304 в розничной упаковке (10 шт.)			
Хомут 4,6x125 EKF PROxima	4,6	125±3	890	15	38	plc-fl-tss-304-4.6x125	plc-fl-tss-316-4.6x125	-			
Хомут 4,6x150 EKF PROxima		150±3			46	plc-fl-tss-304-4.6x150	plc-fl-tss-316-4.6x150	plc-fl-tss-304-4.6x150-r			
Хомут 4,6x200 EKF PROxima		200±3			61,9	plc-fl-tss-304-4.6x200	plc-fl-tss-316-4.6x200	plc-fl-tss-304-4.6x200-r			
Хомут 4,6x260 EKF PROxima		260±3			81	plc-fl-tss-304-4.6x260	plc-fl-tss-316-4.6x260	-			
Хомут 4,6x290 EKF PROxima		290±3			90,6	plc-fl-tss-304-4.6x290	plc-fl-tss-316-4.6x290	plc-fl-tss-304-4.6x290-r			
Хомут 4,6x360 EKF PROxima		360±3			112,8	plc-fl-tss-304-4.6x360	plc-fl-tss-316-4.6x360	plc-fl-tss-304-4.6x360-r			
Хомут 4,6x520 EKF PROxima		520±3			163,8	plc-fl-tss-304-4.6x520	plc-fl-tss-316-4.6x520	-			
Хомут 4,6x680 EKF PROxima		680±3			214,8	plc-fl-tss-304-4.6x680	plc-fl-tss-316-4.6x680	-			
Хомут 4,6x840 EKF PROxima		840±3			265,7	plc-fl-tss-304-4.6x840	plc-fl-tss-316-4.6x840	-			
Хомут 7,9x200 EKF PROxima		7,9			200±3	1600	15	61,9	plc-fl-tss-304-7.9x200	plc-fl-tss-316-7.9x200	plc-fl-tss-304-7.9x200-r
Хомут 7,9x260 EKF PROxima	260±3		81	plc-fl-tss-304-7.9x260	plc-fl-tss-316-7.9x260			-			
Хомут 7,9x290 EKF PROxima	290±3		90,6	plc-fl-tss-304-7.9x290	plc-fl-tss-316-7.9x290			plc-fl-tss-304-7.9x290-r			
Хомут 7,9x360 EKF PROxima	360±3		112,8	plc-fl-tss-304-7.9x360	plc-fl-tss-316-7.9x360			plc-fl-tss-304-7.9x360-r			
Хомут 7,9x520 EKF PROxima	520±3		163,8	plc-fl-tss-304-7.9x520	plc-fl-tss-316-7.9x520			plc-fl-tss-304-7.9x520-r			
Хомут 7,9x680 EKF PROxima	680±3		214,8	plc-fl-tss-304-7.9x680	plc-fl-tss-316-7.9x680			-			
Хомут 7,9x840 EKF PROxima	840±3		265,7	plc-fl-tss-304-7.9x840	plc-fl-tss-316-7.9x840			-			
Хомут 12x290 EKF PROxima	12		290±3	2300	15			90,6	plc-fl-tss-304-12x290	plc-fl-tss-316-12x290	-
Хомут 12x360 EKF PROxima			360±3					112,8	plc-fl-tss-304-12x360	plc-fl-tss-316-12x360	-
Хомут 12x520 EKF PROxima			520±3					163,8	plc-fl-tss-304-12x520	plc-fl-tss-316-12x520	-
Хомут 12x680 EKF PROxima		680±3	214,8			plc-fl-tss-304-12x680	plc-fl-tss-316-12x680	-			
Хомут 12x840 EKF PROxima		840±3	265,7			plc-fl-tss-304-12x840	plc-fl-tss-316-12x840	-			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Материал	Нержавеющая сталь 304 для применений общего назначения. Нержавеющая сталь 316 для самых агрессивных сред
Диапазон рабочих температур, °C	От -80 до +538 °C
Воспламеняемость	Не огнеопасны
Водопоглощение	Нет
Устойчивость к УФ-излучению	Высокая
Химическая устойчивость	Высокая
Разрывопрочность, Н	> 890