

## Промышленные разъемы EKF PROxima

### Вилка (Розетка) XXX2 EKF PROxima

X – вид  
 0 – вилка переносная  
 1 – розетка стационарная  
 2 – розетка переносная (коннектор)  
 4 – розетка скрытой установки  
 5 – вилка стационарная

X – величина тока, А  
 1 – 16  
 2 – 32  
 3 – 63  
 4 – 125

X – число контактов  
 3 – 2Р + РЕ  
 4 – 3Р + РЕ  
 5 – 3Р + N + РЕ

2 – указывает на промышленный разъем IP67

IP67

T

EAC

16A

32A

63A

125A

Промышленные разъемы со степенью защиты IP67 обладают повышенной стойкостью к механическим нагрузкам, истиранию, действию ультрафиолета и агрессивных химических веществ. Применяются для электроснабжения промышленного и строительного оборудования в особо тяжелых условиях эксплуатации или на объектах, где важны качество, надежность и бесперебойность подачи электроэнергии.



Корпус из полиамида PA6.6 обеспечивает надежную работу при температуре от -40 до +40 °С



Безвинтовое крепление корпуса ускоряет процесс сборки



Специальный герметичный ввод для кабеля различного диаметра



Проводник закрепляется двойным винтовым зажимом для надежной фиксации



Крышки изделий подпружинены, имеют уплотнительные кольца



Поворотный механизм крышки обеспечивает ее фиксацию и защиту от случайного нарушения соединения

Изображение	Наименование	Ном. ток, А	Напряже-ние, В	Полюса	Вид	Степень защиты	Масса нетто, кг	Артикул
	Розетка переносная 2142 3Р+РЕ 16А 380В IP67 EKF PROxima	16	400	3Р+РЕ		IP 67	0,2167	ps-2142-16-380
	Розетка переносная 2152 3Р+РЕ+N 16А 380В IP67 EKF PROxima						0,2833	ps-2152-16-380
	Розетка переносная 2242 3Р+РЕ 32А 380В IP67 EKF PROxima	32		3Р+РЕ			0,2833	ps-2242-32-380
	Розетка переносная 2252 3Р+РЕ+N 32А 380В IP67 EKF PROxima						0,2833	ps-2252-32-380
	Розетка переносная 2342 3Р+РЕ 63А 380В IP67 EKF PROxima	63		3Р+РЕ			1,25	ps-2342-63-380
	Розетка переносная 2352 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67 EKF PROxima						1,25	ps-2352-63-380
	Розетка переносная 2442 3Р+РЕ 125А 380В IP67 EKF PROxima	125		3Р+РЕ			1,7	ps-2442-125-380
	Розетка переносная 2452 3Р+РЕ+N 125А 380В IP67 EKF PROxima						1,7	ps-2452-125-380

## Розетки промышленные стационарные наружные

	Розетка стационарная наружная 1142 3Р+РЕ 16А 380В IP67 EKF PROxima	16	400	3Р+РЕ		IP 67	0,2833	ps-1142-16-380
	Розетка стационарная наружная 1152 3Р+РЕ+N 16А 380В IP67 EKF PROxima						0,2833	ps-1152-16-380
	Розетка стационарная наружная 1242 3Р+РЕ 32А 380В IP67 EKF PROxima	32		3Р+РЕ			0,3667	ps-1242-32-380
	Розетка стационарная наружная 1252 3Р+РЕ+N 32А 380В IP67 EKF PROxima						0,3667	ps-1252-32-380
	Розетка стационарная наружная 1342 3Р+РЕ 63А 380В IP67 EKF PROxima	63		3Р+РЕ			1,1	ps-1342-63-380
	Розетка стационарная наружная 1352 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67 EKF PROxima						1,1	ps-1352-63-380
	Розетка стационарная наружная 1442 3Р+РЕ 125А 380В IP67 EKF PROxima	125		3Р+РЕ			1,6	ps-1442-125-380
	Розетка стационарная наружная 1452 3Р+РЕ+N 125А 380В IP67 EKF PROxima						1,6	ps-1452-125-380

Изображение	Наименование	Ном. ток, А	Напряжение, В	Полюса	Вид	Степень защиты	Масса нетто, кг	Артикул
	Розетка стационарная внутренняя 3142 3P+PE 16А 380В IP67 EKF PROxima	16	400	3P+PE		IP 67	0,1333	ps-3142-16-380
	Розетка стационарная внутренняя 3152 3P+PE+N 16А 380В IP67 EKF PROxima			3P+PE+N			0,2667	ps-3152-16-380
	Розетка стационарная внутренняя 3242 3P+PE 32А 380В IP67 EKF PROxima	32		3P+PE			0,2667	ps-3242-32-380
	Розетка стационарная внутренняя 3252 3P+PE+N 32А 380В IP67 EKF PROxima			3P+PE+N			0,2667	ps-3252-32-380
	Розетка стационарная внутренняя 3342 3P+PE 63А 380В IP67 EKF PROxima	63		3P+PE			0,625	ps-3342-63-380
	Розетка стационарная внутренняя 3352 3P+PE+N 63А 380В IP67 EKF PROxima			3P+PE+N			0,625	ps-3352-63-380
	Розетка стационарная внутренняя 3442 3P+PE 125А 380В IP67 EKF PROxima	125		3P+PE			0,85	ps-3442-125-380
	Розетка стационарная внутренняя 3452 3P+PE+N 125А 380В IP67 EKF PROxima			3P+PE+N			0,85	ps-3452-125-380

**Розетки промышленные стационарные внутренние угловые**

	Розетка стационарная внутренняя угловая 4142 3P+PE 16А 380В IP67 EKF PROxima	16	400	3P+PE		IP 67	0,2667	ps-4142-16-380
	Розетка стационарная внутренняя угловая 4152 3P+PE+N 16А 380В IP67 EKF PROxima			3P+PE+N			0,2667	ps-4152-16-380
	Розетка стационарная внутренняя угловая 4242 3P+PE 32А 380В IP67 EKF PROxima	32		3P+PE			0,2667	ps-4242-32-380
	Розетка стационарная внутренняя угловая 4252 3P+PE+N 32А 380В IP67 EKF PROxima			3P+PE+N			0,2667	ps-4252-32-380
	Розетка стационарная внутренняя угловая 4342 3P+PE 63А 380В IP67 EKF PROxima	63		3P+PE			0,625	ps-4342-63-380
	Розетка стационарная внутренняя угловая 4352 3P+PE+N 63А 380В IP67 EKF PROxima			3P+PE+N			0,625	ps-4352-63-380
	Розетка стационарная внутренняя угловая 4442 3P+PE 125А 380В IP67 EKF PROxima	125		3P+PE			0,85	ps-4442-125-380
	Розетка стационарная внутренняя угловая 4452 3P+PE+N 125А 380В IP67 EKF PROxima			3P+PE+N			0,85	ps-4452-125-380

**Вилки промышленные переносные**

	Вилка переносная 0142 3P+PE 16А 380В IP67 EKF PROxima	16	400	3P+PE		IP 67	0,2167	ps-0142-16-380
	Вилка переносная 0152 3P+PE+N 16А 380В IP67 EKF PROxima			3P+PE+N			0,2167	ps-0152-16-380
	Вилка переносная 0242 3P+PE 32А 380В IP67 EKF PROxima	32		3P+PE			0,2667	ps-0242-32-380
	Вилка переносная 0252 3P+PE+N 32А 380В IP67 EKF PROxima			3P+PE+N			0,2833	ps-0252-32-380
	Вилка переносная 0342 3P+PE 63А 380В IP67 EKF PROxima	63		3P+PE			1,25	ps-0342-63-380
	Вилка переносная 0352 3P+PE+N 63А 380В IP67 EKF PROxima			3P+PE+N			1,25	ps-0352-63-380
	Вилка переносная 0442 3P+PE 125А 380В IP67 EKF PROxima	125		3P+PE			1,4	ps-0442-125-380
	Вилка переносная 0452 3P+PE+N 125А 380В IP67 EKF PROxima			3P+PE+N			1,4	ps-0452-125-380

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
**Таблица сопоставления промышленных разъемов**

	Модель	Розетка стационарная наружная								Розетка стационарная внутренняя								Розетка стационарная внутренняя угловая								Розетка переносная								
		1142	1152	1242	1252	1342	1352	1442	1452	3142	3152	3242	3252	3342	3352	3442	3452	4142	4152	4242	4252	4342	4352	4442	4452	2142	2152	2242	2252	2342	2352	2442	2452	
Вилка переносная	0142																																	
	0152																																	
	0242																																	
	0252																																	
	0342																																	
	0352																																	
	0442																																	
	0452																																	

## Сечение и диаметр кабеля

Розетки и вилки переносные

Артикул	Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Диаметр кабеля, мм
ps-0142-16-380	ps-2142-16-380	1–2,5
ps-0152-16-380	ps-2152-16-380	1–2,5
ps-0242-32-380	ps-2242-32-380	2,5–6
ps-0252-32-380	ps-2252-32-380	2,5–6
ps-0342-63-380	ps-2342-63-380	6–16
ps-0352-63-380	ps-2352-63-380	6–16
ps-0442-125-380	ps-2442-125-380	16–50
ps-0452-125-380	ps-2452-125-380	16–50

## Розетки стационарные наружные

Артикул	Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Диаметр кабеля, мм
ps-1142-16-380	1–2,5	Сальник типа MG25
ps-1152-16-380	1–2,5	Сальник типа MG25
ps-1242-32-380	2,5–6	Сальник типа MG25
ps-1252-32-380	2,5–6	Сальник типа MG25
ps-1342-63-380	6–16	Сальник типа MG40
ps-1352-63-380	6–16	Сальник типа MG40
ps-1442-125-380	16–50	Сальник типа MG40
ps-1452-125-380	16–50	Сальник типа MG40

## Розетки стационарные внутренние

Артикул	Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Диаметр кабеля, мм
ps-3142-16-380	ps-4142-16-380	1–2,5
ps-3152-16-380	ps-4152-16-380	1–2,5
ps-3242-32-380	ps-4242-32-380	2,5–6
ps-3252-32-380	ps-4252-32-380	2,5–6
ps-3342-63-380	ps-4342-63-380	6–16
ps-3352-63-380	ps-4352-63-380	6–16
ps-3442-125-380	ps-4442-125-380	16–50
ps-3452-125-380	ps-4452-125-380	16–50

## Габаритные и установочные размеры

Розетки переносные




Рис. 1




Рис. 2

Модель	№ рисунка	Размеры, мм		
		a	b	c
2142	1	139	84	6–15
2152		145	92	8–16
2242		162	96	10–20
2252		168	102	12–22
2342	2	261	114	30
2352		261	114	30
2442		305	115	44,5
2452		305	115	44,5

Розетки стационарные наружные





Рис. 3






Рис. 4



Модель	№ рисунка	Размеры, мм	
		a	b
1142	3	155	98
1152		153	103
1242		165	107
1252		166	109
1342	4	250	171
1352		250	171
1442		285	220
1452		285	220

Розетки стационарные внутренние




Рис. 5




Рис. 6

Модель	№ рисунка	Размеры, мм								
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
3142	5	76	76	61	61	17	60	84	53	5,5
3152								91	60	
3242								98		
3252								102		
3342	6	100	100	80	80	39	95	114	80	-
3352										
3442										
3452								127	90	

Вилки переносные




Рис. 9




Рис. 10

Модель	№ рисунка	Размеры, мм		
		a	b	c
0142	9	124	78	6-15
0152		131	87	8-16
0242		146	93	10-20
0252		152	100	
0342	10	240	115	30
0352				
0442		295	126	44,5
0452				

Розетки стационарные внутренние угловые




Рис. 7




Рис. 8

Модель	№ рисунка	Размеры, мм								
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
4142	7	93	101	78	86	33	52	70	77	5,5
4152						36			78	
4242						40	63	72	83	
4252						41		78		
4342	8	83	89	101	81	80,5	92	113	-	-
4352										
4442										
4452								130		