

Люки ревизионные EKF BASIC



Люки ревизионные применяются для обеспечения оперативного доступа к установленному в нише сантехническому, электротехническому и иному оборудованию. Изготавливаются из пластика и стали. Люки из стали окрашены порошковой краской в белый цвет. На дверце предусмотрен паз для удобного открывания люка. Люки пластиковые изготовлены из пластика белого цвета. Дверца открывается нажимным способом. Люки пластиковые с нажимным замком изготовлены также из пластика, но открытие дверцы производится путем нажатия на замок. Дверца фиксируется в закрытом состоянии при помощи нажимного замка. Габаритный размер, указанный в названии и артикуле продукции, – это габарит по внутренней рамке, монтируемой в нишу.



3 варианта исполнения люков



Большой ассортимент габаритов люков



Открывание дверцы с правой или левой стороны



Розничная упаковка в пакете с еврослотом




Транспортировочные уголки для металлических люков

| Наименование | Масса нетто, кг | Габаритные установочные размеры | | | | | | Артикул |
|---|-----------------|---------------------------------|-----|---|-----|-----|----|--------------|
| | | H | W | D | H1 | W1 | D1 | |
| Люк ревизионный пластик с нажимным замком 150x200 EKF BASIC | 0,11 | 216 | 167 | 5 | 197 | 148 | 20 | lpnz-150x200 |
| Люк ревизионный пластик с нажимным замком 200x200 EKF BASIC | 0,14 | 216 | 216 | 5 | 197 | 197 | 20 | lpnz-200x200 |
| Люк ревизионный пластик с нажимным замком 200x250 EKF BASIC | 0,16 | 265 | 216 | 5 | 247 | 197 | 20 | lpnz-200x250 |
| Люк ревизионный пластик с нажимным замком 200x300 EKF BASIC | 0,21 | 316 | 216 | 5 | 297 | 197 | 20 | lpnz-200x300 |
| Люк ревизионный пластик с нажимным замком 200x400 EKF BASIC | 0,30 | 415 | 216 | 5 | 397 | 197 | 20 | lpnz-200x400 |
| Люк ревизионный пластик с нажимным замком 300x300 EKF BASIC | 0,37 | 316 | 316 | 5 | 298 | 298 | 20 | lpnz-300x300 |
| Люк ревизионный пластик с нажимным замком 300x400 EKF BASIC | 0,42 | 427 | 316 | 5 | 396 | 298 | 20 | lpnz-300x400 |
| Люк ревизионный пластик 150x200 EKF BASIC | 0,14 | 216 | 167 | 5 | 197 | 148 | 20 | lp-150x200 |
| Люк ревизионный пластик 200x200 EKF BASIC | 0,17 | 216 | 216 | 5 | 197 | 197 | 20 | lp-200x200 |
| Люк ревизионный пластик 200x250 EKF BASIC | 0,20 | 265 | 216 | 5 | 247 | 197 | 20 | lp-200x250 |
| Люк ревизионный пластик 200x300 EKF BASIC | 0,23 | 316 | 216 | 5 | 297 | 197 | 20 | lp-200x300 |
| Люк ревизионный пластик 200x400 EKF BASIC | 0,30 | 415 | 216 | 5 | 397 | 197 | 20 | lp-200x400 |
| Люк ревизионный пластик 300x300 EKF BASIC | 0,37 | 316 | 316 | 5 | 298 | 298 | 20 | lp-300x300 |
| Люк ревизионный пластик 300x400 EKF BASIC | 0,42 | 427 | 316 | 5 | 396 | 298 | 20 | lp-300x400 |
| Люк ревизионный металл 150x150 EKF BASIC | 0,62 | 195 | 195 | 4 | 150 | 150 | 30 | lm-150x150 |
| Люк ревизионный металл 150x200 EKF BASIC | 0,76 | 245 | 195 | 4 | 200 | 150 | 30 | lm-150x200 |
| Люк ревизионный металл 200x200 EKF BASIC | 0,91 | 245 | 245 | 4 | 200 | 200 | 30 | lm-200x200 |
| Люк ревизионный металл 200x250 EKF BASIC | 0,92 | 295 | 245 | 4 | 250 | 200 | 30 | lm-200x250 |
| Люк ревизионный металл 200x300 EKF BASIC | 1,22 | 345 | 245 | 4 | 300 | 200 | 30 | lm-200x300 |
| Люк ревизионный металл 200x400 EKF BASIC | 1,16 | 445 | 245 | 4 | 400 | 200 | 30 | lm-200x400 |
| Люк ревизионный металл 300x300 EKF BASIC | 1,51 | 345 | 345 | 4 | 300 | 300 | 30 | lm-300x300 |
| Люк ревизионный металл 300x400 EKF BASIC | 2,14 | 445 | 345 | 4 | 400 | 300 | 30 | lm-300x400 |
| Люк ревизионный металл 300x500 EKF BASIC | 1,95 | 545 | 345 | 4 | 500 | 300 | 30 | lm-300x500 |
| Люк ревизионный металл 400x400 EKF BASIC | 3,47 | 445 | 445 | 4 | 400 | 400 | 30 | lm-400x400 |
| Люк ревизионный металл 500x500 EKF BASIC | 4,20 | 545 | 545 | 4 | 500 | 500 | 30 | lm-500x500 |
| Люк ревизионный металл 600x600 EKF BASIC | 4,20 | 645 | 645 | 4 | 600 | 600 | 30 | lm-600x600 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные и установочные размеры



Особенности эксплуатации и монтажа

1. Габаритный размер, указанный в названии и артикуле продукции, – это габарит по внутренней рамке, монтируемой в нишу.
2. Размер ниши для установки люка должен быть больше размера внутренней рамы, но меньше размера лицевой панели.
3. Для установки в нишу в раме люков предусмотрены круглые монтажные отверстия. Саморезы и дюбели в комплект не входят.

Типовая комплектация

Люк ревизионный в индивидуальной упаковке – 1 шт.