

Люки ревизионные EKF BASIC



Люки ревизионные применяются для обеспечения оперативного доступа к установленному в нише сантехническому, электротехническому и иному оборудованию. Изготавливаются из пластика и стали. Люки из стали окрашены порошковой краской в белый цвет. На дверце предусмотрен паз для удобного открывания люка. Люки пластиковые изготовлены из пластика белого цвета. Дверца открывается нажимным способом. Люки пластиковые с нажимным замком изготовлены также из пластика, но открытие дверцы производится путем нажатия на замок. Дверца фиксируется в закрытом состоянии при помощи нажимного замка. Габаритный размер, указанный в названии и артикуле продукции, – это габарит по внутренней рамке, монтируемой в нишу.



3 варианта исполнения люков



Большой ассортимент габаритов люков



Открывание дверцы с правой или левой стороны



Розничная упаковка в пакете с еврослотом




Транспортировочные уголки для металлических люков

Наименование	Масса нетто, кг	Габаритные установочные размеры						Артикул
		H	W	D	H1	W1	D1	
Люк ревизионный пластик с нажимным замком 150x200 EKF BASIC	0,11	216	167	5	197	148	20	lpnz-150x200
Люк ревизионный пластик с нажимным замком 200x200 EKF BASIC	0,14	216	216	5	197	197	20	lpnz-200x200
Люк ревизионный пластик с нажимным замком 200x250 EKF BASIC	0,16	265	216	5	247	197	20	lpnz-200x250
Люк ревизионный пластик с нажимным замком 200x300 EKF BASIC	0,21	316	216	5	297	197	20	lpnz-200x300
Люк ревизионный пластик с нажимным замком 200x400 EKF BASIC	0,30	415	216	5	397	197	20	lpnz-200x400
Люк ревизионный пластик с нажимным замком 300x300 EKF BASIC	0,37	316	316	5	298	298	20	lpnz-300x300
Люк ревизионный пластик с нажимным замком 300x400 EKF BASIC	0,42	427	316	5	396	298	20	lpnz-300x400
Люк ревизионный пластик 150x200 EKF BASIC	0,14	216	167	5	197	148	20	lp-150x200
Люк ревизионный пластик 200x200 EKF BASIC	0,17	216	216	5	197	197	20	lp-200x200
Люк ревизионный пластик 200x250 EKF BASIC	0,20	265	216	5	247	197	20	lp-200x250
Люк ревизионный пластик 200x300 EKF BASIC	0,23	316	216	5	297	197	20	lp-200x300
Люк ревизионный пластик 200x400 EKF BASIC	0,30	415	216	5	397	197	20	lp-200x400
Люк ревизионный пластик 300x300 EKF BASIC	0,37	316	316	5	298	298	20	lp-300x300
Люк ревизионный пластик 300x400 EKF BASIC	0,42	427	316	5	396	298	20	lp-300x400
Люк ревизионный металл 150x150 EKF BASIC	0,62	195	195	4	150	150	30	lm-150x150
Люк ревизионный металл 150x200 EKF BASIC	0,76	245	195	4	200	150	30	lm-150x200
Люк ревизионный металл 200x200 EKF BASIC	0,91	245	245	4	200	200	30	lm-200x200
Люк ревизионный металл 200x250 EKF BASIC	0,92	295	245	4	250	200	30	lm-200x250
Люк ревизионный металл 200x300 EKF BASIC	1,22	345	245	4	300	200	30	lm-200x300
Люк ревизионный металл 200x400 EKF BASIC	1,16	445	245	4	400	200	30	lm-200x400
Люк ревизионный металл 300x300 EKF BASIC	1,51	345	345	4	300	300	30	lm-300x300
Люк ревизионный металл 300x400 EKF BASIC	2,14	445	345	4	400	300	30	lm-300x400
Люк ревизионный металл 300x500 EKF BASIC	1,95	545	345	4	500	300	30	lm-300x500
Люк ревизионный металл 400x400 EKF BASIC	3,47	445	445	4	400	400	30	lm-400x400
Люк ревизионный металл 500x500 EKF BASIC	4,20	545	545	4	500	500	30	lm-500x500
Люк ревизионный металл 600x600 EKF BASIC	4,20	645	645	4	600	600	30	lm-600x600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные и установочные размеры



Особенности эксплуатации и монтажа

1. Габаритный размер, указанный в названии и артикуле продукции, – это габарит по внутренней рамке, монтируемой в нишу.
2. Размер ниши для установки люка должен быть больше размера внутренней рамы, но меньше размера лицевой панели.
3. Для установки в нишу в раме люков предусмотрены круглые монтажные отверстия. Саморезы и дюбели в комплект не входят.

Типовая комплектация

Люк ревизионный в индивидуальной упаковке – 1 шт.