

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| |  |  |  |  |  |
| Наименование | Трубы гофрированные ПВХ | Трубы гофрированные негорючие безгалогеновые (FRHF) | Трубы гофрированные ПНД | Труба гладкая ПВХ жесткая | Труба гладкая ПНД жесткая |
| Цвет |  |  |  |  |  |
| Прокладка | <ul style="list-style-type: none"> Скрытая прокладка внутри полых стенах Открытая прокладка | <ul style="list-style-type: none"> Скрытая прокладка внутри полых стен Открытая прокладка | <ul style="list-style-type: none"> Открытая прокладка по фасадам зданий и сооружений Замоноличивание и прокладка в земле для труб тяжелого типа | <ul style="list-style-type: none"> Скрытая прокладка внутри полых стен Открытая прокладка | <ul style="list-style-type: none"> Замоноличивание Прокладка в земле |
| Тип | <ul style="list-style-type: none"> Легкая Тяжелая | <ul style="list-style-type: none"> Легкая | <ul style="list-style-type: none"> Легкая Тяжелая | <ul style="list-style-type: none"> Жесткая | <ul style="list-style-type: none"> Жесткая |
| Температура монтажа, °С | От -5 до +60 | От -25 до +60 | От -25 до +60 При замоноличивании до +90 для труб тяжелого типа | От -5 до +60 | От -25 до +60. При замоноличивании до +90 |
| Температура эксплуатации, °С | От -30 до +60 | От -40 до +90 | От -40 до +90 | От -30 до +60 | От -40 до +90 |
| Прочность на сжатие, Н | Легкие трубы: выше 350 Тяжелые трубы: выше 750 | Свыше 350 | Легкие трубы: выше 350 Тяжелые трубы: выше 750 | Свыше 350 | Свыше 350 |
| Halogen Free (отсутствие галогенов) |  |  |  |  |  |
| Пылевлагозащита | IP55 | | | | |
| Наличие сертификата пожарной безопасности | ТР ЕАЭС 043 | ТР ЕАЭС 043 | Отказное письмо | ТР ЕАЭС 043 | Отказное письмо |
| Наличие сертификата ОКЛ |  |  |  |  |  |