

## Клеммные терминалы ТВ, ТС, ТК



Клеммные терминалы серий ТВ, ТС, ТК предназначены для присоединения и от-ветвления медных и алюминиевых проводников в электрических цепях переменного тока напряжением до 660 В частоты 50 Гц и применяются как комплектующие изделия в стационарных установках.

### КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Волнистые насечки для надежной фиксации проводника
- Прозрачный корпус изделий для мониторинга за состоянием и целостностью контактов
- Возможность крепления на монтажную панель всех видов терминалов, а также на DIN-рейку терминал серии ТК
- Конструкция терминалов из сверхстойкого карболита и высококачественной латуни

## НОМЕНКЛАТУРА

Артикул	Наименование	Ток, А	Кол-во клеммных пар	Максимальное сечение проводника, мм
tb-1504	Клеммный терминал ТВ-1504 до 1,5 мм <sup>2</sup> 15А ЕКФ	15	4	1,5
tb-1506	Клеммный терминал ТВ-1506 до 1,5 мм <sup>2</sup> 15А ЕКФ	15	6	1,5
tb-1512	Клеммный терминал ТВ-1512 до 1,5 мм <sup>2</sup> 15А ЕКФ	15	12	1,5
tb-2504	Клеммный терминал ТВ-2504 до 2,5 мм <sup>2</sup> 25А ЕКФ	25	4	2,5
tb-2506	Клеммный терминал ТВ-2506 до 2,5 мм <sup>2</sup> 25А ЕКФ	25	6	2,5
tb-2512	Клеммный терминал ТВ-2512 до 2,5 мм <sup>2</sup> 25А ЕКФ	25	12	2,5
tb-4504	Клеммный терминал ТВ-4504 до 4,5 мм <sup>2</sup> 45А ЕКФ	45	4	4,5
tb-4506	Клеммный терминал ТВ-4506 до 4,5 мм <sup>2</sup> 45А ЕКФ	45	6	4,5
tb-4512	Клеммный терминал ТВ-4512 до 4,5 мм <sup>2</sup> 45А ЕКФ	45	12	4,5
tc-1003	Клеммный терминал ТС-1003 до 35 мм <sup>2</sup> 100А ЕКФ	100	3	35
tc-1004	Клеммный терминал ТС-1004 до 35 мм <sup>2</sup> 100А ЕКФ	100	4	35
tc-1503	Клеммный терминал ТС-1503 до 70 мм <sup>2</sup> 150А ЕКФ	150	3	70
tc-1504	Клеммный терминал ТС-1504 до 70 мм <sup>2</sup> 150А ЕКФ	150	4	70
tc-2003	Клеммный терминал ТС-2003 до 95 мм <sup>2</sup> 200А ЕКФ	200	3	95
tc-2004	Клеммный терминал ТС-2004 до 95 мм <sup>2</sup> 200А ЕКФ	200	4	95
tc-3003	Клеммный терминал ТС-3003 до 150 мм <sup>2</sup> 300А ЕКФ	300	3	150
tc-3004	Клеммный терминал ТС-3004 до 150 мм <sup>2</sup> 300А ЕКФ	300	4	150
tc-603	Клеммный терминал ТС-603 до 16 мм <sup>2</sup> 60А ЕКФ	60	3	16
tc-604	Клеммный терминал ТС-604 до 16 мм <sup>2</sup> 60А ЕКФ	60	4	16
tk-0100	Клеммный терминал ТК-0100 до 25 мм <sup>2</sup> 100А ЕКФ	100	10	25
tk-020	Клеммный терминал ТК-020 до 2,5 мм <sup>2</sup> 20А ЕКФ	20	10	2,5
tk-030	Клеммный терминал ТК-030 до 4 мм <sup>2</sup> 30А ЕКФ	30	10	4
tk-040	Клеммный терминал ТК-040 до 6 мм <sup>2</sup> 40А ЕКФ	40	10	6
tk-060	Клеммный терминал ТК-060 до 10 мм <sup>2</sup> 60А ЕКФ	60	10	10

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	ТВ	ТС	ТК
Номинальное напряжение, В	АС 660		
Частота, Гц	50		
Материал корпуса	карболит		
Материал зажимов	латунь		
Сопротивление изоляции, не менее, МОм	50		
Температурная стабильность материала, °С	±100	±400	±130
Степень защиты	IP00		
Способ монтажа	На монтажную панель	На монтажную панель	На монтажную панель / на Din-рейку