



EKF

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ
КОММУТАТОРЫ

TSX



Промышленные коммутаторы TSX

Особенности:

- Модификации на 5 и 8 портов
- Скорость обмена 10/100 Мбит/с
- Защита от широковещательного шторма
- Электрическая прочность изоляции Ethernet не менее 2000 В
- Резервируемое питание 12...58 В
- Металлический корпус
- Крепление на DIN-рейку
- Расширенный диапазон рабочих температур -30...+75 °С



Устройства предназначены для создания промышленных сетей Ethernet второго уровня (L2)

Модификации коммутаторов TSX

TSX-100-UN-5

5 портов
10/100 Мбит/с



TSX-100-UN-8

8 портов
10/100 Мбит/с




Применение коммутаторов TSX




Верхний уровень



Панели оператора PRO-Screen



Коммутаторы TSX



Контроллеры PRO-Logic F100/F200



Модули ввода/вывода PRO-Logic EREMF



Коммутаторы TSX необходимы для построения систем автоматизации с применением контроллеров PRO-Logic F100/F200, модулей ввода/вывода PRO-Logic EREMF с Ethernet и панелей оператора PRO-Screen.

Возможна работа с устройствами сторонних производителей.

Успешных проектов!

