

## Герметичные изолированные алюмомедные наконечники СРТАУ EKF PROxima



Герметичные изолированные алюмомедные наконечники СРТАУ необходимы для герметичного оконцевания многожильных алюминиевых и медных проводов опрессовкой. Внутренняя алюминиевая часть заполнена контактной смазкой, предохраняющей алюминий от окисления, снижающей контактное сопротивление, а также обеспечивает надежный электрический контакт в системе медь – алюминий.

| Изображение | Наименование   | Сечение проводов, мм <sup>2</sup> | Тип матрицы для опрессовки | Сечение проводов, мм <sup>2</sup> |    | Диаметр, мм | Длина, мм | Артикул  |
|-------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----|-------------|-----------|----------|
|             |  |                                   |                            | С                                 | В  | Ø           | L         |          |
|             | Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 16 EKF PROxima  | 16                                | E140                       | 16                                | 20 | 10,5        | 73        | cptau16  |
|             | Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 25 EKF PROxima  | 25                                | E173                       | 20                                | 24 | 13          | 98,5      | cptau25  |
|             | Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 35 EKF PROxima  | 35                                | E173                       | 20                                | 24 | 13          | 98,5      | cptau35  |
|             | Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 50 EKF PROxima  | 50                                | E173                       | 20                                | 24 | 13          | 98,5      | cptau50  |
|             | Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 54 EKF PROxima  | 54                                | E173                       | 20                                | 24 | 13          | 98,5      | cptau54  |
|             | Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 70 EKF PROxima  | 70                                | E173                       | 20                                | 24 | 13          | 98,5      | cptau70  |
|             | Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 95 EKF PROxima  | 95                                | E173                       | 20                                | 24 | 13          | 98,5      | cptau95  |
|             | Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 120 EKF PROxima | 120                               | E215                       | 26                                | 30 | 13          | 116,5     | cptau120 |
|             | Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 150 EKF PROxima | 150                               | E215                       | 26                                | 30 | 13          | 116,5     | cptau150 |

### Габаритные и установочные размеры

