

## Герметичные изолированные алюмомедные наконечники СРТАУ EKF PROxima



Герметичные изолированные алюмомедные наконечники СРТАУ необходимы для герметичного оконцевания многожильных алюминиевых и медных проводов опрессовкой. Внутренняя алюминиевая часть заполнена контактной смазкой, предохраняющей алюминий от окисления, снижающей контактное сопротивление, а также обеспечивает надежный электрический контакт в системе медь – алюминий.

Изображение	Наименование	Сечение проводов, мм <sup>2</sup>	Тип матрицы для опрессовки	Сечение проводов, мм <sup>2</sup>		Диаметр, мм	Длина, мм	Артикул
				С	В	Ø	L	
	Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 16 EKF PROxima	16	E140	16	20	10,5	73	cptau16
	Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 25 EKF PROxima	25	E173	20	24	13	98,5	cptau25
	Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 35 EKF PROxima	35	E173	20	24	13	98,5	cptau35
	Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 50 EKF PROxima	50	E173	20	24	13	98,5	cptau50
	Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 54 EKF PROxima	54	E173	20	24	13	98,5	cptau54
	Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 70 EKF PROxima	70	E173	20	24	13	98,5	cptau70
	Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 95 EKF PROxima	95	E173	20	24	13	98,5	cptau95
	Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 120 EKF PROxima	120	E215	26	30	13	116,5	cptau120
	Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 150 EKF PROxima	150	E215	26	30	13	116,5	cptau150

### Габаритные и установочные размеры

