

Герметичные изолированные алюмомедные наконечники СРТАУ EKF PROxima



Герметичные изолированные алюмомедные наконечники СРТАУ необходимы для герметичного оконцевания многожильных алюминиевых и медных проводов опрессовкой. Внутренняя алюминиевая часть заполнена контактной смазкой, предохраняющей алюминий от окисления, снижающей контактное сопротивление, а также обеспечивает надежный электрический контакт в системе медь – алюминий.

| Изображение | Наименование | Сечение проводов, мм ² | Тип матрицы для опрессовки | Сечение проводов, мм ² | | Диаметр, мм | Длина, мм | Артикул |
|-------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----|-------------|-----------|----------|
| | | | | С | В | Ø | L | |
| | Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 16 EKF PROxima | 16 | E140 | 16 | 20 | 10,5 | 73 | cptau16 |
| | Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 25 EKF PROxima | 25 | E173 | 20 | 24 | 13 | 98,5 | cptau25 |
| | Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 35 EKF PROxima | 35 | E173 | 20 | 24 | 13 | 98,5 | cptau35 |
| | Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 50 EKF PROxima | 50 | E173 | 20 | 24 | 13 | 98,5 | cptau50 |
| | Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 54 EKF PROxima | 54 | E173 | 20 | 24 | 13 | 98,5 | cptau54 |
| | Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 70 EKF PROxima | 70 | E173 | 20 | 24 | 13 | 98,5 | cptau70 |
| | Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 95 EKF PROxima | 95 | E173 | 20 | 24 | 13 | 98,5 | cptau95 |
| | Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 120 EKF PROxima | 120 | E215 | 26 | 30 | 13 | 116,5 | cptau120 |
| | Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 150 EKF PROxima | 150 | E215 | 26 | 30 | 13 | 116,5 | cptau150 |

Габаритные и установочные размеры

