

## МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ

# CEPSA MOTO 4T RUTA 66 20W50

### ОПИСАНИЕ

Минеральное всесезонное моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов, используемых на шоссе и в городских условиях, отвечающее требованиям основных американских, европейских и японских производителей мототехники.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется для 4-тактных двигателей любого объема. Подходит для тяжелых условий эксплуатации.
- Для двигателей, имеющих общий масляный картер с трансмиссией и сцеплением.
- Особенно рекомендуется для применения в двухцилиндровых V-образных "V-Twin" двигателях.

#### СВОЙСТВА

- Благодаря высокому уровню мощных свойств гарантирует отличную чистоту поршней.
- Обеспечивает надежную защиту двигателя при пуске и прочную смазывающую пленку при высоких рабочих температурах.
- Поддерживает отличный уровень смазывания в течение всех сезонов, гарантирует максимальную защиту поршней от заклинивания.
- Обеспечивает надежную защиту коробки передач, предотвращает проскальзывания сцепления и снижает потери мощности до минимума.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SL
- JASO MA2



JASO T 903 : 2016  
EL RENDIMIENTO ESTÁ GARANTIZADO por  
CEPSA Comercial Petróleo S.A.U

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ХАРАКТЕРИСТИКА  | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | МЕТОД      | CEPSA MOTO 4T RUTA 66 |
|---|---------------|------------|-----------------------|
| Класс SAE   |               | ---        | 20W50                 |
| Плотность при 15°C  | г/мл          | ASTM D4052 | 0.891                 |
| Температура вспышки   | °C            | ASTM D92   | 244                   |
| Температура застывания  | °C            | ASTM D5949 | -27                   |
| Вязкость при 100°C  | cSt           | ASTM D445  | 18.81                 |
| Вязкость при 40°C   | cSt           | ASTM D445  | 167.7                 |
| Индекс вязкости   |               | ASTM D2270 | 127                   |
| Щелочное число (TBN)  | мг КОН/г      | ASTM D2896 | 7.0                   |
| Кинематическая вязкость при 100°C,<br>Тест на стабильность при сдвиге | cSt           | ASTM D6278 | 17.2                  |

### БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Информация о данном продукте, касающаяся здоровья, безопасности и защиты окружающей среды, представлена в Паспорте Безопасности. Там описаны возможные угрозы, меры предосторожности и первая помощь, воздействие на окружающую среду и способы утилизации использованных продуктов.

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.